

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）： 南阳童年之家康体设备有限公司

项目编号：唐财采购公开-2026-13

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	三位扭腰器	宏康健 HKXG-1001	<p>1. 产品主要技术参数： 外形尺寸（±5mm）：（L*W*H） 1325*1370*1118mm； 直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚2.5mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀； 扶手采用直径32mm，壁厚2.5mm的国标钢管焊接而成； 转腰盘为4mm厚冷板冲压，保证8年使用寿命，直径320mm，高度23mm，带有方向标识表面凹凸防滑，避免滑脱危险； 转腰内部采用限位装置，保证使用者人身安全，轴承采用优质调心轴承； 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用； 器材铭牌采用304不锈钢材质，耐腐蚀、抗老化，铆钉固定，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害； 器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。 器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国标要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。 器材具有3站式运动位，可3人同时使用；</p>	河北宏康体育科技有限公司	件	59	2150.0	126850.0	合同签订后30日历天内交货安装调试完毕

			<p>器材主立柱埋入深度500mm，转腰盘埋入，深度400mm；</p> <p>2. 产品生产工艺： 器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管下料，效率高，定位准，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观； 焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康； 表面处理采用抛丸工艺，除油除锈，增大工件表面摩擦力，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用进口静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，节能环保； 器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。</p> <p>3. 主要功能： 增强腰部、腹部肌肉力量，改善腰椎及髋关节柔韧性、灵活性，利于健美体形。较大幅度转腰活动能使腰部肌肉牵张放松，起到通经活络促进气血畅通作用，适用于腰部活动障碍、腰肌劳损及周身疲乏等症。</p> <p>4. 锻炼方法： 双手紧握手柄，双脚平衡站在圆形踏板上或蹲在转腰盘上，腰部发力带动下肢或身体左右扭转。</p>						
2	太极揉推器	宏康健 HKXG-1003	<p>1. 产品主要技术参数： 外形尺寸（±5mm）：（L*W*H） 1345*1210*1448mm； 直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚2.5mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀，转盘支撑管采用Φ60mm，壁厚2.5mm国标钢管； 转盘采用全封闭式，无勾挂，外圈直径450mm，壁厚4mm</p>	河北宏康体育科技有限公司	件	59	1980.0	116820.0	合同签订后30日历天内交货安装调试完毕

		<p>，保证8年使用寿命， 整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用； 器材铭牌采用304不锈钢材质，耐腐蚀、抗老化，铆钉固定，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害； 器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。 器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国标要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。 器材具有2站式运动位，可2人同时使用； 器材主立柱埋入深度500mm；</p> <p>2. 产品生产工艺： 器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管下料，效率高定位准，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观； 焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康； 表面处理采用抛丸工艺，除油除锈，增大工件表面摩擦力，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用进口静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，节能环保； 器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。</p> <p>3. 主要功能： 增强肩带肌群力量，改善肩关节、肘关节、腕关节柔韧性与灵活性。</p> <p>4. 锻炼方法：</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			双手紧握住手柄，同方向或反方向缓缓转动圆环，重复动作。						
3	双人漫步机	宏康健 HKXG-1007	<p>1. 产品主要技术参数： 外形尺寸（±5mm）：（L*W*H） 1874*646*1312mm； 直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚2.5mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀； 摆臂管材采用直径60mm，壁厚2.5mm的国标钢管，摆臂与立柱间距大于60mm，与踏板直接焊接，牢固耐用，保证8年使用寿命； 踏板为4mm厚冷板冲压，并设有防滑措施，避免踩踏滑脱造成人员伤害，两踏板间距大于100mm，踏板周圈边缘高度大于30mm，周圈倒圆角R5，踏板前后安装缓冲胶垫，避免人身伤害； 扶手管采用直径42mm，壁厚2.5mm的国标钢管，与立柱焊接连接； 限位采用铸钢型内限位结构，撞击垫采用聚氨酯材料，抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温，轴端与立柱焊接，套端与摆腿焊接，采用8个优质6206轴承，中间转轴直径30mm，保证冲击试验要求，限位左右摆动角度单边摆幅不大于70度。 器材铭牌采用304不锈钢材质，耐腐蚀、抗老化，铆钉固定，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害； 器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。 器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国标要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。 器材具有2站式运动位，可2人同时使用； 器材主立柱埋入深度500mm。</p> <p>2. 产品生产工艺： 器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管下料，效率高定位准，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外</p>	河北宏康体育科技有限公司	件	59	2950.0	174050.0	合同签订后30日历天内交货安装调试完毕

			<p>形美观；</p> <p>焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康；</p> <p>表面处理采用抛丸工艺，除油除锈，增大工件表面摩擦力，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用进口静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，节能环保；</p> <p>器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。</p> <p>3. 主要功能： 增强心肺功能及下肢、腰部肌肉力量；改善下肢柔韧性和协调能力；提供下肢各关节稳定性。</p> <p>4. 锻炼方法： 双手握紧横杆，站在踏板上，挺胸抬头，腰直立。双腿模仿直行自然前后摆动，可以通过调整摆动幅度和频率来调整强度。</p>						
4	上肢牵引器	宏康健 HKXG-1006	<p>1. 产品主要技术参数： 外形尺寸（±5mm）：（L*W*H） 765*753*2405mm； 直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚2.5mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀； 立柱横梁采用直径76mm，壁厚2.5mm的国标钢管，活动臂采用直径42mm，壁厚2.5mm，保证8年使用寿命，限位采用铸钢型内限位结构，撞击垫采用聚氨酯材料，抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温，最大外圆尺寸为88mm，壁厚3mm，轴端与立柱焊接，套端与摆杆焊接，采用4个优质6205轴承，中间转轴直径25mm，限位左右摆动角度，活动部件底部距地面的间距为1870mm，减小</p>	河北宏康体育科技有限公司	件	59	2610.0	153990.0	合同签订后30日历天内交货安装调试完毕

		<p>碰撞伤害；</p> <p>整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用；</p> <p>手把重量不超过200g（不含柔性部件），另设有防盗措施，安全耐用；</p> <p>器材铭牌采用304不锈钢材质，耐腐蚀、抗老化，铆钉固定，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害；</p> <p>器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。</p> <p>器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国标要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。</p> <p>器材具有2站式运动位，可2人同时使用；</p> <p>器材主立柱埋入深度600mm。</p> <p>2. 产品生产工艺：</p> <p>器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管下料，效率高定位准，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观；</p> <p>焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康；</p> <p>表面处理采用抛丸工艺，除油除锈，增大工件表面摩擦力，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用进口静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，节能环保；</p> <p>器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。</p> <p>3. 主要功能：</p> <p>增强使用者肩带、手臂、腕部的肌肉力量，改善肩关</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			节的灵活性，扩大肩关节的活动范围，改善肩关节周围肌肉及韧带的柔韧性。 4. 锻炼方法： 使用者站在器材下方，双手分别抓住牵引器上两个手柄，两臂互为阻力，相互对抗，同时用力，垂直上下交替拉动，重复动作。						
5	双位坐蹬训练器	宏康健 HKXG-1016	1. 产品主要技术参数： 外形尺寸（±5mm）：（L*W*H） 2076*619*1625mm； 直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚2.5mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀； 坐蹬管材采用直径60mm，壁厚2.5mm的国标钢管一次压弯成型， 脚踏横梁采用直径60mm，壁厚2.5mm的国标钢管，脚踏横梁采用表面冲股进行防滑； 座板为4mm厚冷板冲压，周圈倒圆角R5，避免人身伤害，保证8年使用寿命， 限位采用全铸钢三面撞击式内限位，增大受力面积，采用4个优质6006轴承，中间转轴直径30mm，限位侧板厚度为8mm，限位套直径130mm，长度100mm，厚度8mm，保证使用要求，外露边沿全部R2倒角，减小碰撞伤害； 器材摆臂与立柱距离大于230mm，器材活动部件底面到地面的距离为410mm； 立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水； 器材铭牌采用304不锈钢材质，耐腐蚀、抗老化，铆钉固定，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害； 器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。 器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国标要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。 器材具有2站式运动位，可2人同时使用； 器材主立柱埋入深度500mm。	河北宏康体育科技有限公司	件	59	2650.0	156350.0	合同签订后30日历天内交货安装调试完毕

			<p>2. 产品生产工艺： 器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管下料，效率高定位准确，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观； 焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康； 表面处理采用抛丸工艺，除油除锈，增大工件表面摩擦力，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用进口静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，节能环保； 器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。</p> <p>3. 主要功能： 增强下肢力量，提高膝、踝关节的稳定性。</p> <p>4. 锻炼方法： 坐在器械上，脚蹬踏板用力伸直腿，然后缓慢还原。</p>						
6	骑马机	宏康健 HKXG-1017	<p>1. 产品主要技术参数： 外形尺寸（±5mm）：（L*W*H） 1560*431*1125mm； 直埋式 立柱采用直径114mm，壁厚2.5mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀， 承重横梁采用直径60mm，壁厚2.5mm的国标钢管一次压弯成型； 脚踏横梁采用直径60mm，壁厚2.5mm的国标钢管，脚踏横梁采用表面冲股进行防滑； 座板为4mm厚冷板冲压，周圈倒圆角R5，避免人身伤害，保证8年使用寿命 限位采用全铸钢三面撞击式内限位，增大受力面积，采</p>	河北宏康体育科技有限公司	件	59	1860.0	109740.0	合同签订后30日历天内交货安装调试完毕

		<p>用4个优质6006轴承，中间转轴直径30mm，限位侧板厚度为8mm，限位套直径130mm，长度100mm，厚度8mm，保证使用要求，外露边沿全部R2倒角，减小碰撞伤害；器材铭牌采用304不锈钢材质，耐腐蚀、抗老化，铆钉固定，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害；器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国标要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。</p> <p>器材具有1站式运动位； 器材主立柱埋入深度500mm。</p> <p>2. 产品生产工艺： 器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管下料，效率高定位准确，弯管工序采用数控弯管机，角度准确外形美观； 焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康； 表面处理采用抛丸工艺，除油除锈，增大工件表面摩擦力，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用进口静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，节能环保； 器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。</p> <p>3. 主要功能： 增强心肺功能，提高上肢、腰部、腹部、腿部、背部肌肉力量和四肢协调能力。</p> <p>4. 锻炼方法：</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			坐在座椅上双手握紧手柄，两脚踏牢踏板，脚向下蹬，同时手向后拉。						
7	腰背按摩器	宏康健 HKXG-1008	<p>1. 产品主要技术参数： 外形尺寸（±5mm）：（L*W*H）928*839*1526mm； 直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚2.5mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀； 主要承载横梁为40*80*2.5mm椭圆管，外形圆润、美观，保证8年使用寿命， 腰部左右扶手管采用直径42mm，壁厚2.5mm的国标钢管，扶手把手处采用缩管技术，将直径42mm的管材缩到直径32mm，以便安装把套，此种方法整体性能好，外形美观，加工方便，经久耐用； 背部扶手管采用直径32mm，壁厚2.5mm的国标钢管 按摩轴采用直径25mm钢管焊接加工而成，与按摩棒配合紧密，转动流畅； 按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，长度405mm，直径75mm，按摩点直径13mm， 按摩点高度3mm，符合人体按摩使用要求； 手把套采用流化橡胶材质，手感好抗老化，另设有防盗措施，安全耐用； 器材铭牌采用304不锈钢材质，耐腐蚀、抗老化，铆钉固定，边缘紧贴立柱，避免造成勾挂伤害； 器材所使用紧固件均为防盗、防松304不锈钢材质。 器材整机性能功能结构按照GB19272-2024国标要求设计，整机进行相关静载荷、稳定性及疲劳试验，并符合标准要求。 器材具有2站式运动位，可2人同时使用； 器材主立柱埋入深度500mm。</p> <p>2. 产品生产工艺： 器材采用全自动数控锯床、激光切板、激光切管下料，效率高定位准确，弯管工序采用数控弯管机，角度准确</p>	河北宏康体育科技有限公司	件	59	2280.0	134520.0	合同签订后30日历天内交货安装调试完毕

			<p>外形美观；</p> <p>焊接采用机械手焊接，专用工装定位，焊缝美观，焊道平直，无需打磨，焊接强度牢固可靠；并配备粉尘收集处理系统，净化车间空气，保证工人身体健康；</p> <p>表面处理采用抛丸工艺，除油除锈，增大工件表面摩擦力，增强塑粉附着力，器材表面涂装采用进口静电喷涂设备，出粉均匀，粉末附着力强，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素，粉末回收采用旋风式离心机回收系统，回收率可达98.6%，节省粉末降低粉尘污染，节能环保；</p> <p>器材整机包装为加厚复合膜缠绕，有效阻隔运输当中产生磕碰，使器材完好无损。</p> <p>3. 主要功能： 放松使用者腰部、背部的肌肉，可有效消除腰背、颈肩部肌肉疲劳，调节神经系统，改善使用者腰背血液循环，可疏通经络，使气流畅通，调整相关脏腑功能。</p> <p>4. 锻炼方法： 使用者背对器材站立，手握扶手，背部紧贴按摩棒，左右缓慢移动，按摩背部肌肉，反复运动，使用者背对器材站立，腰部紧贴按摩棒，做上下蹲起按摩腰背及肩部肌肉，反复运动。</p>						
8	室外乒乓球台	宏康健 HKPP-1001	<p>1. 产品技术规格：外形尺寸：(L*W*H) 2740*1525*760mm，</p> <p>2. 面板：由SMC片状模塑料整体高温模压一次成型，内部有加强筋连接，桌面翻边5cm，桌面背部加固30mm钢管，</p> <p>3. 桌腿：采用彩虹腿结构，采用Φ60*2.5mm，优质镀锌圆管一次推弯成型，</p> <p>4. 网架尺寸：1500*200*140mm，采用优质方管一次折弯成型，网面铁板一次冲压成型，</p>	河北宏康体育科技有限公司	张	20	2130.0	42600.0	合同签订后30日历天内交货安装调试完毕

			<p>2. 表面外理：所有钢件采用抛丸、打砂等初级处理后，采用固体静电粉末热喷处理，产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>使用场合：使用于室外训练及比赛</p> <p>6. 功能描述：打乒乓球能使眼球内部不断运动，血液循环增强，眼神经机能提高，因而能使眼睛疲劳消除或减轻，起到预防治疗近视的作用，且健脑益智提高协调性。</p>						
9	移动式凹箱篮球架	宏康健 HKLJ-1009	<p>1. 篮球架为可拆装箱式篮球架，篮球架伸臂长180cm，</p> <p>2. 篮圈距地高度3050mm，球架立柱采用150*150*2.5mm的异形钢管焊接制成，</p> <p>3. 篮板为钢化玻璃篮板，篮板尺寸：1800*1050mm，</p> <p>4. 横梁采用100*150mm方钢管制成，方钢管臂厚2.5mm，伸臂长180cm。</p> <p>5. 配重箱尺寸：2000*1000*400mm，箱体钢板厚1.3mm。</p> <p>6. 篮圈采用高弹性材料，内部有钢簧，圈条为直径18mm的实心钢，抗弯性能好，</p> <p>7. 篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上；与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质特制圆头螺栓。</p> <p>8. 架体表面表面经过打沙除锈除污后，采用静电喷涂工艺，具有光泽度高、硬度大、耐腐蚀、抗氧化等特点</p>	河北宏康体育科技有限公司	个	20	2995.0	59900.0	合同签订后30日历天内交货安装调试完毕
10	标识牌	宏康健 HKXG-1005	<p>1. 产品技术规格：外形尺寸（±5mm）：（L*W*H）1040*114*1520mm，直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚2.5mm的热镀锌钢管，能有效保证器材常年使用，抗腐蚀；横杠40*20*2.5mm，内镶嵌标识牌800*60mm</p> <p>2. 表面外理：所有钢件采用抛丸、打砂等初级处理后，采用固体静电粉末热喷处理，产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	河北宏康体育科技有限公司	件	59	1768.0	104312.0	合同签订后30日历天内交货安装调试完毕

			3. 主要用于提示警示作用。						
投标报价金额合计（大写）：壹佰壹拾柒万玖仟壹佰叁拾贰元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： _____

日期： 2026年5月12日