

分项报价一览表

序号	产 品 或 服 务 名 称	参 数	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	无 线 预 警 广 播	（支持本地麦克风告警、音频线路输入告警。 内置MP3播放器，支持预置MP3音频告警。 支持手机、固定电话的语音告警。 支持短信紧急广播。 支持网络数据告警和远程管理。 支持和雨量站、水位站、入户报警器自组网预警。 内置250W功放，100V定压功放输出。 可设置50个权限电话号码。 通讯可选用内置2G通信模块或内置4G通信模块。 静态功耗5W。 满载功率300W。 支持短信内容转发备份及短信回执。 可配置循环播放次数。 支持有线以太网光纤联接。 支持大功率喇叭广播）	套	40	5500	220000
2	手 摇 报 警 器	铝 合 金 ， 带 支 架 ； 声 压 级 ： 120 ± 2dB(A)@1m； 转 速 ： 2000r/min； 有 效 范 围 ： 直 径 1000m）	套	220	550	121000
3	山 洪 灾 害 防 御 预 案	修订16个乡镇山洪灾害防御预案	册	16	2000	32000
4	山 洪 灾 害 防 治 培 训	1次100人				21000
(1)	培 训 场 地 租 用	2000元/天	项	1	2000	2000
(2)	培 训 资 料 印 发	山洪灾害防治培训资料	套	100	100	10000
(3)	培 训	1人90元/天	人	100	90	9000

	餐饮					
5	山洪灾害防治演练	1次100人				20600
(1)	演练标识牌	尺寸：40*60cm(雪弗板、120cm长PVC立杆)	个	10	50	500
(2)	演练物资采购					20600
1)	铁锹	材质：锰钢、1.4m长木质手柄	个	50	40	2000
2)	编织袋	面料：聚丙烯、尺寸：50*80cm	个	5000	3	15000
3)	手提喊器	材质：ABS工程材料、功率50W、分贝120dB、2600mA锂电池	个	10	300	3000
4)	强光手电筒	手持充电式，材质ABS，电池容量3600mA，功率10W	个	10	60	600
6	宣传彩页	印制山洪灾害防御知识，A4大小，纸张材质：铜版纸	份	2000	2	4000
7	创建标准化管理村	2个村（淮源镇老湾村，大河镇六里村）				159700
(1)	简易雨量报警器	雨量传感器主体材质采用不锈钢，其主要部件满足以下要求： 1、实时采集：采用触发采集机制，实现实时采集降雨量； 2、降雨统计：实时统计一次累计降雨（数据统计时间可调），具有当前降雨量、场降雨量、月降雨量等数据统计功能； 3、数据上报：无降雨状态下每日晨8:00必须进行平安报，降雨状态下每10min上报一次； 4、工况上报：具有定时上传雨量及太阳能电压、电池电压、信号强度等状态的功能； 5、报警触发：支持5个时段（5min的倍数）3个级别（注意安全、准备转移和立即转移）报警阈值触发报警；	套	2	8000	16000

	6、本地报警：支持向1个或多个入户报警器实时发送雨量数据和报警信息； 7、本地组网：支持LoRaMesh无线自组网，支持多跳接力传输，点对点通信距离大于500m； 8、远程管理：支持物联网平台对设备进行远程监控和统一管理； 9、设备供电：采用内置可充电电池供电，支持太阳能充电，在连续阴雨天可连续工作30天以上； 10、采集方式：翻斗式传感器，应符合GB/T21978.2-2014相关要求； 11、承雨口内径：Φ200+0.6mm； 12、承雨口刃口角度：40°~45°； 13、承雨口器口深度：100mm； 14、降雨分辨率：0.5mm； 15、雨强测量范围：0~4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 16、翻斗计量误差：±4%； 17、工作环境：温度-10℃~+55℃； 18、防护等级：满足IP66等级要求； 19、野外适用性：传感器对室外工作条件应具有良好的适应能力，在符合规定条件的安装地点，能正确、可靠、方便进行安装。具有防堵、防虫和防尘措施； 20、室外雨量传感器和室内报警器采用无线方式连接，具有多时段雨量统计算法和公网传输（GPRS/4G/LoRa/NB-IOT）功能，支持不同级别雨量报警和工况信息传输。				
	室内报警器： 1、扫码知数：室内报警器应配备智能二维码，支持扫码看数据。可通过手机扫码和平台查看实时数据、最近预警数据、历史监测数据曲线、设备当前状态、设备信息、设备位置； 2、声光报警：具有注意安全、准备转移和立即转移三级报警,支持语音、警笛、闪光报警，各工作模式下对应不同的前奏提示音； 3、工作模式：具有提示、提醒、警戒三种工作模式； 4、数据接收：支持接收雨量报警；				

		5、降雨提醒：降雨自动触发柔声提示，具备降雨量、雨强提醒。 6、一键应答：具有报警、消警反馈叫应机制，支持一键报警确认和误报消除； 7、供电切换：采用交流直流双电源，停电自动切换； 8、备用电源：采用高性能可充电电池作为备用电源； 9、续航能力：外部供电断开后，备用电源可工作12h以上； 10、输出功率：扬声器功率不小于3W； 11、警灯规格：内置LED报警灯，支持多种等级等效展示； 12、工作温度：-10℃~50℃，相对湿度：90%（40℃）。				
(2)	无线 预警 广播	（支持本地麦克风告警、音频线路输入告警。 内置MP3播放器，支持预置MP3音频告警。 支持手机、固定电话的语音告警。 支持短信紧急广播。 支持网络数据告警和远程管理。 支持和雨量站、水位站、入户报警器自组网预警。 内置250W功放，100V定压功放输出。 可设置至少50个权限电话号码。 通讯可选用内置2G通信模块或内置4G通信模块。 静态功耗5W。 满载功率300W。 支持短信内容转发备份及短信回执。 可配置循环播放次数。 支持有线以太网光纤联接。 支持大功率喇叭广播）	套	2	5500	11000

(3)	室外LED显示屏	室外LED显示屏： 1. 像素点间距：3.0mm 2. 单元板分辨率：5408Dots 3. ★刷新率：4200Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4. 像素构成：1R、1G、1B 5. ★封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装 6. 驱动方式：恒流驱动 7. 控制方式：同步控制系统 8. 维护方式：前后双向维护 9. 整屏平整度0.05mm 10. ▲白平衡亮度：0-6500cd/m²可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性99% 11. 色温800K-20000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%、75%、50%、25%档电平白场调节色温误差100K 12. 水平视角172°，垂直视角172° 13. ▲对比度10000:1 14. 灰度等级16bit，红绿蓝各256级，可达65536级；采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置 15. 峰值功耗500W/m²；平均功耗160W/m² 16. 供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17. 输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18. ▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 19. ▲为不影响屏体周边人员的健康，所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度符合：人眼	套	2	17000	34000
-----	----------	--	---	---	-------	-------

	视觉舒适度(VICO)1级,基本无疲劳感。 20. ▲所投LED显示屏的灯管耐焊耐热:灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常;灯管抗静电(ESD)测试:HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常;灯管红墨水试验:纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。 21. 所投LED显示屏支持DVI、VGA、SDI输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。 22. ▲防电击等级依据GB4943.1标准,使用基本绝缘作为基本安全防护,同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护,达到防电击保护I类设备				
	23. 产品采用高端芯片,可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果(动态节能,智能息屏),开启智能节电功能比没有开启,节能55%以上。 24. 长时间没有使用屏体,屏体自动切入除湿模式,通过预热灯珠,蒸发掉灯珠内部湿气,使屏体从10%到100%亮度逐步显示,达到保护LED灯 25. 具有SELV电路,在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为:正常工作条件下,不超过42.4V交流峰值或60V直流值单一故障条件下,在200ms后不超过42.4V(30V有效值)交流峰值或60V直流值,并且在200ms内其极限值不超过71V(50V有效值)交流峰值或120V直流值 26. LED显示屏保护地端子应有标记。进行标记耐久性试验后,标记牢固、清晰可辨。LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标示。进行标记耐久性试验后,标记应牢固、清晰可辨。 27. ▲支持手机、平板可视化控制LED大屏,切换播放内容,定制播放计划等;支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口;支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加;支持无线遥控、手机遥控				

		，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接。 28. 显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》 29. 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 30. ▲为保证产品使用安全，静电电压衰减期（$\pm 1000 - \pm 100V$）2S；摩擦起电电压$V 100V$ 31. 为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021ClassB限值要求注：以上1-31技术参数已提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告 控制发送系统： 1. 支持最大65万像素带载能力，最宽4096像素，最高3840像素 2. 支持云分级管理和多角色节目发布 3. 支持云监测报警并自动联动 4. 处理性能强大，支持H.2654K高清视频硬解码播放，8GB容量（可用4GB） 5. 支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表 6. 支持多屏同步播放 7. 支持定时指令 8. 支持多节目页播放，最多32个节目页面数量 9. 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等，支持视频、图片缩放 10. 支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置 11. 最多同时播放2个高清窗口或者1个4K视频播放窗口				
--	--	--	--	--	--	--

	12. 支持多种控制平台的控制，LED精灵，手机、平板电脑APP控制 13. 支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合 控制接收系统： 1. 集成12路HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度 4. 支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片 5. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳 6. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 7. 支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正 8. 支持静态到64扫之间的任意扫描类型 9. 支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏 10. 单卡支持24组RGB信号输出 11. 支持箱体标定标序 12. 支持超大带载面积 13. 支持DC3.8V~5.5V超宽工作电压 屏体结构：单立柱防水箱体结构 智能配电柜： 1. 具备手动控制设备供电的开启和关闭。 2. 多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3. 系统采用三相五线制供电，控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置； 屏幕大小：国标2.5平方米 电源：显示屏开关电源工作温度-25℃~+70℃； 低温启动特性@-40℃~25℃，220Vac输入，热机5分钟，带载40A， 储存温度-40℃~85℃； 工作湿度20%RH~90%RH；				
--	--	--	--	--	--

		储存湿度10%RH-95%RH; 散热方式自然对流散热, 需紧贴客户金属机箱外壳散热 大气压70-106KPa, 用最高海拔高度3000m, 物理尺寸长192.5±1mm*宽82±1mm*高30±1mm 重量0.36kg, 输入端子9.5mm-5Ppitchterminal, LNFG				
		输出端子9.5mm-6Ppitchterminal, V+V+V-V-V, 短路保护: 可长期短路, 消除短路后自动恢复工作, 过流保护48~76A, 故障消除后自动恢复工作 额定输出电压V1:+4.5Vdc; 额定输出电流范围0~40.0A; 稳压精度±2%, 负载调整率±2%, 电压过冲<5.0%; 启动时间3Sec. 纹波噪声<200mV; 性负载至少5000uF				
(4)	标准化示范村牌	1、牌尺寸: 高4m*宽1m 2、镀锌板激光雕刻+数控折弯+精工焊接+精工打磨+环氧底漆+汽车面漆+文字PVC粘贴 3、材料: 不锈钢材质	个	2	2000	4000
(5)	宣传栏	宣传栏版面宜为矩形, 尺寸2000mm×1200mm, 材质不锈钢。	个	4	3500	14000
(6)	转移线路指示牌	转移线路指示牌版面宜为矩形, 尺寸1200mm×900mm, 材质不锈钢。	个	30	500	15000
(7)	避灾安置点标识牌	避灾安置点标识牌版面宜为矩形, 尺寸1200mm×900mm, 材质不锈钢。	个	4	800	3200
(8)	危险区警示牌	危险区警示牌版面宜为矩形, 尺寸1200mm×900mm, 材质不锈钢。	个	16	550	8800

(9)	室内山洪灾害规章制度及宣传牌	室内山洪灾害规章制度及宣传牌，规章制度及宣传牌版面宜为矩形，尺寸1200mm×900mm，材质：5mm厚度的龙卡板	块	30	230	6900
(10)	山洪灾害防御明白卡	明白卡版面宜为矩形，尺寸297mm×210mm，材质：白底铜版卡纸。	张	800	8	6400
(11)	救生衣	材质牛津防水布，承重小于等于100kg，浮力大于等于7.5kg	套	60	120	7200
(12)	安全绳	长度：20米，破断强度：200公斤	根	60	100	6000
(13)	强光手电	手持充电式，材质ABS，电池容量3600mA，功率10W	个	40	60	2400
(14)	培训	参加培训人数50人，培训场地费及资料费30元人/天，其他费用(现场教学费、设备租赁费、文体活动费、医药费)30元人/天，授课教室条幅150元/条，需要2条	次	2	3300	6600
(15)	演练	参加演练人数50人，演练资料费30元人/天，参演群众误工补贴100元人/天，演练袖标10个180元，抢险救灾反光背心5件150元，现场指示牌标记牌1块200元，演练工具：地锚、绑带、铁锹、十字镐、沙袋等200元，饮用水170元，备用应急药品100元	次	2	7500	15000
(16)	村级预案修编	修订村级山洪灾害防御预案	册	2	400	800

(17)	办公座椅	椅：坐高：41~43cm 靠背高度：41~42cm 坐深：40~42cm 靠背宽度：40~42cm 坐面前宽：40~42cm 坐面后宽：30~40cm 靠背倾斜度：98° ~102° 材质：实木 桌：尺寸：1600*800*760mm 材质：实木 样式：包含两个抽屉和一个柜子	套	2	800	1600
(18)	档案柜	白色高强度铁皮，尺寸1900*850*400mm ，铁皮厚度0.8mm样式：上下两组对开门 ，中间两个抽屉	组	2	400	800
总计：	大写：伍拾柒万捌仟捌佰元整 小写：¥578800.00					

供应商（盖章）：河南鼎誉鑫电子科技有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：马永芳

日期： 2026 年 09 月 28 日