

3. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南尚恩环保科技有限公司

项目编号：南阳政采公开-2026-51

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	商用 1T 直饮水主机	欣尚恩 XSE-RO-1-C	一、主机整体要求 1、4G 网络、手机远程监控。 *2、在线水质、压力、流量检测，手机远程监控。 *3、在线硬件检测，手机远程监控。 *4、在线数据分析，手机后台远程监控。 *5、在线滤芯寿命、压力、冲洗、租赁等参数设置，手机远程修改设置。 *6、远程开机、远程关机。 以上功能需提供软件截图 7、整机封闭式箱体机，原水泵、预处理部分、RO 反渗透部分，原水箱+纯水箱+供水杀菌系统集成在箱体内部。板材厚度 1.5mm，镀锌喷塑，纯水出水流量≥1 吨/小时。 一、反渗透水质处理器配件参数 *1. 原水箱容量：1000L，S304 不锈钢焊接（内置） 2. 原水泵：0.75KW 卧式多级增压泵，为预处理部分提供稳定供水，过流部分材质 S304，额定流量 3m³/h，额定扬程 30m 3. 石英砂过滤器：φ 350mm*1650mm 不锈钢材质	济南尚恩环保科技有限公司	台	2	216500	433000	合同签订之日起 20 日历天

			4. 活性炭过滤器: ϕ 350mm*1650mm 不锈钢材质 5. 加药箱: 50L PE 材质 6. 高压泵: 立式多级反渗透高压泵, 额定流 2m³/h, 额定扬程 110m, 适配 4040 规格超低压反渗透膜运行工况。 7. 反渗透膜: 反渗透膜采用 TFC 薄层复合聚酰胺材质, 4 寸×40 寸标准规格, 适配市政自来水原水工况。 8. 触摸显示屏: 显示主机运行状态和运行数据 9. 紫外线杀菌: 50W 不锈钢过流式 (内置) 10. 反渗透水质处理器卫生许可要求 (提供与投标产品品牌一致的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件, 二、不锈钢纯水水箱 1、纯水箱: 1000L 不锈钢 2、不锈钢纯水水箱卫生许可要求 (提供与投标产品品牌一致的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件, 三、变频供水水泵 1、变频供水水泵: 0.75KW 过流部分材质不锈钢, 流量 3m³/h, 扬程 30m 2、变频供水水泵卫生许可要求 (提供与投标产品品牌一致的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件						
2	商用壁挂式饮水机 (教室用)	沁秀 QT-50	额定功率: 620W 加热功率: 600W 热水容量: 5L	湖南沁秀科技有限公司	台	90	1875	168750	合同签订之日起 20 日历天

			适用水压：0.1-0.4Mpa 防触电保护：I 类 加热能力： 7.5L/H， 1、无常温水箱设计，避免二次污染； 2、创新水路设计，可增加电磁阀使用寿命； 3、可外接排水接水盒设计； 4、保温使用聚氨酯发泡保温，确保保温节能， 5、发热管可置换设计，降低售后成本； 6、5 升大容量热胆设计，确保热水供应； 7、双重温度控制保护，有效防止干烧； 8、防溢技术，防止热水外溢造成伤害； 9、防紫外线喷粉技术，经久耐用； 10、产品卫生资质：所投设备须具备有效《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，批件载明产品型号与投标设备一致，投标文件内提供完整批件扫描件； 11、强制安全认证：所投设备须取得对应型号有效的中国国家强制性产品认证证书，证书信息可在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）核验；投标文件提供证书扫描件、官网查询截图。						
3	商用壁挂式饮水机（办公室用）	速纯-193C	额定总功率(W)： 700 正常工作压力 (MPa)： 0.2-0.3 进水温度 (℃)： 4-40 适用压力范围 (MPa)： 0.1-0.4 加热方式：储热 加热功率(W)： 600 制热水能力(L/h)： 7	佛山市速纯净水设备有限公司	台	72	1680	120960	合同签订之日起 20 日历天

			热罐材质：S304 1、大热胆容量， 2L 热胆； 2、触摸按键出水，方便耐用； 3、大屏显示，故障报警； 4、三重温度设定，45℃、55℃、99℃ ； 5、智能节能设计，三小时热水无动作即关闭加热； 6、无温水水箱设计，防止二次污染； 7、双重防干烧设计，有效防止安全事故； 8、产品卫生资质：所投设备须具备有效《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，批件载明产品型号与投标设备一致，投标文件内提供完整批件扫描件。 9、强制安全认证：所投设备须取得对应型号有效的中国国家强制性产品认证证书，证书信息可在全国认证认可信息公开服务（http://cx.cnca.cn）核验；投标文件提供证书扫描件、官网查询截图。						
4	空气杀菌	山东新华	紫外线杀菌灯杀菌	山东新华医疗器械股份有限公司	个	2	135	270	合同签订之日起 20 日历天
5	反渗透水质处理器配套辅材	力之源定制	连接反渗透水质处理器电路、信号线、水路等辅材	河南省力之源环保科技有限公司	套	2	6500	13000	合同签订之日起 20 日历天
6	主机房屋建设（防腐	力之源定制	宽 4m*长 6m*高 2.0m 防腐木搭建，阻燃，防腐。	河南省力之源环保	间	1	39500	39500	合同签订之日起 20


	木)			科技有限公司					日历天
7	Φ32PPR	康辉Φ32	PPR 材质 冷水 壁厚 3.6mm	河北康泰塑胶科技有限公司	米	220	33	7260	合同签订之日起 20 日历天
8	Φ32 弯头	康辉Φ32	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	65	8	520	合同签订之日起 20 日历天
9	Φ32 管箍	康辉Φ32	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	55	7	385	合同签订之日起 20 日历天
10	Φ32 三通	康辉Φ32	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	10	8.7	87	合同签订之日起 20 日历天
11	Φ25PPR	康辉Φ25	PPR 材质 冷水 壁厚 2.8mm	河北康泰塑胶科技有限公司	米	550	25	13750	合同签订之日起 20 日历天
12	Φ25 弯头	康辉Φ25	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	35	7	245	合同签订之日起 20 日历天
13	Φ25 管箍	康辉Φ25	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	150	5	750	合同签订之日起 20 日历天
14	Φ25 三通	康辉Φ25	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	20	6.75	135	合同签订之日起 20 日历天
15	Φ20PPR	康辉Φ20	PPR 材质 冷水 壁厚 2.3mm	河北康泰塑胶科技	米	1730	17	29410	合同签订之日起 20

				有限公司					日历天
16	Φ20 弯头	康辉Φ20	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	230	5	1150	合同签订之日起 20 日历天
17	Φ20 管箍	康辉Φ20	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	480	3.75	1800	合同签订之日起 20 日历天
18	Φ25 变Φ20 三通	康辉Φ25 变Φ20	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	30	9.56	286.8	合同签订之日起 20 日历天
19	Φ32 变Φ20 三通	康辉Φ32 变Φ20	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	30	10.5	315	合同签订之日起 20 日历天
20	Φ20 变 4 分三通	康辉Φ20 变 4 分	PPR 材质 冷水	河北康泰塑胶科技有限公司	个	145	14	2030	合同签订之日起 20 日历天
21	桥架	华鹏	100mm*100mm 镀锌桥架	江苏华鹏电力设备股份有限公司	米	120	43	5160	合同签订之日起 20 日历天
22	Φ32 保温棉	康辉Φ32 保温棉	管道保温采用黑色阻燃橡塑保温棉, 适配外径 32mm 管路, 具备防冻、防凝露、保温隔热功能。	河北康泰塑胶科技有限公司	米	410	17	6970	合同签订之日起 20 日历天
23	线槽	康辉 20*40	PVC 线槽 白色 20mm*40mm	河北康泰塑胶科技有限公司	根	142	20	2840	合同签订之日起 20 日历天
24	4 平方铜线	郑州三厂	国标铜线	郑州第三电缆有限	米	150	28	4200	合同签订之日起 20

				公司					日历天
25	2.5 平方铜线	郑州三厂	国标铜线	郑州第三电缆有限公司	米	3800	21	79800	合同签订之日起 20 日历天
26	1.5 平方铜线	郑州三厂	国标铜线	郑州第三电缆有限公司	米	300	12	3600	合同签订之日起 20 日历天
27	400*500 电箱	郑州三厂	400mm*500mm, 室内电箱, 包含开关、接触器、时控器一套。	郑州第三电缆有限公司	个	4	1680	6720	合同签订之日起 20 日历天
28	滤芯	哈灵	20 英寸长度聚丙烯熔喷过滤芯。	山东哈灵环保科技有限公司	支	540	58	31320	合同签订之日起 20 日历天
29	RO 膜	汇通	反渗透膜: 反渗透膜采用 TFC 薄层复合聚酰胺材质, 4 寸×40 寸标准规格, 适配市政自来水原水工况。	沃顿科技股份有限公司 (时代沃顿)	支	12	2860	34320	合同签订之日起 20 日历天
30	石英砂	开碧源	滤料: 1-2、2-4mm	河南开碧源净水材料有限公司	公斤	20	187.5	3750	合同签订之日起 20 日历天
31	活性炭	元力	滤料: 2-4mm	福建元力活性炭股份有限公司	公斤	20	350	7000	合同签订之日起 20 日历天
32	变频稳压机组	连玉	整套为供水加压成套设备, 1. 不锈钢稳流罐 800×1500, 1 台 尺寸: 直径 800mm, 高度 1500mm; 用于无负压	上海连玉泵阀有限公司	套	2	36716.6	73433.2	合同签订之日起 20 日历天

		供水，消除负压，储水缓冲，不锈钢材质。 2. 不锈钢多级泵，2台 流量 20m³/h，扬程 47m，电机功率 5.5kW 立式 不锈钢多级离心泵；2台，一用一备，变频轮 换工作。 3. 稳压罐 50L×1.0MPa，1台 容积 50 升，公称压力 1.0MPa；供水系统气压 罐，缓冲水压波动，减少水泵频繁启停。 4. 变频控制柜 5.5kW/2，1台，一控二 控制柜适配 2台 5.5kW 水泵；1台柜子控制 2 台泵，实现变频恒压供水，自动切换。 5. 不锈钢管路+阀门底座 DN100×50，1套 成套不锈钢管路、阀门、底座总成；主管 DN100，支管 DN50，整套含法兰、闸阀、止回 阀、底座机架。 6. 无水保护系统 1套 缺水保护装置；进水缺水时自动停机，防止水 泵空转烧坏。 7. 压力传感系统 0-1.6MPa，1套 压力变送器，测量范围 0-1.6MPa；反馈管网 压力信号给变频器，实现恒压自动调节。						
投标报价金额合计（大写）：壹佰零玖万贰仟柒佰壹拾柒元整 小写：¥1092717.00 元								

投标人名称（公章）： 河南省为之源环保科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 10 月 09 日

