

### 三、分项报价一览表

序号	物品/设备名称	品牌/型号	生产厂家/产地	配置参数	数量/单位	单价(元)	总价(元)
1	工业级全彩 3D 打印设备	赛纳三维/J300	珠海赛纳三维科技有限公司/广东珠海	<p>一、打印机性能及参数要求</p> <p>1. 成型原理：微滴喷射式全彩色多材料 3D 打印工艺；</p> <p>2. 喷头数量：2 个高精度压电喷头；</p> <p>3. 打印通道：8 通道；</p> <p>4. 喷孔数量：2560 个；</p> <p>5. 成型平台规格：300mm*300mm*250mm；</p> <p>6. 最大成型尺寸：295mm*295mm*250mm；</p> <p>7. 打印层厚模式：3 种打印层厚模式，最精细模式 14 μm；</p> <p>8. 打印效果：全彩色打印、透明体打印、软硬复合打印；</p> <p>9. 材料配置：6 种材料；</p> <p>10. 可选打印材料：包括 A、透明成型材料；B、不透明成型材料；C、软质成型材料；D、ABS 成型材料；E、光敏树脂成型材料；</p> <p>11. 支撑材料：包括普通支撑材料、碱溶性支撑材料；</p> <p>12. 打印精度：600*600*1800dpi；</p> <p>13. 软件功能：自动优化摆放、即时分层边分边打、自定义颜色厚度、自定义摆放、自动生成支撑、变更材料和颜色、管理工作队列并执行日常系统维护、材料剩余显示、缺墨自动暂停、材料用量评估、打印状态监视、自动清洗喷头、自动随形铺底。</p> <p>14. 支持格式：STL、PLY、WRL、OBJ、WJP（专用）；</p>	1 套	920000	920000

			<p>15. 操作条件：环境温度 20-30℃ (64-77° F)；相对湿度 40-80% (不凝结)；</p> <p>16. 系统兼容性：操作系统 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10，64 位；</p> <p>17. 提供与设备配套使用操作方法的 教学材料；投标时提供该教学材料封面及目录页并加盖公章。</p> <p>18. 电源支持：AC200~240V 50-60 Hz，额定功率 1.2KW；</p> <p>19. 产地：国产；</p> <p>20. 网络连接：LAN-TCP/IP。</p> <p>21. 配套打印材料：3 种，18KG。</p> <p>22. 投标人提供加盖公章的售后服务证明材料，该证明材料提供 3 年免费设备质保。</p> <p>23. 供应商提供详细的售后服务计划表，包括但不限于（1）设备到货后安装、调试计划，供应商保证设备正常运行，搬运、安装到需方指定位置，搬运、安装、调试所产生费用由成交方承担；（2）安装调试完毕后，打印测试样品 5 件，样品形状由需方指定，样品无瑕疵后确认调试合格；（3）技术人员到现场培训设备及软件操作时长（不包括设备安装调试时间）：3 天；（4）技术人员到现场培训设备维护及软件操作方法次数：设备到货后一年内 3 次；（5）定期巡检设备及耗材状态次数：设备到货后一年内 4 次；（6）现场被培训人员：3 人；（7）以上所有售后服务内容全部免费。</p> <p>二、配套附件设备</p> <p>（一）一体式后处理站（喷砂机）</p> <p>1. 设备外形尺寸：</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>800*700*1600mm;</p> <p>2. 模型窗口尺寸: 440*460mm;</p> <p>3. 箱体内部尺寸: 700*600*500mm;</p> <p>4. 玻璃窗口尺寸: 400*250mm;</p> <p>5. 操作口尺寸: 内径 <math>\phi</math> 120mm;</p> <p>6. 额定气压: 0.6-1.2MPa;</p> <p>7. 额定气量: 600-800L/Min;</p> <p>8. 砂(目数): 棕砂 60 目;</p> <p>9. 电源: 220VAC 50HZ;</p> <p>10. 功率: 1.5KW;</p> <p>(二) 超声波清洗机</p> <p>1. 内胆尺寸: 300*240*150mm;</p> <p>2. 超声频率: 40KHz;</p> <p>3. 外尺寸: 350*300*330mm;</p> <p>4. 超声功率: 240W, 4 个震头;</p> <p>5. 容量: 10L;</p> <p>6. 时间控制: 数码控制方式, 可定时;</p> <p>7. 加热功率: 数控加热方式, 200W;</p> <p>8. 电 源 : AC100-120V/AC220-240V;</p> <p>9. 内胆材质: 304 不锈钢;</p> <p>(三) 手持式固化机</p> <p>1. UVLED 灯头 UV 波长: 395nm;</p> <p>2. UVLED 灯头照射高度: 0-50mm;</p> <p>3. UVLED 灯头功耗: 200W;</p> <p>4. UVLED 灯头发光尺寸: 60mm*20mm;</p> <p>5. 控制器调光方式: 旋钮调光。</p>				
2	教学操作台	金凤凰/定制	六安金鸿大电子科技有限公司/安徽	<p>1. 尺寸: 长 200cm, 宽 120cm, 桌面高度 75cm, 配备工具台架, 高度 170cm;</p> <p>2. 样式: 操作台为双面使用;</p> <p>3. 桌面: 采用防静电胶皮全覆盖桌面, 防静电桌面需通过《电子行业标准 SJ/T10694-2006 规定》的点</p>	40 张	1600	64000

			<p>对点电阻防静电测试。防静电胶皮厚 2mm；面板厚度 25mm；</p> <p>4. 桌架：桌架钢管厚度 1.2mm，防锈漆采用静电喷涂工艺；</p> <p>5. 灯架：预装灯槽 2 个，灯架下方为看板，和仪表台，看板可以夹 A4 纸仪表台可摆放电脑显示器等以其工具；</p> <p>6. 插座：集成线槽插座设计，标配五孔插座 6 个(其中一个带开关，独立控制灯管)；</p> <p>7. 每张桌子标配 4 张方凳；尺寸：长 30cm, 宽 22cm, 高 45cm；支架材质：钢，厚度 1.2mm；凳面材质：木质。</p> <p>8. 所有操作台按用户需求安装到多间教室，包含每张操作台的纯铜电源线（线径 2.5 mm）装网线（国标超五类）的布线及控制开关安装，保证能正常通电使用。</p>				
3	便携式笔记本电脑	惠普/HP Elite Book 860 G9-22 01100 000A	中国惠普有限公司/重庆	<p>1. 笔记本电脑，配备 window10 操作系统；</p> <p>2. 处理器：核心数 12，线程 16 线程，主频 2.1GHz；</p> <p>2. 内存：16GB DDR5 4800，内存插槽 2；</p> <p>3. 硬盘：512G M.2 固态硬盘，支持双硬盘；</p> <p>4. 显示屏：16 寸，LED IPS 背光防眩光显示屏，分辨率 1920x1200，16:10，屏占比&gt;87%；</p> <p>5. 显卡：核芯显卡；</p> <p>6. 声卡和音箱：B&amp;O 音响，360° 动态拾音，智能 AI 降噪；</p> <p>7. 网卡及蓝牙：intel 无线网卡支持 wifi 6E 标准；支持蓝牙 5.2；</p> <p>8. 摄像头：5MP 超清分辨率摄像头，摄像头自动补光，摄像</p>	1 台	8000	8000

				头自动跟随技术; 9. 端口: USB 接口 4 个, 雷电接口 2 个, 音频 1 个, HDMI 2.0 1 个; 10. 电源与电池: 长寿命电池, 支持快速充电技术; 配套的电池检测软件可查看健康状态。			
4	台式计算机	宏碁/Veriton T650	宏碁电脑(上海)有限公司/上海	1. 配套 win10 操作系统; 2. CPU: 核心数 12 核, 线程 20 线程, 主频 2.1GHz; 3. 主板: 英特尔 B760 芯片组, 100%全固态电容; 4. 内存: 16GB; 5. 硬盘: 512G SSD ; 6. 显卡: 显存 12G, 显存位宽 192bit, 加速频率 1777MHz, 显存类型 GDDR6, 显存频率 15660MHz; 7. 网卡: 集成 40/100/1000M 自适应网卡; 8. 接口: 前置 USB 4 个, 耳机、麦克风接口 1 个; 后置 USB 4 个, VGA 1 个, 1 个 HDMI 1 个, DP 1 个, RJ-45 1 个; 9. 键盘/鼠标: 配套键鼠套装; 10. 电源: 电源功率 500W; 11. 显示器: 23.8 英寸, 显示器要求能在低分辨率下呈现高画质网页, 提供证明材料。 12. 产品噪音声压级 5dB, 提供证明材料。	1 台	7500	7500
合计			大写: 玖拾玖万玖仟伍佰元; 小写: 999500 元。				

注: 表格可自行增减

供应商: 河南新华天恒智业装备有限责任公司 (单位电子签章)

法定代表人或委托代理人:  (签字或盖章)

日期: 2023 年 10 月 11 日

