

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等

5.1 分项报价一览表

供应商名称（公章）：河南白起达商贸有限公司

项目编号：新野政采竞谈-2024-2

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交付安装时间
1	桌面式摄像头	海康威视 DS-E12	最大帧数：30 帧传感器：CMOS, 分辨率：1920*1080 接口：USB 2.0	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	17	75	1275	30 日历天供货安装调试完毕
2	头戴式耳麦	佳禾 Ct770	有麦克风 佩戴方式 头戴式, 耳机插头 3.5mm 插头 有线 耳机类别 耳麦, 线长 2.0M 频响范围 20-20000Hz 颜色黑色 耳机插头类型 直插型 阻抗 32Ω	深圳市大洋佳禾电子有限公司	台	17	42	714	30 日历天供货安装调试完毕
3	网络存储	群晖 DS923+	二核心, 主频 2.6GHz, RAID 模式 Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 和 RAID 10。最大支持容量 64TB (16 TB drive x 4), 支持热插拔。含 8 块机械硬盘, 8TB SATA6Gb/s 7200 转 256M 企业级空气硬盘。	群晖科技股份有限公司	台	2	15330	30660	30 日历天供货安装调试完毕
4	UPS 保护电源	金美特思 定制	UPS 逆变设备, UPS 工频纯正弦波充电逆变器 48v7000w, 自动逆变, 自动充电, 自动保护, 内部双变压器, 支持所有电池。机房储能磷酸铁锂电池数量 16 块 48V150AH, 总电功率 7.68KWH, 循环寿命 2000 次, 放电电流 150A。	佛山市金美特电子科技有限公司	台	2	14600	29200	30 日历天供货安装调试完毕
5	评标台式电脑	惠普 288G6/P24VG5	CPU: Intel i5-10500 内存: 16G DDR4 内存, 硬盘: 256G SSD+1TB SATA 硬盘	惠普(重庆)有限公司	台	38	4460	169480	30 日历天供货安装调试完毕



			显卡：2G 独立显卡 声卡：集成声卡 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡 键鼠：原厂键盘、抗菌鼠标 接口：USB 接口 8 个； 后置：1 个 HDMI；1 个 VGA； 电源：180W 节能电源 显示器：23.8 寸液晶显示器 （提供产品彩页）						
6	笔记本电脑	神舟 CNB5SN5	CPU I5-12450H 酷睿处理器，内存 16G ， 固态硬盘 512G, RTX3050 4G 独显	深圳市神舟电脑股份有限公司	台	1	5500	5500	30 日历天 供货安装调试完毕
7	显示终端	海信 65H55E	65 英寸智能显示终端，分辨率 3840*2160 高清 4K, 内存 1.5G, 存储 8G, USB2.0*2, 音视频输入*1, HDMI2.0*2。配移动推车，一体式成型大底座。	海信集团有限公司	台	4	3590	14360	30 日历天 供货安装调试完毕
8	智能交互平板	华为 IHB3-75SE	1. 设备采用一体化全包裹设计，整机集成摄像机、触摸显示屏、麦克风、扬声器等部件。 2. 设备采用国产化操作系统，采用国产自主的主要元器件，包括但不限于音视频编解码单元、CPU 处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等。（提供第三方检测报告复印件） 3. 整机采用 DLED 液晶屏、零贴合工艺，采用物理防蓝光设计，显示尺寸 75 英寸，显示比例 16:9；分辨率 3840*2160。 4. 整机屏幕采用红外感应技术，支持 20 点触控，触摸高度 2mm，触摸精度 ±1mm。 5. 设备采用内置一体化摄像头，视频像素 800 万，可拍摄 4K30fps 的高清视频画面，设备内置 6 个麦克风，采样率 48KHz，支持前	华为技术有限公司	台	1	22800	22800	30 日历天 供货安装调试完毕



		<p>向 180° 拾音，拾音距离 12 米。</p> <p>6. 整机内置双天线 2.4GHz/5GHz 双频无线网络，支持 WiFi6，支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax 无线网络协议。</p> <p>7. 设备前置面板具有以下无转接接口：1*USB Type-C、2*USBType-A，设备侧置面板具有以下无转接接口：2*HDMI IN、1*HDMI OUT、1*MIC IN、1*MIC OUT、1*RJ45、1*USB Type-A。</p> <p>8. 整机系统 CPU 核数 8 核，系统内存 6GB，存储 64GB。</p> <p>9. 内置互动白板书写延时 16ms，支持 100 页的白板翻页，支持本地保存、邮件分享、APP 扫码带走功能，方便保存书写内容。</p> <p>10. 无需打开第三方 APP，通过手机的 NFC 区域触碰大屏设备的 NFC 区域即可实现投屏。</p> <p>11. 整机集成硬件视频会议编解码器，支持 H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.265 视频协议。</p> <p>12. 支持 50%网络丢包时，图像清晰流畅，唇音同步；支持 80%网络丢包时，声音清晰流畅，语义可准确理解。</p> <p>13. 支持 PC 远程互动过程中，调用大屏的显示器、摄像头、麦克风、扬声器。</p> <p>14. 支持发言人智能跟踪功能，采用声源定位和图像定位技术，自动切换发言人特写画面，无需人工干预。</p> <p>15. 支持同一 APP 内的页面左右分屏显示，以提升大屏显示效果和操作效率，支持 150 个 APP。</p> <p>16. 设备内置同品牌专业软硬件自检维护工具，可进行全量诊断、快速诊断、分类诊断。</p> <p>17. 支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统应用逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			<p>18. 提供设备三年原厂维保服务。</p> <p>19. OPS 电脑，CPU 支持 I5 11 代、8GB 内存、256GB 固态硬盘；传屏器 1. 支持反向控制 投屏后支持在触控屏上直接操作共享内容如翻页、播放等操作。</p> <p>20. 插入个人电脑 USB 即可使用，无需连线，一键分享电脑内容，分辨率自适应。</p> <p>21. 支持 4K 高清图像传输，支持 1080p60fps 动态画面传输，传输图像同时支持音频传输。</p> <p>22. 支持 2.4G/5G 双频 Wi-Fi，连接更稳定。</p> <p>23. 支持 TLS 加密，确保发送内容安全。</p>						
9	手机探测门	海康威视 ISD-SMG910L-PE	<p>1、安检门探测可配置多种模式：可设置探测模式为“手机检测模式”，“违禁品检测模式”，”手机与违禁品检测模式“和”金属检测模式“四种；</p> <p>2、报警声音：a)与非报警声有区别。b)能调节音调。</p> <p>3、门板厚度：门板厚度 120mm，保障设备稳定性（提供第三方检测报告复印件）；</p> <p>4、手机检测功能：人员携带电子产品（待机、关机、开机、移除电池、移除 SIM 卡、用铝箔包裹 5 层状态下的手机和电子手表）通过安检门时，能产生声光报警并通过文字显示报警物品类型以及图像显示报警物品所在位置，支持检出并显示多个手机。其中，手机报警检出率大于等于 99%，支持检出藏匿在头顶帽子内、后腰、大腿内侧、小腿内侧、脚踝内侧，手机姿势为横向平托、竖向、纵向等位置的智能手机；</p> <p>5、日常金属过滤功能：设备在能够检出手机并产生声光报警的同时，可以过滤随身携带的金属物品（机械手表、首饰、金属纽扣、钥匙、腰带、文具袋、圆规、钢尺、不锈钢保温杯、铁盒等），</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	扇	1	26000	26000	30 日历天供货安装调试完毕



			<p>误报率不超过 5%;</p> <p>6、金属物品类别检测功能: 人员携带金属物品通过安检门时, 可在显示屏对探测到的金属物品类别进行文字图像提示, 可以以文字显示探测到的违禁品的种类和材质, 可在屏幕人偶图报警区显示报警部位, 可显示种类包括刀枪工具类、马口铁罐类、铝制易拉罐体类、手机手表类;</p> <p>7、整机便捷安装: 主机箱具有突出的安装定位柱, 方便现场安装;</p> <p>8、显示屏尺寸: 门头显示屏: 7 英寸。</p>						
10	触控一体机	互视达 LSCM-55	<p>1、尺寸 55 英寸</p> <p>2、屏幕类型 LED 液晶屏</p> <p>3、分辨率 1920×1080 (FHD)</p> <p>4、亮度 350cd/m<sup>2</sup></p> <p>5、对比度 1200: 1</p> <p>6、电脑模块化设计, CPU I5, 运行内存 4G, 硬盘存储 128G</p> <p>7、红外触摸, 20 点触控, 高灵敏度, 可识别多种触摸手势</p> <p>8、无线 WIFI: 配置 WIFI 模块</p>	北京互视达科技有限公司	台	3	4000	12000	30 日历天 供货安装调试完毕
11	会议平板	海康威视 DS-D5C65RB/D	<p>1、屏幕显示尺寸: 65 英寸</p> <p>2、背光源: DLED 背光;</p> <p>3、显示分辨率: 3840×2160, 刷新率 60Hz, 显示比例 16:9 ; 整机屏幕占比 &gt; 90%, 色深 10bit, 可视角度 178°, 色域 90%NTSC, 亮度 350cd/m<sup>2</sup> ; 静态对比度: 5000: 1.</p> <p>4、触控: 整机支持红外触控, 双系统均支持 20 点触控, 20 笔同时书写; 触摸分辨率 32768*32768, 触摸精度 1mm; 触摸有效识别: 单点 1 mm, 多点 1 mm, 触控高度 1mm; 触控响应时间 &lt; 5ms, 书写延时: &lt; 30ms。</p> <p>5、摄像头: 内置 4800W 像素高清摄像头, 分辨率最高支持 3840</p>	杭州海康威视数字技术有限公司	台	6	8560	51360	30 日历天 供货安装调试完毕



			<p>×2160@30fps；支持 Auto Framing 功能，实现最佳视角功能；支持发言人跟随功能；（提供第三方检测报告复印件）</p> <p>6、麦克风：支持智能音幕功能，支持全双工语音通信，回声消除智能降噪和语音识别功能，支持声源定位，配合摄像头可实现发言人追踪功能；内置全指向 8 阵列麦克风，支持 360° 拾音，有效拾音距离 12m</p> <p>7、全局交互设计：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节。（提供第三方检测报告复印件）</p> <p>8、操作系统：Android 13， 内存 8GB， 内置存储 64GB。</p> <p>9、网卡：内置千兆网卡，支持路由功能，双 WiFi</p> <p>10、内部喇叭：2.1 声道，最大功率 2X15W+25W，额定功率是 2X12W+20W</p> <p>11、NFC 功能：整机配置 NFC 感应模块，位于整机右下角，可与支持 NFC 功能的移动设备实现触碰投屏、文件快传等操作</p> <p>12、无线投屏：支持 Android、iOS（iPhone&amp;iPad）、Windows、macOS、等不同操作系统终端通过投屏或投屏软件的混合投屏，支持 32 台设备连接；支持 2 分屏、4 分屏展示，兼容横屏和竖屏显示模式；支持触控回传，可对投屏内容进行独立反向操作；支持 USB Type-A、Type-C 接口类型的投屏器类型实现无线投屏；支持 4K 画面投屏；手机连接投屏器的 Type-C 接口，可以通过投屏器间接从电脑给手机反向充电。</p> <p>13、浏览器：系统内置同一品牌浏览器；支持历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作，</p> <p>14、输入法：系统内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入；</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--





			<p>支持键盘大小、位置自定义调节，</p> <p>15、视频会议：在安卓系统下出厂内置视频会议能力，支持 ITUTH. 323 和 IETF SIP 通信协议，G. 711A、G. 711U、 G. 722、G. 729A、G. 722. 1C、OPUS、AAC-LD 单双声道等音频协议。双流视频会议能力：支持在无 OPS 模块时视频会议主流达到 1080P@30fps 的情况下，辅流同时到达 1080P@30fps；视频抗丢包：40%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；音频抗丢包：在 70%的网络丢包情况下，声音清晰流畅，无卡顿；音频抗丢包：在 80%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解；（提供第三方检测报告复印件）</p> <p>16、电源：AC 100 V~240 V，50/60 Hz，功耗：满载 &lt; 350 W 待机功耗：小于 0.6 W</p>						
12	便携式投影仪	爱普生 CB-W06	<p>投影系统：RGB 光阀式液晶投影系统</p> <p>尺寸：0.59 英寸</p> <p>亮度：3700 流明</p> <p>实际分辨率：WXGA 1280 x 800</p> <p>横纵比：16:10</p> <p>刷新率：100Hz-120Hz</p> <p>投影镜头类型：支持手动光学变焦/手动聚焦，最大 1.2 倍变焦，可以</p> <p>灵活调节镜头焦距，可支持 33-320 英寸的屏幕，</p> <p>焦距：16.9mm-20.28mm</p> <p>变焦比：1.0-1.2</p> <p>寿命：标准 6,000 小时，经济节能模式下最长达 12,000 小时，支持快速四角调节，使投影画面规整置于投影屏内</p> <p>支持水平梯形校正功能，</p>	爱普生 (中国) 有限公司	台	2	4100	8200	30 日历天 供货安装 调试完毕




			支持在接入 HDMI、VGA 和 USB-B 信号时，投影机可动开机，支持 HDMI 高清接口。						
13	投影仪	爱普生 CB-FH06	1、尺寸 0.61 英寸 2、驱动模式：多晶硅 TFT 有源矩阵 3、分辨率：1080P 全高清，1920*1080 4、纵横比：16:9 5、刷新率：192Hz-240Hz 6、类型：手动光学变焦/手动聚焦 7、焦距：16.9mm-20.28mm，变焦比：1.0-1.2 8、灯泡寿命：6,000 小时（亮度控制：标准模式），12,000 小时（亮度控制：ECO 模式） 9、亮度：3500 流明 10、对比度：16000:1	爱普生 （中国） 有限公司	台	1	5020	5020	30 日历天 供货安装 调试完毕
14	隔断式 独立评 标桌椅	桌子:金鼎 定制 椅子:国业 定制	单人隔断式评标桌椅：1、桌子形状：一字单人位（不含柜） 2、外形尺寸：长 1200mm，宽 600mm，桌面高度 H1=750mm；总高度 H2=1300mm（三面隔断挡板）；3、其他要求：桌面采用优质人造板，所有板材均经过防虫、防腐化学处理，强度高、刚性好、不变形，比重合理，符合国家 E1 级环保要求，台面厚度 25MM。 椅子参数：1、面料：表面采用优质环保高强涤纶网面，纹理细腻，舒适柔软，具有耐污、耐磨、防尘、易清洁等特点。2、泡棉：采用优质定系压缩海绵，密度为 35#标准以上，软硬适中，圆润厚实、弹性好、不变形，坐感舒适。3、脚架：电镀钢架	南阳市金 鼎办公设 备有限公 司、广东 国业家具 实业有限 公司	套	38	730	27740	30 日历天 供货安装 调试完毕
15	小会议 桌	金鼎 定制	1、尺寸：长 2200mm；宽 1050mm；高 750mm。2、产品材质：E1 环保板材；3、颜色：深色橡木。4、其他要求：流线型台面，桌面平整无瑕疵，抗划伤性能高，防油污能力强。	南阳市金 鼎办公设 备有限公 司	张	3	803	2409	30 日历天 供货安装 调试完毕





16	智慧办公集成服务	百越达定制	包含设备的架构、安装、调试等	河南百越达商贸有限公司	张	1	4240	40	30 日历天 供货安装调试完毕
17	质保服务	百越达定制	承诺所有设备质保 6 年	河南百越达商贸有限公司	次	1	免费	免费	30 日历天 供货安装调试完毕
报价金额合计（大写）：肆拾壹万零玖佰伍拾捌元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2024 年 07 月 03 日

