

2、投标分项报价一览表



投标分项报价一览表



投标人名称（公章）：北京应世通应急装备有限公司

项目编号：宛城政采公开-2024-4

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价（元）	小计（元）	交货安装时间
----	------	------	---------	------	----	----	---------	-------	--------

1	应急通信指挥车	HZX5070XZH	外形尺寸： $\geq 7005\text{mm} \times 2050\text{mm} \times 2725\text{mm}$ 总质量： $\geq 6500\text{kg}$ 整备质量： $\geq 5460\text{Kg}$ 额定载客： ≥ 9 人 最高车速： 100km/h 底盘与发动机 底盘型号： 国产知名品牌 轴数2 轴距 $\geq 3930\text{mm}$ 功率 $\geq 110\text{kW}$ 扭矩 $\geq 435\text{N}\cdot\text{m}$ 轮胎数 ≥ 4 轮胎规格215/75R17.5 燃料种类 柴油 依据标准 GB17691-2018国VI 国产发动机 排量 $\geq 2800\text{ml}$ 车辆内饰： 根据需求定制 车辆认证： 3C 环保 工信部认证，整车改装合格证(交车后提供) 车载升降系统： 1、采用蜗轮蜗杆背俯式升降杆， 最高可达1.2米； 2、在升降过程中可以连续工作 3、系统抗风能力强，最大承受风速为110公里/小时（系统收拢状态）； 4、承重能力最大可达30公斤； 5、一体化设计，节省空间及连线，方便安装、 6、车载电源电压输入范围：DC12V $\pm 10\%$ ； 7、双控制、通过无线遥控器跟RS485控制升降杆的升和降、照明、旋转、 等功能。 车辆内饰： 根据需求定制 车辆认证： 3C 环保 工信部认证，整车改装合格证(交车后提供) 车载升降系统： 升降照明灯特点： 1、采用LED超强光源，灯具，摄像机部件通过旋转云台固定在立杆上； 全 方位无盲点照明，定位准确	河南 招轩 汽车 有限 公司	辆	1	568500	568500	30日 历天 内
---	---------	------------	--	----------------------------	---	---	--------	--------	----------------



[illegible]

			电气控制系统：定制 发电机：额定不小于2KW，最大功率2.5KW，汽油/柴油发电机 辅助系统： 空调系统：定制 车身扶梯：定制							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



2	指挥前突车	外形尺寸：≥5400mm×1880mm×1800mm 货箱尺寸：≥1520mm×1520mm×540mm 额定载客：≥4人 最高车速：≥140km/h 底盘与发动机 底盘型号：国产知名品牌 轴距≥3230mm 功率≥140kw 扭矩≥350N·m 轮胎数4 燃料种类 汽油 发动机形式：双流道涡轮增压 依据标准 GB17691-2018国VI 国产发动机 排量≥1900ml 安全配置：防抱死系统、电子制动力分配、牵引力控制系统、防侧翻系统 、电子稳定系统，刹车辅助系统、碰撞自动解锁系统 配置自动巡航系统 支持一键启动机无钥匙进入 配置车载电台，与通信指挥车互通	长城汽车	辆	1		172500	172500	30日 历天 内
---	-------	--	------	---	---	---	--------	--------	----------------

3	车载传输系统	AST-A	1. 操作系统 嵌入式操作系统 2. 支持的数据连接 可同时捆绑多路带宽，包括2G/3G/4G/5G制式的网络、卫星的链路 3. 多路传输 可以同时接入多路视频通信信号，具有多卡多路同时传输和带宽叠加功能。 4. 支持多种VPN 支持IPSec、GRE的VPN功能，支持L2TP/PPTP的VPDN应用。 5. SIM卡支持 ≥3张SIM卡捆绑、3卡同步传输叠加 6. 数据交换能力 2Gbps 7. 基于端口的VLAN 支持 8. VPN热备份吞吐量 60Mbps 9. VPN隧道数量 20 10. 智能QOS 支持 11. 功耗 12W 12. 双热拔插电源 支持 13. 环境 温度（-20° C-70° C） 14. 工作湿度：10%-90%RH 不凝结 15. 存储湿度：5%-90%RH 不凝结 云台参数： 1. 水平预置速度 40° /S(手动控制0° ~40° /S) 16 2. 水平预置速度 40° /S（手动控制0° ~40° /S） 3. 水平角度 360° 无限位 4. 上下角度 +90° ~-90° 5. 预置位、巡视轨迹 128个预置位 6. 控制方式 RS485和RJ45双控制协议，波特率从2400Bps到19200Bps 可选 7. 网络：对接机芯 海康、大华等国产等网络高清机芯 8. 网络接口 RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE (IEEE802.3af) 9. 最大图像尺寸 1920×1080(由机芯像素决定) 10. 帧率 25/30 fps 11. 音视频压缩 H.264 12. 音频模式 外接有源麦克风或者线性输入，线性输出	深圳市安赛通科技有限公司	套	1	98000	98000	30日 历天 内
---	--------	-------	--	--------------	---	---	-------	-------	----------------



			13. 网络协议 IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4	无人机	M3T	飞行器技术要求: a)轴数: 4 个 b)轴距 (不含桨): $\leq 381\text{mm}$ c)裸机重量 (含桨叶电池): $\leq 1000\text{g}$ d)最大上升速度: $\geq 8\text{m/s}$ e)最大下降速度: $\geq 6\text{m/s}$ f)最大水平飞行速度: $\geq 20\text{m/s}$ g)最大飞行海拔高度: $\geq 6000\text{m}$ h)最大可承受风速: 12m/s i)最长飞行时间: $\geq 40\text{min}$ j)工作环境温度: -10°C 至 40°C k)卫星定位模块: GPS+Galileo+BeiDou (仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS) l)单北斗定位模式: 支持 m)启用RTK 且 RTK 正常工作时悬停精度: 垂直: $\leq \pm 0.1\text{m}$, 水平: $\leq \pm 0.1\text{m}$ n)感知与避障系统: 在前后左右上下六个方向均具 备视觉传感器, 且下方具有红外感知系统 o)ADS-B 广播式预警系统: 支持 p)拓展配件: 支持 q)基于 SDK 的硬件与软件开发: 支持 遥控器技术要求 a) 最大信号有效距离 (无干扰、无遮挡): 15km (FCC) , 8km (SRRC) b) 遥控器工作频率: $2.4\text{GHz}/5.8\text{GHz}$ c) 触摸屏尺寸: ≥ 5.5 英寸 d) 显示分辨率: $\geq 1920*1080\text{p}$ 电池技术要求 a)充电环境温度: -10°C 至 40°C b)容量: $\geq 5000\text{mAh}$ c)自动放电储存保护功能: 支持 云台相机技术要求	深圳市大疆创新科技有限公司	架	2	42800	85600	30日 历天 内
---	-----	-----	---	---------------	---	---	-------	-------	----------------




5	多网融合无人机视频传输装备	AST-B	1. 操作系统 嵌入式操作系统 2. 支持的数据连接 可同时捆绑多路带宽，包括2G/3G/4G/5G制式的网络、卫星的链路 3. 多路传输 可以同时接入多路视频通信信号，具有多卡多路同时传输和带宽叠加功能。 4. 支持多种VPN 支持IPSec、GRE的VPN功能，支持L2TP/PPTP的VPDN应用。 5. 支持视频接口 网口/HDMI接口 6. SIM卡支持 4张SIM卡捆绑、4卡同步传输叠加 7. 接口 type-c 1个，12V直流输入 8. POWER按键, WIFI按键 9. WIFI模块 IEEE 802.11ac/b/g/n，双频：2.4G 5.8G，内置天线 10. 定位模块 支持GPS，北斗定位 11. 智能QOS 支持 12. 功耗 10W 13. 视频输入分辨率 1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/720*576p/640*480i等 14. 环境 温度（-20° C-70° C） 15. 工作湿度：10%-90%RH 不凝结 16. 存储湿度：5%-90%RH 不凝结	深圳市安赛通科技有限公司	套	1		365000	365000	30日 历天 内
---	---------------	-------	---	--------------	---	---	---	--------	--------	----------------

6	背负式卫星便携站	CWP350C	1. 卫星便携站一体化设计，包含卫星天线与底座、收发信一体机、调制解调器、天线控制单元、电机，电池等部件； 2. 接入模式：可接入亚太6D国产TDA高通量平台； 3. 操作方式：支持天线免拼装、一键对星、一键收藏；（ 4. 天线类型：抛物面天线； 5. 天线材质：铝合金；等效口径≥ 0.35米； 6. 收发频率：10.7~12.75GHz（接收）；13.75~14.5GHz（发射）； 7. 天线增益：发射(Tx):$\geq 32.5+20\log(f/14.25)$ dBi、接收$\geq 31.5+20\log(f/12.50)$ dBi； 8. 辅助功能：支持语音播报，语音告警，语音辅助功能；） 9. 对星时间：≤ 1分钟； 10. 管理界面：APP/Web界面； 11. 维护接口：支持Wi-Fi和网口进行维护； 12. 数据接口：10/100/1000BaseT 802.1q 以太网端口、Wi-Fi； 13. 整机功耗：≤ 100W；电池供电，通信时长≥ 1.5小时； 14. 支持外接适配器市电供电 15. 工作风速：≤ 14m/s（正常工作）；≤ 25m/s（不破坏）； 16. 设备尺寸：$\leq 412*300*108$mm； 17. 设备净重：≤ 6.5kg； 18. 防护等级：不低于IP65；工作温度：$-30^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$；最高海拔高度：不低于5000米； 19. 振动试验：符合GB/T 2423.10-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)》； 20. 冲击试验：符合GB/T 2423.5-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》； 内置调制解调器高通量模式指标满足： 21. 调制解调方式：前向载波至少包含：QPSK、8PSK、16APSK、32APSK； 返向载波至少包含：QPSK、8PSK、16QAM； 22. 符号速率：前向：1Msps~60Msps；	南京控维通信科技有限公司	台	1	578000	578000	30日 历天 内
---	----------	---------	---	--------------	---	---	--------	--------	----------------



			反向：64ksps~12Msps;							
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--



7	无线 音视频 传输装 备	AST-C	1. 操作系统： 嵌入式操作系统 2. 多路传输：可以同时接入多路视频通信信号，具有多卡多路同时传输和带宽叠加功能。 3. 支持的数据连接：可同时捆绑多路带宽，包括2G/3G/4G/5G制式的网络、卫星的链路 4. 支持多种VPN：支持IPSec、GRE的VPN功能，支持L2TP/PPTP的VPDN应用。 5. 视频存储/回传： 1080P/720P/D1， 6. 显示屏： 15.6寸16:9全高清显示屏 7. 对讲功能：支持手咪对讲 8. 云台控制： 3维摇杆式云台控制器 9. SIM卡：支持 4张SIM卡捆绑、4卡同步传输叠加 10. 本地存储： 内置2.5寸SATA硬盘，容量：1T 11. WIFI模块： IEEE 802.11ac/b/g/n，双频：2.4G 5.8G，内置天线 12. 工作时间： 6小时以上 13. 电量显示：支持显示剩余电量百分比 14. 管理方式：操作管理简单，采用WEB管理方式，操作简单；支持SNMP协议，配置文件的TFTP上传下载，方便网络管理；支持远程管理和控制。 15. 防护等级：IP67 16. 工作温度：-10℃~+60℃ 17. 工作湿度：10%~95%（无凝露） 19 18. 预置位速度：水平300°/S，垂直120°/S 19. 无线距离：100m-500m 20. 总重量：≤ 21kg	深圳市安赛通科技有限公司	套	1	375000	375000	30日 历天内
---	-----------------------	-------	--	--------------	---	---	--------	--------	------------




8	车载/ 便携 视频 会议 装备	ITC	1. 框架协议：符合国际电联ITU H. 323、SIP协议 2. 视频输入：3路高清视频输入接口，HDMI*3 3. 视频输出：2路高清视频输出接口，HDMI*2 4. 音频输入：3路音频输入接口，MIC IN*1、LINE IN*1、HDMI*1 5. 音频输出：2路音频输出接口，HDMI*1、LINE OUT*1 6. 网络：1路千兆网口，RJ45*1；1路WIFI网络（可更改为4G网络） 7. USB接口：2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 8. 视频协议：支持H. 261、H. 263、H. 263+、H. 264、H. 264 HP、H. 265视频标准协议 9. 双流协议：支持H. 239、BFCP双流协议 10. 显示方式：支持4：3和16：9 11. 散热方式：内置散热风扇 12. 环境要求温度：0℃～35℃（工作状态）-40℃～55℃（非工作状态） 13. 相对湿度：10%～80%（工作状态）0%～95%（非工作状态）（不凝露） 14. 设备尺寸：≤220mm×210mm×30mm 15. 供电电源：DC 12V 16. 与区局、市局指挥中心互联互通	广东保伦电子股份有限公司	套	1	98000	98000	30日 历天 内
---	-----------------------------	-----	--	--------------	---	---	-------	-------	----------------



9	多网融合服务器	AST-S	一、技术参数： 接口 WAN*2、LAN*6、VGA*1 推荐管理终端 1-30 推荐用户数 1-100 数据交换能力 2.5Gbps 功耗 20W 功能 智能QoS、双电源、链路负载均衡等 二、系统功能： 具备链路融合功能，同步管理30个机动终端。采用linux系统。具备传输链路融合叠加功能，支持传输过程软件加密，支持网络传输过程中对链路进行故障切换和热备份。支持TCP数据加速，包括AES256、国密3和国密4等。支持智能路由选择，链路传输过程中的负载均衡算法等。支持终端分组管理，支持多址模式及700M码流的“进存转”。支持绑定模式及1000M码流转发和384M本地存储，支持本级20个堆叠和上下5级级联部署，支持光栅、在线/离线GIS等多种地图模式。支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入，支持IVS-B/PC等智能设备接入，支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用。支持二次开发，提供平台SDK开发包。支持平台录像功能。	深圳市安赛通科技有限公司	套	1	388000	388000	30日 历天内
10	安装调试费、车辆购置税、		1. 车辆购置税 2. 车辆保险（交强险、车船税、商业险） 3. 车辆公告及上牌 4、安装调试及培训	北京应世通应急装备有限公司	项	1	65000	65000	30日 历天内



	保险								
投标报价金额合计（大写）：贰佰柒拾玖万叁仟陆佰元整 小写：¥2793600.00元									



法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：胡乾山

日期：2024 年 8 月 6 日