

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：南阳市南方木业有限责任公司

项目编号：卧龙政采公开-2024-15

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	圆桌 (石英石面)	仙明牌, NF-Y1065	外形尺寸：1500mm×1500mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保实木多层板，表面粘贴 0.8mm 实木木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 1. 工艺：圆桌分为二部分结构，桌面为石英石面、中间设有 1 个电磁炉，桌架为实木多层板，桌架造型为圆型造型，四周实木木皮封边，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂、不散架，整体，美观，大方。 2. 桌架，板材甲醛 S 释放量≤1.25mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤13 %。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲	南阳市南方木业有限责任公司	张	6	4500	27000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。						
2	圆桌 (石英石面)	仙明牌, NF-Y1066	外形尺寸: 1800mm$\times$1800mm$\times$760mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保实木多层板材, 表面粘贴 0.8mm 实木木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 1. 工艺: 圆桌分为二部分结构, 桌面为石英石面、中间设有 1 个电磁炉, 周围带有 8 个电磁炉, 桌架为实木多层板, 桌架造型为圆型造型, 四周实木木皮封边, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 桌架, 板材甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温处理, 木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017	南阳市南方木业有限责任公司	张	1	5500	5500	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			标准。						
3	实木床	仙明牌, NF-C208	外形尺寸: 1100mm×2000mm×800mm 基材: 主要材料采用, 优质松木, 松木为优质名贵木材的一种, 松木木质地坚硬轻巧, 木质的色彩更为柔和, 结构坚固和形式灵巧的效果。 1. 工艺: 床头两侧带有存放物品抽屉, 床尾带有一个储物柜, 床板底部带有鞋架, 每张床配有一个方凳, 所有床板整条实木拼接, 留有排气缝隙, 防止潮湿, 达到部队用床标准及要求。 2. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 密度≥ 0.6g/cm³, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫油漆, 苯含量≤0.001。五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。纹理清晰自然, 高温烘干处理。木材含水率≤9%。 3. 五金: 知名品牌五金配件。各项指标符合国家行业质量环保标准。	南阳市南方木业有限责任公司	张	44	1600	70400	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
4	床垫	仙明牌, NF-CD01	外形尺寸: 1000mm×2000mm×50mm 1. 基材采用纯天然椰棕, 海绵密度≥60kg/m³, 回弹率 81%, 高级织锦面料, 打理方便, 透气性好, 防腐、防蛀、防菌性能好。 2. 采用双层布料, 内层带有海绵, 外层部队专用帆布面料, 防水, 防火, 要求。 3. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	张	44	380	16720	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
5	战斗班 实木衣柜 (2	仙明牌, NF-	基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保实木多层板材, 表面粘贴 0.8mm 实木木皮; 木皮纹理颜色一	南阳市南方	平方	36.96	1200	44352	合同签订后 30 日历天供货、



	组)6.6*2.8	YG08	致,无结疤,无瑕疵。	木业有限责 任公司					安装、调试完 毕
6	战斗班 实 木衣柜 (1 组)6.2*2.8	仙明牌, NF- YG09	1. 工艺: 实木衣柜, 采用定制工艺, 四周实木木皮封边, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 整体用材标准, 板材甲醛 S 释放量 $\leq 1.25\text{mg/L}$, 密度 $\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 $\leq 13\%$ 。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。	南阳市南方 木业有限责 任公司	平方	17.36	1200	20832	合同签订后 30 日历天供货、 安装、调试完 毕
7	战斗班 实 木衣柜 (1 组)5.1*2.8	仙明牌, NF- YG12	3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量 $\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量 $\leq 0.12\%$ 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准 (战斗班衣柜分为五个房间) 4. 五金: 知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准	南阳市南方 木业有限责 任公司	平方	14.28	1200	17136	合同签订后 30 日历天供货、 安装、调试完 毕
8	战斗班 实 木衣柜 (1 组)4.4*2.8	仙明牌, NF- YG18	3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量 $\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量 $\leq 0.12\%$ 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准 (战斗班衣柜分为五个房间) 4. 五金: 知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准	南阳市南方 木业有限责 任公司	平方	12.32	1200	14784	合同签订后 30 日历天供货、 安装、调试完 毕
9	学习桌	仙明牌, NF- Z002	外形尺寸: 3600mm $\times$ 1200mm $\times$ 760mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保实木多层板材, 表面粘贴 0.8mm 实木木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 1. 工艺: 实木学习桌, 分为二部分结构, 桌面底部设有 10 个抽屉, 方便学习时存放, 学习资料, 四周实木木皮封边, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 整体用材标准, 板材甲醛 S 释放量 $\leq 1.25\text{mg/L}$, 密度 $\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理,	南阳市南方 木业有限责 任公司	张	4	4000	16000	合同签订后 30 日历天供货、 安装、调试完 毕



			木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准（战斗班衣柜分为五个房间） 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。						
10	学习椅	仙明牌，NF-Y801	外形尺寸：500mm$\times$490mm$\times$480mm$\times$990mm 基材：采用优质实木框架。 1. 椅面采用优质加厚实木面板。 2. 椅子制作工艺：椅子后靠背带有弧形造型，符合力学、人体学原理，舒适耐用，设有四块三角加强木，四脚支架内侧设有三根加强木拉撑，整体美观、大气。椅子整体框架为榫卯结构牢固，确保长时间使用不开裂，不散架。纹饰颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 实木：经高温、高压、防蛀处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。 5. 五金：知名品牌五金配件。 6. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	把	40	300	12000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
11	淋浴更衣柜（定制）	仙明牌，NF-YG108	基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均	南阳市南方木业有限责	平方	27.3	960	26208	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完



			达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 2. 工艺：封边用 PVC 高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合国家环保验收标准。	任公司					毕
12	会议桌	仙明牌，NF-HY13	外形尺寸：4000mm×1600mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 2. 工艺：封边用 PVC 高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合国家环保验收标准。	南阳市南方木业有限责任公司	套	1	3800	3800	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
13	会议椅	仙明牌，NF-Y660	整体尺寸 540mm×550mm×930mm 1、椅架优质加厚钢框架，采用优质黑色尼龙网布，经防潮、防污等工艺处理。 2、面料采用优质颐达网布面料，防磨防污性好，颜色可选。 3、辅料采用优于或等于 40#高密度高回弹聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，达到坐感舒服，耐磨，抗划痕，强度高，坐垫采用一次性成型高弹海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 4、塑料采用高硬度 PP 加纤塑料一次成型，抗拉性	南阳市南方木业有限责任公司	把	12	360	4320	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			好,不易变形,带固定腰靠,配一次成型塑料扶手,坚固耐磨。 5、弓形架采用 $\phi 28$ 冷带钢管,国标1.5mm厚,精抛外贸电镀。 6、符合GB/T3324-2017标准。						
14	办公桌	仙明牌,NF-Z1608	外形尺寸:1600mm $\times$ 800mm $\times$ 760mm 基材:面材采用符合E0标准的优质环保板材,表面粘贴0.8mm胡桃木皮;木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。(颜色为胡桃色) 1.工艺:办公桌分为二部分结构,桌面、柜体,桌面四周实木木皮封边,桌面厚为60mm,桌面水平面上方设 $\phi 60$ mm穿线盒、方便办公电脑及各种办公电器穿线使用,桌面下部分设有三个抽屉及收纳电脑主机柜(位置左右可以选择),桌面中间设有抽屉或电脑键盘,方便办公需要,所有拉手采用内挖式拉手,抽屉带有连接锁,抽屉导轨为静音双轨走珠轨道,钢制材料承重能力强达到100公斤以上。插接结构,组合五金配件连接,确保长时间使用不开裂,不散架,整体,美观,大方。 2.板材甲醛S释放量 $\leq 1.25\text{mg/L}$,密度 $\geq 0.9\text{g/cm}^3$,纹理清晰自然,高温烘干处理,木材含水率 $\leq 13\%$ 。经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性不变形,各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶,表面透明度更好,耐污性更强。使用水性油墨印刷,纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3.油饰:采用水性漆,环保非显孔亚光油漆,甲醛S释放量 $\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量 $\leq 0.12\%$ 五底三面油漆	南阳市南方木业有限责任公司	张	4	1550	6200	合同签订后30日历天供货、安装、调试完毕



			工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。						
15	办公(转椅)	仙明牌, NF-Y906	整体尺寸 540mm×580mm×1200mm 1、椅架优质加厚钢框架, 采用优质黑色尼龙网布, 经防潮、防污等工艺处理。 2、面料采用优质颐达网布面料, 防磨防污性好, 颜色可选。 3、辅料采用优于或等于 40#高密度高回弹聚氨酯海绵, 可防氧化、防碎, 达到坐感舒服, 耐磨, 抗划痕, 强度高 坐垫采用一次性成型高弹海绵, 软硬适中, 使座椅富有弹性不变形。 4、塑料采用高硬度 PP 加纤塑料一次成型, 抗拉性好, 不易变形, 带固定腰靠, 配一次成型塑料扶手, 坚固耐磨。 5、弓形架采用 $\phi 28$ 冷带钢管, 国标 1.5mm 厚, 精抛外贸电镀。 6、符合 GB/T3324-2017 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	把	16	460	7360	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
16	二门茶水柜	仙明牌, NF-G202	外形尺寸: 800mm×400mm×850mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色) 1. 工艺: 茶水柜分为二部分结构, 柜面、柜体, 柜面厚为 30mm 其中三面设有高 50mm 挡板, 下部分设有二个抽屉及对开柜门, 方便收纳物品, 拉手采用金属拉手, 抽屉导轨为静音双轨走珠轨道, 钢制材料承重能力强达到 40 公斤以上。插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量 $\leq 1.25\text{mg/L}$, 密度 $\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 $\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。	南阳市南方木业有限责任公司	个	9	720	6480	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤1.2mg/L 苯含量≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。						
17	单人沙发 (大)	仙明牌，NF-S008	基材：采用实木框架，优质加厚环保超纤皮 1. 沙发饰面；采用优质加厚环保超纤皮饰面 2. 海绵采用；PU 成型海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； 3. 内部采用；高强度蛇形弹簧；框架采用含水率低于 13%的木方，经高温、高压，防蛀处理、防潮处理。硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。皮面颜色为黑色。 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤1.2mg/L 苯含量≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 5. 符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	个	6	1000	6000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
18	单人沙发 (小)	仙明牌，NF-S009	基材：采用实木框架，优质加厚环保超纤皮 1. 沙发饰面；采用优质加厚环保超纤皮饰面 2. 海绵采用；PU 成型海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； 3. 内部采用；高强度蛇形弹簧；框架采用含水率低于 13%的木方，经高温、高压，防蛀处理、防潮处理。硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。皮面颜色为黑色。 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛	南阳市南方木业有限责任公司	个	2	800	1600	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			S 释放量 $\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量 $\leq 0.12\%$ 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 5. 符合 QB-T 1952.1-2012 标准。						
19	实木衣柜定制 (备勤室) 2.7*2.8 (8 组)	仙明牌, NF-YG270	基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保实木多层板材, 表面粘贴 0.8mm 实木木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 1. 工艺: 实木衣柜, 采用定制工艺, 四周实木木皮封边, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 整体用材标准, 板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆。甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。战斗班衣柜分为五个房间) 4. 五金: 知名品牌五金配件 (8 个房间) 5 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	平方	60.48	1200	72576	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
20	实木床 (含床屏+实木床头柜)	仙明牌, NF-C1502	外形尺寸: 1500mm$\times$2000mm$\times$800mm 基材: 主要材料采用, 优质松木, 松木为优质名贵木材的一种, 松木木质地坚硬轻巧, 木质的色彩更为柔和, 结构坚固和形式灵巧的效果。 1. 工艺: 床为高箱床, 所有床板整条实木拼接, 留有排气缝隙, 防止潮湿, 达到部队用床标准及要求。 2. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光板材甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.6\text{g/cm}^3$, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、	南阳市南方木业有限责任公司	张	8	2900	23200	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			耐高温、不怕烟头烫油漆，苯含量 ≤ 0.001 。五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率 $\leq 9\%$ 。 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。						
21	床垫	仙明牌，NF-CD15	外形尺寸：1500mm $\times$ 2000mm $\times$ 80mm 1. 基材采用纯天然椰棕，海绵密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$ ，回弹率 81%，高级织锦面料，打理方便，透气性好，防腐、防蛀、抗菌性能好。 2. 采用双层布料，内层带有海绵，外层部队专用帆布面料，防水，防火，要求。 3. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	张	8	650	5200	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
22	实木书桌（定制）	仙明牌，NF-Z18	基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保实木多层板材，表面粘贴 0.8mm 实木木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 1. 工艺：实木衣柜，采用定制工艺，四周实木木皮封边，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 整体用材标准，板材甲醛释放量 $\leq 1.25\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 0.9\text{g/cm}^3$ ，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率 $\leq 13\%$ 。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量 $\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量 $\leq 0.12\%$ 五底三面油漆工艺。 4. 五金：知名品牌五金配件。（8 个房间）	南阳市南方木业有限责任公司	张	8	1500	12000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			5. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。						
23	吊柜(定制)	仙明牌, NF-DG189	基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保实木多层板, 表面粘贴 0.8mm 实木木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 1. 工艺: 实木衣柜, 采用定制工艺, 四周实木木皮封边, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 整体用材标准, 板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家标准(战斗班衣柜分为五个房间) 4. 五金: 知名品牌五金配件。(3 个房间) 5. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	组	8	850	6800	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
24	会议桌	仙明牌, NF-HY560	外形尺寸: 5600mm$\times$1800mm$\times$760mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色) 1. 工艺: 会议桌分为二部分结构, 桌面、框架体, 桌面四周实木木皮封边, 桌面厚为 80mm, 桌面水平面上方设$\phi 60\text{mm}$穿线盒、方便办公电脑及各种办公电器穿线使用, 桌面下部分为全包围挡板, 美观、大方。插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间	南阳市南方木业有限责任公司	套	1	12000	12000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。						
25	会议椅	仙明牌，NF-Y720	外形尺寸：外形尺寸：720mm$\times$600mm$\times$1100mm 1、采用橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮面柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度$\geq 45\text{kgC}$，回弹力：50%，质量标准达到国家标准。 CB/T10802-2006；软硬适中均匀 2、扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为 0.5mm，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准； 3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	把	16	800	12800	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
26	接待沙发	仙明牌，NF-JS807	外形尺寸：1050mm$\times$880mm$\times$900mm 基材：1. 饰面采用优质麻绒布料，耐磨性强，色泽亮丽多样，肉眼无色差，布面易清洗。	南阳市南方木业有限责	个	7	1200	8400	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完



			2. 座垫海绵采用密度大于 55 叨的一次性成型高密度纤维海绵，弹性持久，座感舒适。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	任公司					毕
27	接待茶几	仙明牌，NF-C902	外形尺寸：760mm$\times$400mm$\times$730mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保实木板材，表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：茶几组合为五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	个	4	650	2600	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
28	班台	仙明牌，NF-	外形尺寸：1800mm$\times$900mm$\times$760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表	南阳市南方	套	2	2700	5400	合同签订后 30



		B1809	面粘贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：办公桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为 60mm，桌面水平面上方设二个 $\Phi 60\text{mm}$ 穿线盒、方便办公电脑及各种办公电器穿线使用，桌面下部分设有三个抽屉活动小柜，其中一侧配有 1200mm$\times$400mm$\times$600mm 活动柜子（位置左右可以选择），桌面中间设有抽屉或电脑键盘，方便办公需要，所有拉手采用内挖式拉手，抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到 40 公斤以上。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高，刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	木业有限责任公司					日历天供货、安装、调试完毕
29	班台	仙明牌，NF-B1608	外形尺寸：1600mm$\times$800mm$\times$760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：办公桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为 60mm，桌面水平面上方设二个 $\Phi 60\text{mm}$ 穿线盒、方便办公电脑及各种	南阳市南方木业有限责任公司	套	1	2400	2400	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			办公电器穿线使用，桌面下部分设有三个抽屉活动小柜，其中一侧配有 1200mm×400mm×600mm 活动柜子（位置左右可以选择），桌面中间设有抽屉或电脑键盘，方便办公需要，所有拉手采用内挖式拉手，抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到 40 公斤以上。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤1.25mg/L，密度≥ 0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤ 13 %。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤1.2mg/L 苯含量≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18534-2001、GB/T3324-2017 标准。						
30	办公椅	仙明牌，NF-Y205	整体尺寸：780mm×460mm×1200mm 1. 采用优质黑色真皮，经防潮、防污等工艺处理。 2. 坐垫采用一次性成型高密度海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 3. 升降气杆采用优质压力棒，伸缩自如，受力 250kg，伸缩 3 万次无损坏，滑轮采用 PVS 耐磨材料制成，经久耐磨。 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤1.2mg/L 苯含量≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。	南阳市南方木业有限责任公司	把	3	900	2700	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			5. 五金：优质五金配件。 6. 符合 QB-T 1952.1-2012 标准。						
31	二门书柜	仙明牌, NF-SG905	外形尺寸：900mm×450mm×2000mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致, 无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：书柜分为二部分结构，四周实木木皮封边，上部分为玻璃门、下部分为实木门，方便、使用、美观、大方。所有拉手采用隐藏型拉手，柜门带有优质锁具。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤1.25mg/L，密度≥ 0.9g/cm ³ ，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤13 %。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐潮湿。桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤1.2mg/L 苯含量≤0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	组	9	1000	9000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
32	三人沙发	仙明牌, NF-S302	外形尺寸：2050mm×850mm×900mm 基材：采用实木框架，优质加厚环保超纤皮 1. 沙发饰面;采用优质加厚环保超纤皮饰面 2. 海绵采用;PU 成型海绵，密度高，回弹力好，硬度适当; 3. 内部采用;高强度蛇形弹簧;框架采用含水率低于 13%的木方，经高温、高压，防蛀处理、防潮处理。 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特	南阳市南方木业有限责任公司	个	1	2000	2000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			级标准。皮面颜色为黑色。 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 5. 符合 QB-T 1952.1-2012 标准。						
33	三人茶几	仙明牌, NF-C209	外形尺寸: 1200mm×600mm×500mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色) 1. 工艺: 茶几分为二部分结构, 面、架, 面厚为 60mm, 下部分设有层板, 方便收纳物品存放, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$, 纹理清晰自然, 高温烘干处理; 木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶; 表面透明度更好; 耐刮性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰, 其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	个	1	500	500	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
34	指挥台	仙明牌, NF-T18	外形尺寸: 1800mm×900mm×750mm 基材采用 0.6mm 优质冷轧钢板 1. 工艺经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 喷塑前 均经机器自动除锈处理; 采用自动喷淋式磷化, 经自动烘干后直接喷塑。零件表面干净, 产品质量稳定。 2. 产品采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 结合能力强, 具有优异的柔韧、耐磨性和装饰性并	南阳市南方木业有限责任公司	套	4	2500	3200	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			切属于环保产品。 3. 各项指标符合 GB/T 13668-2017 标准。						
35	指挥席桌	仙明牌, NF-Z770	外形尺寸: 1400mm×600mm×760mm, 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1、台面: 1400×600×56mm+后架挡条 1400×650×15mm; (面板+龙骨科+底板: 8+40+8) 双包结构建; 龙骨架边框: 1400×400×30mm, 龙骨芯料 40×15 分格为 15×20 支撑(30T 压机压制成型), 面板挡条中间为 2 条 3mm 工艺线, 三等分处理, 面部前 100mm 左右 200mm 处设 2 个 Φ60 穿线盒。 2、挡板前上板: 1400×120×15mm 高密度贴木皮饰板, 下部分 20mm 二格工艺线。 3、挡板前下板: 1400×580×15+15mm, 中间设 360×250×8mm 3 个菱形块, 菱形块周围为 30mm 线条形成工艺围合; 下脚线条 1400×80×15mm, 下部设 2 条 3mm 三格工艺线。 4、台脚板: 700×55×40mm, (面板+龙骨科+底板: 8+24+8) 双包结构, 中间 24mm 为十字龙骨摆放架 200×200mm 分格(30T 压机压制成型), 上部为 200×15mm 错层工艺(错层尺寸上部 50×120, 下部 580×30), 结合为三合一连接件、连结工艺。 5、层板 1320×500×15mm 密度板贴木皮面三合一连接件连结工艺, 中立板 580×120mm 密度板贴木皮, 三合一连接件连结工艺。 面漆: 使用胡桃色环保水性漆, 采用两底三面喷涂工艺, 漆面饱满、无针孔、无尘点、无流挂、无瑕疵等工艺, 达到观感、触感美观舒适。油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量 ≤ 1.2mg/L 苯含量 ≤ 0.12% 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 6、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	张	3	800	2400	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
36	指挥席椅	仙明牌, NF-Y720	外形尺寸: 外形尺寸: 720mm×660mm×1100mm 1、采用橡木框架, 优质黑色西皮饰面, 皮而柔软舒适, 光泽持久, 柔软贴手, 透气性好, 坐垫及靠	南阳市南方木业有限责	把	6	800	4800	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完



			背采用高密度一次成型发泡海绵，密度 $\geq 45\text{xg}$ ，回弹力：50%，质量标准达到国家标准 CB/T10802-2006；软硬适中均匀。 2、扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为 0.5mm，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准； 3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量 $\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量 $\leq 0.12\%$ 五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	任公司					毕
37	L 型办公桌	仙明牌，NF-Z1505	外形尺寸：1500mm $\times$ 1400mm $\times$ 1100mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，不怕烟头烫。 2. 工艺：封边用 PVC 高温一次性压边而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合国家环保验收标准。	南阳市南方木业有限责任公司	张	12	1500	18000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
38	可躺办公椅	仙明牌，NF-Y909	整体尺寸：780mm $\times$ 460mm $\times$ 1100mm 1. 采用优质黑色网面，经防潮、防污等工艺处理。 2. 坐垫采用一次性成型高密度海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 3. 升降气杆采用优质压力棒，伸缩自如，受力 250kg，伸缩 3 万次无损坏，滑轮采用 PVS 耐磨材料制成，经久耐磨。 4. 五金：优质五金配件。 5. 符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	把	12	450	5400	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
39	主席桌	仙明牌，NF-	外形尺寸：1400mm $\times$ 550mm $\times$ 760mm，面材采用符合	南阳市南方	张	4	800	3200	合同签订后 30



		ZX1405	E0 标准的优质环保板材。 1、台面：1500×550×56mm+后架挡条 1400×550×15mm；（面板+龙骨料+底板：8+40+8）双包结构建；龙骨架边框：1300×400×30mm，龙骨芯料 40×15 分格为 15×20 支撑（30T 压机压制成型），面板挡条中间为 2 条 3mm 工艺线，三等分处理，面部前 100mm 左右 200mm 处设 2 个 Φ60 穿线盒。 2、挡板前上板：1400×120×15mm 高密度贴木皮饰板，下部分 20mm 二格工艺线。 3、挡板前下板：1400×580×15+15mm，中间设 360×250×8mm 3 个菱形块，菱形块周围为 30mm 线条形成工艺围合；下脚线条 1400×80×15mm，下部设 2 条 3mm 三格工艺线。 4、台脚板：700×55×40mm，（面板+龙骨料+底板：8+24+8）双包结构，中间 24mm 为十字龙骨摆放架 200×200mm 分格（30T 压机压制成型），上部为 1200×15mm 错层工艺（错层尺寸上部 550×120，下部 580×30），结合为三合一连接件，连接工艺。 5、层板 1320×500×15mm 密度板贴木皮面三合一连接件连接工艺，中立板 500×15mm 密度板贴木板，三合一连接件连接工艺。 面漆：使用胡桃色环保水性漆，采用两底三面喷涂工艺，漆面饱满、无针孔、无尘点、无流挂、无瑕疵等工艺，达到观感、触感美观舒适。油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛释放量≤1.2mg/L 苯含量≤0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 6、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	木业有限责任公司					日历天供货、安装、调试完毕
40	主席椅	仙明牌，NF-ZY705	外形尺寸：外形尺寸：720mm×660mm×1100mm 1、采用橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮而柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45xC，回弹力：50%，质量标准达到国家标准 CB/T10802-2006；软硬适中均匀。	南阳市南方木业有限责任公司	把	8	800	6400	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			2、扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为 0.5mm，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准； 3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。						
41	会议条桌	仙明牌，NF-HY1204	外形尺寸：1200mm$\times$400mm$\times$760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：会议条桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为 30mm，桌面下设有二个空格抽屉，方便办公需要，侧板厚为 25mm，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	张	40	550	22000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
42	会议椅 (核心产品)	仙明牌，NF-Y059	外形尺寸：500mm$\times$470mm$\times$450mm$\times$900mm 基材：采用优质实木框架，优质环保皮 1. 椅面采用优质优质环保皮饰面。 2. 椅子制作工艺：榫卯结构牢固，确保长时间使用	南阳市南方木业有限责	把	80	300	24000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完



			不开裂，不散架纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 (颜色为胡桃色)。 3. 椅子制作面料工艺：优质黑色环保皮饰面，内填优质高密度泡棉，泡棉密度座面$\geq 35\text{kg/m}^3$，高回弹海绵回弹力$\geq 41\%$， 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 5. 实木：经高温、高压、防蛀处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。 6. 五金：知名品牌五金配件。 7. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。	任公司					毕
43	礼堂椅	仙明牌，NF-LT580	外形尺寸：中心距：580；座内空：500，座绵宽：450；背海绵宽：450，座深：430；座高：450；扶手高：610；扶手宽：80；全高：1100；整体深度：710（座板打开）；860（写字板打开）误差：$\pm 5-10$建议最小行距：900 椅背 外板：采用优质多层板经模具冷压成型，再经修边、打磨、底油密封和精制环保面漆，厚度为不低于15mm。海绵：采用铝合金模具，PU发泡料进行高密度冷发泡定型，密度为45kg/M^3。背内板：采用优质多层板经模具冷压成型，厚度为8mm。 椅座 座内框：采用优质冷轧钢板（厚度为1.5mm）经模具冲压焊接组合成型，牢固耐用。座绵：采用铝合金模具，PU发泡料进行高密度冷发泡定型密度为60KG/M^3。座外板：采用优质多层板经模具冷压成型，再经修边、打磨、底油密封和精制环保面漆。厚度为不低于15mm。 脚架 扶手框采用2.0MM厚的优质钢板制作，经焊接、打磨、除油除锈、磷化、高温静电喷涂等工序处理，表面光滑平展。下合金站脚高230mm，宽60mm，壁厚6mm；脚板长404.2mm宽72.2mm，厚4mm；前后两	南阳市南方木业有限责任公司	个	32	450	14400	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			个螺丝孔距为 373mm，确保椅子安全稳固的固定于地面，前后 2 个固定安装孔与扶手在同一直线，两个安装孔更利于通道顺畅，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，巧妙把的固定螺丝隐藏于之下，外覆优质 2 个 PP 塑胶螺丝盖，防尘、安全、美观。 扶手面 采用进口橡木，经 3 底 2 面油漆工艺精制而成，厚度 26mm。 写字板 内藏折叠式写字板结构，可收藏于扶手脚内。采用实心铁支撑，面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周 PU 封边。(长 265x 宽 235x 厚 15mm)。写字板整体可承受 100 公斤下压力。 回复装置 扭簧与阻尼器(慢回位)装置，回位轻盈，持久耐用，而且无噪音。各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。						
44	前排条桌 一排	仙明牌，NF-TZ115	外形尺寸：1150mm×400mm×750mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板，表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。(颜色为胡桃色) 1. 工艺：会议条桌分为三部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为 30mm，桌面下设有二个空格抽屉，方便办公需要，侧板厚为 25mm，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤1.25mg/L，密度≥ 0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤13 %。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛	南阳市南方木业有限责任公司	张	4	450	1800	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			S 释放量 $\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量 $\leq 0.12\%$ 五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 4. 五金: 知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。						
45	四人位办公桌定制	仙明牌, NF-BZ308	基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 2. 工艺: 封边用 PVC 高温一次性压缩而成, 耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好, 防水、防火性能。 3. 五金: 知名品牌五金配件。各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	套	2	3200	6400	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
46	货架	仙明牌, NF-HJ206	外形尺寸: $2000\text{mm} \times 600\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 基材采用 0.6mm 优质冷轧钢板, 设有四层层板。 1. 工艺经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 喷塑前均经机器自动除锈处理; 采用自动喷淋式磷化, 经自动烘干后直接喷塑, 零件表面干净, 产品质量稳定。 2. 产品采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 结合能力强, 具有优异的柔韧、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。 3. 各项指标符合 GB/T 13668-2017 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	组	20	750	15000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
47	书柜(定制)	仙明牌, NF-SG1203	外形尺寸: $1200\text{mm} \times 300\text{mm} \times 2200\text{mm}$ 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。	南阳市南方木业有限责任公司	组	2	1000	2000	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕



			2. 工艺：封边用 PVC 高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。						
48	打印机柜	仙明牌，NF-DJ1505	外形尺寸：1500mm×500mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 2. 工艺：封边用 PVC 高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。	南阳市南方木业有限责任公司	组	3	800	2400	合同签订后 30 日历天供货、安装、调试完毕
投标报价金额合计（大写）：人民币陆拾壹万伍仟陆佰陆拾捌元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2024 年 12 月 26 日

戴化明

