


五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、供货方案、售后服务计划等

5.1、分项报价一览表

供应商名称（公章）：河南海利达仪器有限公司 项目编号：南阳政采询价-2025-15

序号	产品名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货时间
1	超级微波消解工作站	品牌：谱育科技 型号：EXPEC790S	1 用途：主要用于元素分析样品的消解，通过微波加热，可以实现超高温 度，超高压下样品的高效消解。并可与ICP、ICP-MS设备自动连接，实现 消解到分析一键操作，仪器具备消解速度快、可预加压和快速水冷却的特 点，消解效果好、样品空白值低，无污染，保证结果的平行性和再现性等特 点。 2 独特的单反应腔设计，微波可以直接从底部发射到腔体内，放置在该反应 腔体的所有样品是严格在相同的温度和压力下消解； ★3 微波发射功率：1200W； ★4 最高温度：300℃； ★5 最大压力：200Bar； ★6 反应腔体体积：1L； 7 消解腔密封盖和夹爪自动关闭锁紧，无需手动操作或借助外部工具，全自 动开盖、关盖，简化微波腔体的开关； ★8 双相钢腔体设计，微波被密闭于金属腔体内，最大限度保障承压安全 性，避免泄露，泄漏量小于 0.01mL/cm ² ； ★9 使用外置冷却循环水进行冷却，提高冷却的效率，冷却循环水，控温精 度：± 0.1℃，冷却范围：5-35℃； ★10 铂电阻温度传感器由腔体底部深入，具有特氟龙内衬间隔防腐，控制 并实时显示反应罐内的温度和升温曲线，控温范围：0-500℃，精度：± 0.1℃； ★11 外置控制器：12英寸，可显示温度、压力，功率曲线等； 12 具备深度清洗模块，可自动加水进行清洗维护高压管路系统，降低酸腐 蚀。 13 配置 13.1 微波消解主机 1套 13.2 消解控制器 1套 13.3 循环冷却水机 1套 13.4 6位50mL消解套装（包含消解架、消解管、消解管盖） 1套 13.5 8位35mL消解套装（包含消解架、消解管、消解管盖） 1套	杭州谱育科 技发展有限 公司	套	1	256000.00	256000.00	自合同签订 之日起 30 日历天内交 货完毕

序号	产品名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货时间
			 <p>13.6 14位15mL消解套装（包含消解架、消解管、消解管盖） 1套 13.7 24位8mL消解套装（包含消解架、消解管、消解管盖） 1套 13.8 50mL石英消解管（管壁带编号0-50） 50根 13.9 50mL石英消解管（管壁带编号0-50） 50根 13.10 15mL石英消解管（管壁带编号0-50） 50根 13.11 8mL石英消解管（管壁带编号0-50） 1套 13.12 多孔微机温控赶酸装置（24位60mL） 1套 13.13 多孔微机温控赶酸装置（14+18+35mL和15mL混合） 1套 13.14 微波自清洗模块 1套 13.15 微波附件包 1套</p>						
2	高压超声波 微波协同组 合工作站	品牌：北京祥 鸽 型号：XH- 300PE	<p>1 用途：天然产物分离提取、纳米材料制备、精细化学品加工、功能高分子材料改性、绿色化工产品加工、土壤样品前处理等领域中样品成分分离提取、材料制备。</p> <p>2 仪器为一体机，具备高温高压条件下，微波与超声波的协同使用功能，可在非金属的微波高压反应釜中插入超声波探头；内设超声波电源或控制器控制，不受外设超声波电源或控制器控制；</p> <p>★3 微波频率：2450±50MHz，微波功率：1000W，功率连续自动可调，PID精确控制算法；</p> <p>★4 微波谐振腔容积：45L，多层耐腐蚀特氟龙喷涂；</p> <p>★5 微波泄露：≤ 5mW/cm²；</p> <p>★6 超声波频率：25±1KHz，超声波功率：1500W，连续可调，超声波脉冲工作时间占比任意可设；</p> <p>★7 高压体系下超声波最高工作温度：240℃，超声波换能器为封闭式固定安装，不裸露在外也不可从上部拔出，避免漏电极波泄露等安全隐患；</p> <p>★8 配备1套的温度、压力双重测控系统，可实时检测反应体系中的温度/压力变化，达到设定值时仪器自动控温控压，温度控制范围：0-300℃，采用插入式温度传感器，实时监测高压反应釜内样品温度，测温精度：±0.1℃，控温精度：±1℃，压力控制范围：0-10MPa，测压精度：±0.01MPa；</p> <p>★9 耐压外罐的罐体罐盖均采用高强度材料聚醚醚酮树脂（PEEK）整体压铸制成，配置1套非金属微波超声波反应釜，容积：250ml，最高工作压力：4MPa，最高工作温度：240℃，配置1套非金属微波高压反应釜，容积：100ml，最高工作温度：260℃，最高工作压力：6MPa；</p> <p>★10 单罐磁力搅拌功能：搅拌转速实时连续可调，转速：500rpm；</p> <p>★11 安卓系统，10英寸彩色触摸屏，1.2GHz处理器，1G运行内存，8G存储，USB接口，实时显示反应温度、时间、微波、超声波功率、压力数值和</p>	北京祥鸽科技 发展有限公司	套	1	252000.00	252000.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕

序号	产品名称	品牌/型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货时间
			实时视频图像与反应参数、曲线图同屏显示，分步设定20个阶段，存储反应数据：100组；配置遥控器，紧急状态下可远距离关停仪器；★12 开放式反应体系，仪器可安装回流冷凝管，具备敞口反应能力，内置转速可调的磁力搅拌，摄像头：1200万像素，可实时监控反应过程，拍摄或录制的图像及视频可通过USB接口导出；★13 配备专用于微波环境的石英光纤，实现微波辐射、超声分散与原位光照协同反应，光损耗率：1%，光源可实现3种不同波长。 14 配置 14.1 主机 1台 14.2 φ 14mm高压微波超声波钛合金探头 1个 14.3 φ 8mm超声波钛合金探头 1个 14.4 φ 18mm超声波钛合金探头 1个 14.5 Pt1000接触式铂电阻温度传感器 2支 14.6 250ml微波超声波高压反应釜 1套 14.7 250ml微波超声波高压反应釜（内衬） 1套 14.8 100ml高压反应釜 1套 14.9 测压管总成 2套 14.10 50ml-1000ml异型三口石英烧瓶（50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml） 1套 14.11 异型三口烧瓶（50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml） 1套 14.12 三通玻璃管 2支 14.13 外罐扳手 1副 14.14 光波协同系统 1套						
3	鼓风干燥箱	品牌：上海一恒 型号：DHG-9140A	1 箱体采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成； ★2 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P. I. D温度控制器，带有定时功能； 3 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度； 4 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小； 5 控温范围：RT+10~250℃； ★6 恒温波动度：±1.0℃； ★7 温度分辨率：0.1℃； ★8 输入功率：2050W； ★9 容积：136L； ★10 载物托架：2块。	上海一恒科学仪器有限公司	台	3	4500.00	13500.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
4	鼓风干燥箱	品牌：上海一	1 箱体采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成；	上海一恒科	台	1	5300.00	5300.00	自合同签订

序号	产品名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货时间
		品牌: DHG-9240A	<p>★2 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P. I. D温度控制器, 带有定时功能;</p> <p>★3 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成, 提高工作室内温度均匀度;</p> <p>★4 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小;</p> <p>★5 控温范围: RT+10~250℃;</p> <p>★6 恒温波动度: ±1.0℃;</p> <p>★7 温度分辨率: 0.1℃;</p> <p>★8 输入功率: 2450W;</p> <p>★9 容积: 220L;</p> <p>★10 载物托架: 2块。</p>	学仪器有限公司					之日起 30 日历天内交货完毕
5	鼓风干燥箱	品牌: 上海一恒 型号: DHG-9070A	<p>1 箱体采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成;</p> <p>2 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P. I. D温度控制器, 带有定时功能;</p> <p>3 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成, 提高工作室内温度均匀度;</p> <p>4 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小;</p> <p>★5 控温范围: RT+10~250℃;</p> <p>★6 恒温波动度: ±1.0℃;</p> <p>7 温度分辨率: 0.1℃;</p> <p>★8 输入功率: 1550W;</p> <p>9 容积: 80L;</p> <p>★10 载物托架: 2块。</p>	上海一恒科学仪器有限公司	台	4	3200.00	12800.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
6	高温箱	品牌: 上海跃进 型号: HGZ-GW-130	<p>1 箱体由优质钢板制成, 表面喷塑, 工作室由SUS不锈钢板制成;</p> <p>★2 温度范围: 50--500℃;</p> <p>★3 温度波动度: ±1℃;</p> <p>4 工作室容积: 137L;</p> <p>5 隔板: 2块。</p>	上海跃进医疗器械有限公司	台	1	12000.00	12000.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
7	高速台式离心机	品牌: 湖南可成 型号: GT318C	<p>1 控制系统: 7英寸高液晶触摸大屏控制, 人性化界面, 显示直观, 操作简单便捷;</p> <p>2 加/减速曲线: 线性驱动, 11种升速曲线、12种减速曲线、10档为自定义档位, 可以根据实验需要直接设定升速和减速的时间;</p> <p>★3 采用灵敏度超高的电磁感应门保, 设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护;</p> <p>★4 最高转速: 20000r/min;</p> <p>★5 最大相对离心力: 32868xg;</p>	湖南可成仪器设备有限公司	台	1	11000.00	11000.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕

序号	产品名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货时间
			★6 转速精度：±10r/min； 7 整机噪声：62dB； 8 电动机（角转子尖底）：24×1.5/2.0ml和角转子：6×50ml各1套。 9 输入电源：AC 220V ±10% / 50Hz； 10 输入有功功率：25W； ★3 分辨率：AD：24bit；DA：16bit； 4 输入阻抗：≥1GΩ； ★5 恒压电压范围控制：25mV--5V； ★6 电压精度：±0.05% of FS； ★7 电流每通道输出范围：量程一：5uA-1mA，量程二：1mA-5mA，量程三：5mA-10mA； ★8 电流精度：±0.05% of FS； ★9 单通道最大输出功率：0.05W； ★10 功率稳定性：±0.1% of FS； 11 电流响应时间(10%FS-90%FS)：<500μs； 12 工步时间范围：≤(365*24)小时/工步； 13 充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电； 14 放电模式：恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、恒压放电、恒流恒压放电； ★15 最小脉冲宽度：500ms； 16 脉冲个数：单个脉冲工步支持32个不同的脉冲； 17 循环测试范围：1-65535次； 18 具有嵌套循环功能，最大支持3层嵌套； 19 整机通道数：8； 20 配备中位机1台。	东莞新威检测技术有限公司	套	1	5000.00	5000.00	自合同签订之日起 30 日 历天内交 货完毕
8	三量程扣式 电池测试仪	品牌：新威 型号：CT-4008Tn-5V10mA							
9	冰箱	品牌：美菱 型号：BCD-628WKPCX	★1 总容积：628L； 2 冷藏室容积：405L； 3 冷冻室容积：223L； 4 综合耗电量：0.96kW·h/24h； 5 噪声：37dB(A)。	长虹美菱股份有限公司	台	2	3000.00	6000.00	自合同签订之日起 30 日 历天内交 货完毕
10	石墨电热板	品牌：天焱中科 型号：EHP-4P	1 采用PID微芯片控制控温技术； 2 一体式主机，无外接电缆线路，整体环绕加热，温度连续可调； 3 高纯石墨作为加热材料，耐酸碱腐蚀； 4 具有加热异常、过热报警装置，超温自动报警； ★5 温度控制范围：室温~300℃； ★6 控温精度：±0.1℃；	天焱仪器制造（成都）有限公司	套	1	4800.00	4800.00	自合同签订之日起 30 日 历天内交 货完毕

序号	产品名称	品牌/型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货时间
			7 显示精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$; 8 使用面积: $400 \times 300\text{mm}$ 。						
11	石墨消解仪	品牌: 上海晟声 型号: Gr20	1 消解温度可以任意设置,也可控温恒定; 2 坩埚经过环氧树脂防腐处理和喷涂特氟龙涂层,具有良好的耐腐蚀能力; 3 坩埚具有防腐隔离设计,具备导流槽结构,防止酸液腐蚀仪器; 4 具有空气隔热层与一次成型陶瓷纤维隔热层双层隔热; 5 隔热方式: 陶瓷以及风道隔热; ★6 消化能力: 20个样品; 7 样品消化量: 固体6g, 液体25ml; 8 加热方式: 红外辐射及高纯石墨传导; ★9 控温范围: 室温-- 450°C 。 10 配置 10.1 消解仪主机 10.2 300ml消化管 10.3 消化管支架	上海晟声自动化分析仪器有限公司	套	1	7100.00	7100.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
12	紫外可见分光光度计	品牌: 上海翱艺 型号: UV-1100	★1 波长范围: 195-1020nm; 2 波长准确度: $\pm 1.5\text{nm}$; 3 光谱带宽: 4nm; 4 波长重复性: 0.2nm; 5 光度准确度: 0.4%T; 6 光度重复性: 0.2%T; ★7 光度范围: 0-200%T, -3-3A; 8 噪声: 0.1%T; 9 稳定性: $\pm 0.001\text{A/h@500nm}$; 10 工作方式: T, A, C, F。	翱艺仪器(上海)有限公司	套	9	5000.00	45000.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
13	磁力搅拌器	品牌: 大龙兴创 型号: MS-F380-Pro	★1 最高加热温度: 380°C ; ★2 最高转速: 1500rpm; 3 最大搅拌量[水]: 5L; 4 高清LCD显示屏显示实时温度和转速; 5 温度显示精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$; 6 控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C} (<100^{\circ}\text{C}) \pm 1\% (>100^{\circ}\text{C})$; 7 盘面材料: 铝盘面陶瓷涂层。	大龙兴创实验仪器(北京)股份有限公司	套	6	2000.00	12000.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
14	高速万能粉碎机	品牌: 中兴伟业 型号: FW100	1 功率: 800W; ★2 转速: 26000r/min; 3 每次粉碎量: 100g; 4 粉碎细度: 40-200目。	北京中兴伟业世纪仪器有限公司	套	4	1000.00	4000.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕

序号	产品名称	品牌/型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货时间
15	涡旋振荡器	品牌: 大龙兴 型号: MX-S+	1 多档速度可调, 从低速振动到高速旋涡混合; 2 转速: 100-3200 rpm; 3 开关可选择自动或点振混合方式; 4 整体金属铸造, 橡胶底脚。 5 尺寸: 长宽3500×800×800mm; 6 整体采用18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板加工制作, 采用高压蒸汽热熔粘贴技术, 不起皱, 不脱落, 全部截面PVC热熔胶防水封边处理; 7 颜色: 灰白主框架(钢架)采用40*60*1.2mm厚钢管, 下托料20*40*1.2mm厚钢管; 8 台面采用12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸碱耐腐蚀; 9 柜体五金及配件*DTC铰链: 开启角度110°; 10 拉手: 一字拉手, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 11 地脚: 采用12mm大尼龙可调地脚, 具有防滑、减震、承重力强等优点; 12 采用DTC三节承重滚珠式静音滑轨; 13 柜体结构: 柜体为拆装式设计, 以二合一扣件连接板件, 易于拆装及后期维护; 14 组合式设计可按不同的需要选用或调整组合的大小与款式; 15 钢制边台岛式插座盒标配86型国标五孔插座3个。	大龙兴创实验仪器(北京)股份有限公司	套	2	1550.00	3100.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
16	边台	品牌: COVOK 型号: 3500×800×800mm	1 尺寸: 长宽1000×750×800mm; 2 整体采用18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板加工制作, 采用高压蒸汽热熔粘贴技术, 不起皱, 不脱落, 全部截面PVC热熔胶防水封边处理; 3 颜色: 灰白主框架(钢架)采用40*60*1.2mm厚钢管, 下托料20*40*1.2mm厚钢管; 4 台面采用12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸碱耐腐蚀; 5 柜体五金及配件*DTC铰链: 开启角度110°; 6 拉手: 一字拉手, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 7 地脚: 采用12mm大尼龙可调地脚, 具有防滑、减震、承重力强等优点; 8 采用DTC三节承重滚珠式静音滑轨; 9 柜体结构: 柜体为拆装式设计, 以二合一扣件连接板件, 易于拆装及后期维护; 10 组合式设计可按不同的需要选用或调整组合的大小与款式; 11 钢制边台岛式插座盒标配86型国标五孔插座3个。	重庆迪尚家具制造集团有限公司	套	1	6000.00	6000.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
17	边台	品牌: COVOK 型号: 1000×750×800mm	1 尺寸: 长宽900×600×800mm; 2 整体采用18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板加工制作, 采用高压蒸汽热熔粘贴技术, 不起皱, 不脱落, 全部截面PVC热熔胶防水封边处理; 3 颜色: 灰白主框架(钢架)采用40*60*1.2mm厚钢管, 下托料20*40*1.2mm厚钢管; 4 台面采用12.7mm厚实芯理化板, 耐强酸碱耐腐蚀; 5 柜体五金及配件*DTC铰链: 开启角度110°; 6 拉手: 一字拉手, 耐用, 耐腐蚀, 易清洁; 7 地脚: 采用12mm大尼龙可调地脚, 具有防滑、减震、承重力强等优点; 8 采用DTC三节承重滚珠式静音滑轨; 9 柜体结构: 柜体为拆装式设计, 以二合一扣件连接板件, 易于拆装及后期维护; 10 组合式设计可按不同的需要选用或调整组合的大小与款式; 11 钢制边台岛式插座盒标配86型国标五孔插座1个。	重庆迪尚家具制造集团有限公司	套	1	4000.00	4000.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
18	天平台	品牌: COVOK 型号: 900×	1 尺寸: 长宽900×600×800mm; 2 柜体采用 1.0mm 厚热镀锌钢板折边焊接而成, 采用纯环氧树脂静电喷涂	重庆迪尚家具制造集团有限公司	套	2	3500.00	7000.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕

序号	产品名称	品牌/型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货时间
19	氨基酸分析仪试剂包	品牌: wako 型号: 013-28154/608-07461/299-70501	<p>1. 具有较高耐腐蚀性能, 内置减震装置; 2. 采用 12.7mm 实心理化板和 60mm厚花岗岩台面; 3. 配备一个 10A 多功能防溅插座。</p> <p>1. 适用于L-8900氨基酸分析仪使用; 2. 氨基酸混标溶液, H型 (高量程) 1瓶, 5ml, 成分包含有L-Aspartic acid、L-Threonine、L-Valine、L-Methionine、L-Isoleucine、Glycine、L-Alanine、L-Tyrosine、L-Phenylalanine、L-Lysine、L-Histidine、Ammonium Chloride、L-Arginine, 浓度2.38~2.62 μmol/mL; L-Cystine, 浓度0.1125~0.1375 μmol/mL; 3. 缓冲溶液套装, 2套, 每套包含有: 3.1 PH1, 1L×2, 第 1 缓冲溶液; 3.2 PH2, 1L×1, 第 2 缓冲溶液; 3.3 PH3, 1L×1, 第 3 缓冲溶液; 3.4 PH4, 1L×2, 第 4 缓冲溶液; 3.5 PHRG, 1L×1, 再生液; 4. 茚三酮显色溶液套装, 2套, 每套包含有: 4.1 茚三酮溶液 (丙二醇单甲醚、茚三酮、硼氢化钠) 1L; 4.2 用于茚三酮缓冲溶液 (蒸馏水、醋酸锂二水、冰醋酸和丙二醇单甲醚) 1L。</p>	有限公司	套	1	18000.00	18000.00	自合同签订之日起 30 日 历天内交 货完毕
20	铂金靶材	品牌: 英菲迅 型号: ø57*0.1mm	<p>1. 材质: 铂金; 2. 纯度: 99.95%; 3. 规格: 直径57mm, 厚0.1mm; 4. 适用于JEC-3000FC型离子溅射仪。</p>	福州英菲迅光电科技有限公司	套	1	3400.00	3400.00	自合同签订之日起 30 日 历天内交 货完毕
21	混合标准溶液	品牌: 钢研纳克 型号: NCS141870	<p>1. 成分: Na, Mg, Al, P, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Cd, Sn, Ba, Hg, Pb; 2. 浓度: 100 μg/ml; 3. 体积: 100ml。</p>	钢研纳克检测技术股份有限公司	套	1	1000.00	1000.00	自合同签订之日起 30 日 历天内交 货完毕
22	氙灯光源系统	品牌: 镁瑞臣 型号: MC-PF300C	<p>1. 配氙灯电源系统 (适用于北京普林赛斯PL-02光化学反应仪设备; 配合电 化学工作站做光电流测试)</p> <p>★2. 灯箱配置PE300BFA (300 nm-2500 nm) 陶瓷灯泡 (Perkin Elmer)</p> <p>3. 光路转向装置可配置各种滤光片; 4. 常用滤光片: 56*70mm 方片, VisREF (300-780nm); 5. 配电源线、数据线、其他附件和说明书 6. 光源结构: 分体式光源 7. 控制方式: 手动电控</p>	北京镁瑞臣科技有限公司	套	1	16000.00	16000.00	自合同签订之日起 30 日 历天内交 货完毕

序号	产品名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货时间
			8 功率调节：旋钮式导航调节 9 灯泡功率：300 W ★10 功率调节范围：150W-320W 连续可调； 11 电流调节范围：11-22A；工作电压 14V，安全可靠； ★12 光谱范围：300 nm~2500 nm (200 nm~2500 nm 可选配) ★13 光功率密度：100mw/cm2 - 3500 mw/cm2 14 平行光发散角：2°； 15 散热形式：轴向散热模组 16 灯泡寿命：1000 小时以上 17 实验光斑：60mm 直径圆斑						
23	箱式电阻炉	品牌：上海跃进 型号：SX ₂ -4-106	1 容积：7.2L； 2 设计温度：1000℃； ★3 使用温度：900℃； ★4 控温精度：±1℃； 5 升温速率：15℃/min； 6 加热功率：4kw； 7 氧化铝炉膛为传统耐火砖材料	上海跃进医疗器械有限公司	台	1	6950.00	6950.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
24	立式展示柜	品牌：海尔 型号：SC-412S	★1 有效容积：396L； 2 输入功率：230W； 3 搁架数量：5个； 4 噪音：57dB(A)； 5 箱内温度：0—10℃； 6 制冷方式：风冷； 7 能效等级：1级。	青岛海尔特种电冰柜有限公司	台	2	3000.00	6000.00	自合同签订之日起 30 日历天内交货完毕
报价金额合计 人民币柒拾壹万柒仟玖佰伍拾圆整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： 何春亮

日期：2025 年 11 月 14 日