

## 2、投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：陕西星宇双亚安全装备有限公司

项目编号：镇财采购GK-2026-3

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）
1	肩灯	国润JD-GR06	结构：肩灯和充电器组成，由可充电电池供电。 整机重量：55g。 外形尺寸：77mm*34mm*29mm。 充电接口：安卓类迷你通用 MicroUSB 接口。 被夹：采用不锈钢背夹固定，采用 360 度旋转夹子设计，夹子上有咬合齿。 工作时间：连续工作 20 小时。 LED灯：采用正白光与正蓝光 LED 发光二极管。 额定电压：3.7-4.2v。 供电电源：聚合物锂电池。 电源保护：过压过流，过充，过放，短路，充放电集成数字电路保护。 电池容量：≥600mAh。 控制方式：轻触数控方式。 充电时间：2.5-3 小时可充满。 工作方式：红蓝警闪，白灯照明，水平方向 LED 频闪。垂直方向 LED 常闪。 夜视距离：在环境照度低于 50 lx, 距离 0.3 米处可分辨	靖江市国润警用器材制造有限公司	个	1000	80	80000

			<p>灯光颜色。</p> <p>防摔测试：硬质水泥地面，跌落高度 1.5M，随意任何不规则跌落 3 次。</p> <p>外观防脱色：用酒精擦拭多次无脱色掉漆情况。</p> <p>外壳防护等级：IP67。</p> <p>温度测试：-40℃±2℃，60℃±2℃，测试2h，功能正常。</p>					
2	反光背心	双亚 SY307	<p>透气性均匀网格布面料，立体裁剪，标准版型，多功能挂带，精致做工，高品质反光材料，包边工艺，无拉链门襟，腰部魔术贴调节，适合各种体型，穿脱方便舒适，夜间出行安全</p>	陕西星宇双亚安全装备有限公司	件	1000	197	197000
3	催泪瓦斯	国润 C2-GR 000021	<p>结构：竖喷型催泪喷射器由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。</p> <p>尺寸：高188mm，筒身最大外径为40.48mm，外罐外径为37.36mm。观察窗的尺寸为宽8mm，高80 mm。</p> <p>颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色。</p> <p>质量：174.8g。</p> <p>催泪剂溶液：催泪剂溶液体积为72.2ml，包含溶质（合成辣椒素）和溶剂；合成辣椒素含量为1.6%。</p> <p>稳定性：将催泪喷射器放置在温度45℃±2℃、相对湿度95%±2%的试验箱中120h后，产品应表面无剥落，未发生解体、泄漏、爆裂现象。</p> <p>标识：标注有效性不少于3年。</p> <p>喷射性能：连续喷射性能：催泪喷射器喷射为定向射流状，喷射距离≥5m，有效喷射时间≥9s，完全喷射后剩余溶</p>	靖江市国润警用器材制造有限公司	支	500	65	32500

			<p>液量<math>\leq 1\text{ml}</math>；间断喷射性能：催泪喷射器有效喷射3s后，放置8h后再次进行喷射，喷射距离<math>\geq 4\text{m}</math>，喷射距离达到4m的时间<math>\geq 5\text{s}</math>。完全喷射后剩余溶液量<math>\leq 1\text{ml}</math>。</p> <p>承压安全性能：催泪喷射器经<math>\geq 1000\text{N}</math>承压试验后，未产生解体、泄露、爆裂现象，且喷射性能符合要求。</p> <p>振动和跌落可靠性：催泪喷射器在带包装条件下经加速度幅值为<math>2\text{m/s}^2</math>，频率为<math>5\text{Hz}\sim 55\text{Hz}</math>，正弦振动时间2h，振动试验后，未产生解体、泄漏、爆裂、松脱现象。经振动试验后的催泪喷射器以正立、倒置和横放三种姿态，从1.5m高度自由跌落至水泥地面上，各试验3次，未产生解体、泄漏、爆裂现象。</p> <p>保险盖可靠性能：催泪喷射器配有安全可靠的防止误喷射的保险盖；保险盖装配平滑、复位顺畅，按钮开关松紧适度，有足够回复力。保险盖重复启闭100次可正常使用，且喷射性能符合要求。</p> <p>温度适应性：<math>-30^{\circ}\text{C}\sim +55^{\circ}\text{C}</math></p> <p>执行标准：GA 884-2018 《公安单警装备 催泪喷射器》</p>					
4	反光锥	国润 LZ-GR	<p>材料及外观：交通锥采用橡胶制作而成，交通锥表面平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其它缺陷。交通锥表面无与使用功能无关的图案或文字。交通锥的反光面，在正常使用中不应与交通锥剥离脱开，且在湿状态下保持逆反射性能。</p> <p>形状：交通锥的锥体应为圆锥形或多边锥形，顶部外径或外切圆直径为<math>60\text{mm}\pm 15\text{mm}</math>，其上表面可有一直径为<math>40\text{mm}\sim 70\text{mm}</math>、边缘光滑的圆孔。交通锥的底座应为边数不小于4而不大于8的正多边形或圆形。</p>	靖江市国润 警用器材制 造有限公司	个	1000	95	95000

		<p>质量：2kg。</p> <p>高度：750mm</p> <p>颜色：交通锥锥体的内部、外部均为黑色,交通锥的普通材料色和反光面的逆反射材料色,色品坐标和亮度因数色品坐标光源为标准照明体D65,观测条件为入射角45°,观察角度0°,普通材料颜色：红色亮度因数0.15,逆反射材料颜色：白色亮度因数0.45。</p> <p>反光面光度性能：交通锥反光面的光度性能分R1级和R2级。R1级反光面的逆反射系数值,符合GB/T 18833中2级反光膜的要求；R2级反光面的逆反射系数值,符合GB/T 18833中4级反光膜的要求。</p> <p>稳定性能：交通锥承受15N的顶部水平作用力时,未出现翻倒现象。</p> <p>抗坠落性能：交通锥由5000mm处自由落下后,其任何一部分,包括填充物,未出现碎裂、破损、分离、散落等现象。</p> <p>低温抗撞击性能：低温撞击试验后,交通锥的任何一部分,包括反光面不得脱落、破裂或损坏,锥体冲击后应恢复原状。</p> <p>耐候性能：人工加速老化试验600h后,交通锥及其反光面未有变形、开裂、剥离或其他损坏。</p> <p>附着性能：反光膜背胶有足够的附着力,且各结构层间结合牢固,反光膜的余留端悬挂1000g±2g的重锤后,在5min后的剥离长度未超过20mm。</p> <p>防粘纸可剥离性能：反光膜无需用水或其他溶剂浸湿,防粘纸即可方便地手工剥下,且无破损、撕裂或从反光膜上带下粘合剂等损坏出现。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>抗拉荷载：反光膜的抗拉荷载值：28N。</p> <p>耐溶剂性能：经汽油和乙醇浸泡后，反光膜表面未出现软化、皱纹、渗漏、起泡、开裂或被溶解等损坏。</p> <p>执行标准：GB/T 24720-2009《交通锥》</p>					
5	口哨	国润 JS-GR 03	<p>1、尺寸：哨体长度：65mm，主体直径16mm,最大处直径19.98mm;挂绳长度应470mm，挂绳宽度9.5mm。</p> <p>2、质量：口哨（含挂绳）：25.6g。</p> <p>3、材质：口哨材质无异味。</p> <p>4、颜色：哨体颜色应为黑色。</p> <p>5、外壳抗压强度：承受30N的径向压力后，无变形，能正常使用。</p> <p>6、挂绳抗拉性能：挂绳承受150N的拉力无断裂。</p> <p>7、带体色牢度：耐摩擦色牢度干摩3级，耐摩擦色牢度湿摩3级。</p> <p>8、温度适应性：-25℃±2℃ ~40℃±2℃。</p> <p>9、声级要求：室外空旷环境下，距离1米处，口哨发声声级：125dB(A)。</p> <p>10、外观标识防脱色：用酒精擦拭多次无脱色掉漆情况。</p>	靖江市国润 警用器材制 造有限公司	只	500	20	10000
6	救援 绳	锦上 花JJS -JSH0 1	<p>1、长度：30 米。</p> <p>2、直径：8mm。</p> <p>3、材质：高强丙纶长丝线.强度高、延伸率小、可漂浮水面</p> <p>4、救生浮索系有救生浮环1个、安全钩1个</p>	江苏锦上花 家纺有限公 司	条	100	150	15000

7	灭火器	鸿嘉利MFZ/ABC4	水测试压力：2.1MPa 灭火级别种类：2A, 55B 驱动气体：干燥空气 1.2MPa 泡沫剂浓度：45% 尺寸：50cm*12.7cm	陕西鸿嘉利科技有限公司	个	200	100	20000
8	阻车器	振弘 LZ-D	1、一般要求：路障表面无锈蚀和机械损伤, 紧固部位牢靠、无松动, 活动部位灵活、可靠。各部件之间应联接方便; 2、操作灵活性：路障应易于展开、收拢和操作方便, 各组成部分相互协调、动作准确; 机械结构型路障展开时间≤1min, 收拢时间≤1min。机电复合型路障展开时间≤5min, 收拢时间≤5min; 3、质量：路障质量(含箱体, 但不包括附件及工具)>25kg; 4、路障有效长度：路障展开后有效长度 5m; 5、刺针有效长度：25. 5mm; 6、刺针有效间距：20mm; 7、刺针拔出力：路障的刺针在轴向承受 30N 的拉力不脱落; 施加 100N 的拉力时立即脱落; 8、有效拦截时间：试验汽车的车轮压过路障后, 轮胎完全失去充气压力的时间：57s; 9、气候环境适应性：路障经高温适应性试验 (25℃ +2℃ 保持 30min, 升温至 55℃ ±2℃ 保持 4h) 及低温适应性试验 (25℃ + 2℃ 保持 30min, 降温至-40℃ ± 3℃ 保持 4h) 后, 路障表面无锈蚀和机械损伤, 紧固部位应牢靠、无松动, 活动部位应灵活、可靠, 应易于展开和收拢, 展开时间≤1min, 收拢时间≤1min; 10、执行标准：GA/T 421-2003 穿刺放气式路障。	靖江市振弘实业有限公司	台	30	3000	90000

9	移动护栏	恩格 EG-SS LZ01	1、门体主料（50*51*0.6）采用高精度不锈钢材料，外观亮丽光滑，耐脏抗腐蚀，不易褪色。 2、交叉杆(48*36 角方管):交叉处镶嵌耐磨套，30*40 八角封口盖，Φ 16x0.6 不锈钢圆管穿轴，Φ 16 装饰盖，扣合装配。 3、底连接(25x38方管):电动伸缩门轮子采用高强合金铝材料铸造而成，外观引用奔驰轮子轮廓，外围耐磨材料采用高抗磨材料制成。	济宁恩格门业有限公司	米	100	250	25000
10	防撞桶	双亚S Y4700	尺寸：400*700mm 重量：2.4kg 容积：50L 材质：PE 反光膜：蜂窝光膜	陕西星宇双亚安全装备有限公司	个	100	150	15000
11	交警指挥棒	国润Z HB-GR 02	1、产品尺寸：29.3cm*4cm 2、工作电压：3.6V 3、功率：0.2W 4、使用电池：1800 毫安充电型电池，可用普通 220v 家用充电器或者车载充电器 5、工作时间：6-8h 6、可视距离：300 米 7、防水等级：IP64	靖江市国润警用器材制造有限公司	个	200	150	30000

		<p>G4-GR</p> <p>8、工作温度：-20℃—+60℃</p> <p>9、闪光模式：红色光闪烁/蓝色光闪烁/红色光和蓝色光同时闪烁、红色光闪烁/红色光持续闪烁</p> <p>10、交警指挥及执勤过程须配备电击型伸缩警棍使用，配备数量：按照执勤指挥棒数量的5%配备。</p> <p>结构：由小管组件、握把组件、尾部机械解锁组件、外管中部开关组件、小管内部高压发生器、电池、小管头部LED灯珠、聚光透镜组成。握把组件由握把橡胶套与握把体等组成，握把橡胶套表面有细颗粒状的防滑纹。尾部机械解锁组件由解锁绳与解锁拉、压键等组成；外管中部开关组件有照明按键及电击按键，与小管内部高压发生器无电源线连接。</p> <p>外观及材质：主体材质为合金材料，整体颜色为黑色，带有电击功能和照明功能。</p> <p>尺寸：收回长度 301.9mm；伸展长度：488.2mm；外径 <math>\phi</math> 26.48mm。</p> <p>颜色：金属部件亚光黑色，握把胶套黑色，激光雕刻处颜色为银白色。</p> <p>质量：359g。</p> <p>伸缩性能：能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体锁定稳固；按压解锁键回推，能顺畅收回。</p> <p>防脱出性能：在收回状态下，对棍头施加3N轴向拉力，未被拉出。</p> <p>锁合抗冲击性能：产品完全伸展并锁定状态下，100g钢球0.5m高度自由落下，对棍头进行轴向冲击，试验1次，样品未回缩，且电击功能及照明功能正常。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>轴向抗拉性能：伸缩警棍（脉冲型）完全伸展并锁定状态下，对棍头施加轴向拉力至150N，并保持1min后，应符合伸缩性能要求，且电击功能和照明功能正常。</p> <p>抗弯性能：样品完全伸展并锁定状态下，对警棍的小管施加1200N压力，并保持1min后，警棍能正常伸展和收回，且电击功能和照明功能正常。</p> <p>耐击打性能：样品完全伸展并锁定状态下，以500N击打力连续击打500次后，警棍不应断裂，棍头不应脱落，能正常伸展和收回，且电击功能和照明功能正常。</p> <p>极限击打性能：样品完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，对钢制刀具进行击打，按1200N的击打力值进行4次试验，击打后警棍未断裂，棍头不应脱落，能正常伸展和收回，且电击功能和照明功能正常。</p> <p>握把橡胶套防脱性能：样品在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验1000次后，握把橡胶套应无卷边、翘起、鼓包、龟裂、移位等现象。</p> <p>电击性能：输出脉冲高压，电击功能有效寿命2500次，电弧可连续工作100h。</p> <p>照明性能：强光模式、弱光模式、爆闪三种工作模式，强光工作模式连续工作时间40min，电池组配有充电器。</p> <p>中部开关性能：按压照明键依次为强光、弱光、强光爆闪、关闭；按压电击键，警棍前端出现高压电弧；电击时照明功能可正常使用。</p> <p>爆闪频率：7.1Hz。</p> <p>跌落可靠性：样品在完全伸展并锁定和收回状态下，以水平、正立、倒立3种姿态，从1m高度自由跌落至水泥地面上</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			，各试验1次，伸缩性能满足要求，且电击功能和照明功能正常。 阻燃性能：具有阻燃性能，棍体表面续燃时间0s。 电源：3.7V可充式锂电池，USB充电器输出电压5V。 执行标准：GA 886-2018《公安单警装备伸缩警棍》					
12	一次性采血包	国润C X-GR0 1	配置：酒精棉片*1，采血针*1，棉签*1，创可贴*1。	靖江市国润 警用器材制 造有限公司	个	500	20	10000
13	防寒手套	戈泰 MP01B	颜色：黑色 面料：PU 皮 内里：羊羔绒 产品执行标准：QB/T2709-2005 皮革厚度：0.7mm	河南省戈泰 警用装备有 限公司	双	500	60	30000
14	折叠反光锥	双亚3 3620	材质：PE 底座、牛津布锥筒 尺寸规格：30cm×30cm×620mm 重量：0.7kg	陕西星宇双 亚安全装备 有限公司	个	200	100	20000
15	交警荧光服	双亚S Y9007	1、雨衣面料：300D 牛津纺 PU 涂层，内衬是荧光黄网眼布，防水指数为 8000MP 以上。 2、款式及功能：雨衣为中长款风衣样式，颜色为荧光黄，衣服下摆两侧开叉设计，以便从裤子口袋拿取东西及开车方便入座；袖口处有收缩松紧及可调节魔术贴，能更好的防止雨水倒流进入袖内。拉链颜色为荧光黄与衣服同色，多功能防雨	陕西星宇双 亚安全装备 有限公司	件	200	200	40000

		<p>帽可拆卸可隐藏可佩戴大檐帽使用，并且配有肩章、臂章、对讲机、执法记录仪挂袪及胸徽和警号魔术贴等功能。</p> <p>3、反光条规格尺寸及缝制位置要求：袖口向上约 10cm 处，肩部与衣袖连接处向下约 15cm 处，下摆向上约 10cm 处，胸前警号胸徽魔术贴下方约 10cm 处，均有一条宽为 5cm 的亮银色反光条，反光条两边压有约 5mm 黑色尼龙饰带，所有反光条均成 360 度环绕一圈。衣袖处反光条与衣身处反光条高度搭配一致；后背上方印“警察及警察字下方 POLICE 字样组合”，字体颜色为银灰色反光字，警察字上方设有 5 个隐藏透气孔；右胸前魔术贴下方印“POLICE”。</p>						
<p>投标报价金额合计（大写）：¥：709500元 （柒拾万玖仟伍佰元整）</p>								

投标人（公章）：陕西星宇双亚安全装备有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期： 2026 年 02 月 02 日