

政府采购合同

甲方：南阳理工学院

乙方：河南腾之源实业集团有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，按照招标编号：南阳政采公开-2022-14 南阳理工学院学生体质健康测试中心建设项目公开招标的中标通知书、招标文件、投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

- 1、合同总价：RMB94.90 万元整（玖拾肆万玖仟元整）。
- 2、设备的清单及具体要求详见附件。
- 3、交货时间：为本合同签订之日起 15 日内。
- 4、合同总价为包含设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训等一切费用在内的南阳市范围内规定的地点交货价，该价在合同履行期间固定不变。

二、货物产地及标准

- 1、货物为制造商全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的

配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

4、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备安装并调试至甲方认可的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、验收时，乙方须提供合同约定产品中甲方指定产品的质量检测报告，质量检测报告应由地市级及以上国家质量技术监督部门出具。

2、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

3、质量保证期起始时间是：验收合格后甲方签署验收证明文件日期。

4、货物质量保证期和免费维修期根据乙方在投标文件中的承诺和

原装产品生产厂家的保质期承诺，质保期为五年。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货无条件包修、包换、包退。

5、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

6、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

甲方验收合同约定的货物合格后，具备付款条件，由乙方提供合格完整的发票，甲方于乙方开具发票之日起5个工作日内向乙方支付合同价的100%。

八、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价5%的违约金，甲方可向南阳市人民政府采购管理部门投诉。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第八条第1款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价2%的数额向采购单位支付违约金；逾期十五日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方可南阳市人民政府采购管理部门投诉。

3、验收时，甲方如发现乙方交付的产品品种、型号、规格、质量一项或多项不符合合同约定的产品技术参数、配置等，除乙方按照第

八条第 1 款及第 2 款交纳违约金外，乙方已交付的货物由甲方存留，直至在规定时间内交付合同约定的产品，并达到验收标准；规定的时间到后，乙方交付的货物仍未达到合同约定的，甲方终止合同。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 2%的违约金。

5、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价 2%的违约金，同时乙方可向南阳市人民政府采购管理部门投诉。

九、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，合理期间向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方协商解决，如协商不能

达成一致，向南阳市有管辖权的人民法院起诉。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。合同附件包括：南阳政采公开-2022-14 南阳理工学院学生体质健康测试中心建设项目的招标文件、乙方投标文件及招标过程中形成的其他文件。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章之日起生效。

3、本合同一式捌份：甲方持有柒份，乙方持有壹份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章） 南阳理工学院

授权代理人：

日期：2022.4.26

地址：河南省南阳市长江路 80 号

电话：0377-62075392

传真：

甲方开户行：南阳市农行理工学院支

乙方：（公章） 河南腾之源实业集团

有限公司

法定代表人（授权代理人）：

日期：2022.4.26

地址：郑州市金水区文化路 72

号院 6 号楼三单元 7 楼西户

乙方手机：16638663913

行

传真:

甲方账号: 1670 5601 0400 00013

乙方开户行: 中国银行股份有限公司

甲方账号名称: 南阳理工学院

限公司郑州红专路支行

甲方统一社会信用代码:

乙方账号: 250724160778

12411300419037443Q

乙方账号名称: 河南腾之源实

业集团有限公司

乙方统一社会信用代码:

91410105082298356A



附件:

供应商名称（公章）：河南腾之源实业集团有限公司			项目编号：南阳政采公开-2022-14					
序号	设备名称	品牌名称	规格型号	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计 (元)
1	身高体重智能测试仪 (双测位)	赛康精益	型号：SK-SG100S 技术参数：国标 GB/T 19851.12-2005 1、测量范围：身高：90cm~210cm； 分度值：0.1cm； 误差：±0.2%。 2、体重：5.0Kg~150Kg； 分度值：0.1kg； 误差：±0.3%。 3、工作电压：AC220V±10%； 工作环境：0~40℃，90%RH。 3、贮存环境：-10~50℃，75%RH。 功能描述： ★测试设备采用超声波测高和重量数字感应传感器，无机械压板，同时测试身高与体重，并在测试外显示身高和体重及 BMI 三项数据。 我公司已提供产品技术参数的符合性产品彩页及检验报告，以企业诚信库中证件的原件扫描件予以佐证。	北京赛康精益 信息技术有限 责任公司	个	2	36200	72400
2	肺活量智能测试仪（双测位）	赛康精益	型号：SK-FH200S 技术参数：国标 GB/T 19851.12-2005 1、测量范围：100~9999mL； 分度值：1mL； 误	北京赛康精益 信息技术有限 责任公司	个	4	36200	144800

3	智能立定跳远测试仪 (双测位)	赛康精益	差: $\pm 2.5\%$。 2、工作电压: AC220V $\pm 10\%$; 工作环境: 0~60℃, 90%RH。 3、贮存环境: -10~60℃, 75%RH。 功能描述: ★配有密闭压力传导管, 避免飞沫在测试室散布; 后端设有气液分离过滤器, 可防止吹气筒积水、可以排水和酒精消毒防止细菌传染。 我公司已提供产品技术参数的符合性产品彩页及检验报告, 以企业诚信库中证件的原件扫描件予以佐证。	北京赛康精益信息技术有限责任公司	个	2	38200	76400
			型号: SK-TY300S 技术参数: 国标 GB/T 19851.12-2005 1、测量范围: 90cm~300cm; 分度值: 1cm; 误差: $\pm 1\text{cm}$。 2、工作电压: AC220V $\pm 10\%$; 工作环境: 0~60℃, 90%RH。 3、贮存环境: -10~60℃, 95%RH。 功能描述: ★可脱离跳远毯进行测试, 测试外设采用非平行对射形式, 跳落区两侧无障碍, 跳毯两侧不能有其他辅助设备, 不影响跳远动作, 避免学生踩踏扭伤, 保障人员、设备安全, 稳定可靠。 我公司已提供产品技术参数的符合性产品彩页、					

			实验图片及检验报告，以企业诚信库中证件的原件扫描件予以佐证。						
4	智能坐位体前屈测试仪 (双测位)	赛康精益	型号: SK-ZW400S 技术参数: 国标 GB/T 19851.12-2005 1、测量范围: -20cm~35cm; 分度值: 0.1cm; 误差: $\pm 0.2\text{cm}$; 2、工作电压: AC220V $\pm 10\%$; 工作环境: 0~60℃, 90%RH; 3、贮存环境: -10~60℃, 75%RH; 功能描述: ★无机械推杆, 速度快, 无损耗件, 使用寿命长, 具有图像测距技术, 测试结果可追溯测试图像。我公司已提供产品技术参数的符合性产品彩页及检验报告, 以企业诚信库中证件的原件扫描件予以佐证。	北京赛康精益 信息技术有限 责任公司	个	2	38200	76400	
5	智能引体向上测试仪 (双测位)	赛康精益	型号: SK-YT500S 技术参数: 1、测量范围: 0~99次; 分度值: 1次; 误差: ± 1 次; 2、工作电压: AC220V $\pm 10\%$; 工作环境: 0~60℃, 90%RH; 3、贮存环境: -10~50℃, 75%RH 功能描述:	北京赛康精益 信息技术有限 责任公司	个	2	38200	76400	

6	智能仰卧起坐测试仪 (四测位)	赛康精益	★测试设备采用人体姿态传感器判别姿态。能够自动判别动作有效性，自动判定成绩。有声音提示考生开始时间，自动计数。 我公司已提供产品技术参数的符合性产品彩页及检验报告，以企业诚信库中证件的原件扫描件予以佐证。 型号：SK-YW600S 技术参数： 国标 GB/T 19851.12-2005； 1、测量范围：时间：60s； 测量范围：0 次~99 次；分度值：1 次；误差：±1 次； 2、工作电压：AC220V±10%；工作环境：0~60℃，90%RH； 3、贮存环境：-10~60℃，75%RH； 功能描述： ★具有测试设备自动判别姿态，无穿戴装备，姿态传感，能够自动判别动作有效性。有固定测试床和固定脚勾，体测床两侧无其他辅助设备，不影响测试动作。计数有声音提示，自动测算一分钟内完成仰卧起坐的数量。 我公司已提供产品技术参数的符合性产品彩页及检验报告，以企业诚信库中证件的原件扫描件予以佐证。	北京赛康精益 信息技术有限 责任公司	个	2	51800	103600
---	--------------------	------	--	--------------------------	---	---	-------	--------

7	起点电子计时系统主机	赛康精益	型号: SK-P2030 技术参数: 国标 GB/T 19851.12-2005; 1、50 米: 测量范围: 0~999.9s; 分度值 0.1s; 误差±1.5%; 2、800/1000 米: 测量范围: 0~999.9s; 分度值 0.1s; 误差±1.5% 3、精度: 1/100s, 电源: 12v-24v; 4、工作温度: -20~+60℃; 5、工作湿度: 100%防水, 雨天正常工作; 功能描述: 1、射频 RFID 智能识别, 系统采用 C/S 网络结构; 2、主机采用磁盘 RAID 存储技术, 安全可靠。 3、测试成绩实时传输数据库, 数据库存储数据, 海量存储; 4、系统采用以太网网络 TCP/IP 协议的网络结构; 5、RFID 高性能的计时系统, 内置于计时主机内; 6、配合终点计时器使用, 起点计时器记录每位测试者个人起跑时间, 发送到系统管理主机, 并接受系统管理主机定时发送的时钟信息。 7、学生检录后, 可自行起跑测试, 具备自动开表, 自动计时, 自动记圈功能。 8、支持多人同时撞线, 多点计圈、计时功能。 9、非标准跑道可根据跑道长度自行设置起点、	北京赛康精益 信息技术有限 责任公司	个	1	61500	61500
---	------------	------	--	--------------------------	---	---	-------	-------

				终点、计圈点。 10、800 米、1000 米长跑可同时进行，男女同测， 无需发令，随检录随跑。 11、符合径项比赛全部要求，跑道无任何障碍。					
				型号：SK-P2031 技术参数： 国标 GB/T 19851.12-2005； 1、50 米：测量范围：0~999.9s；分度值 0.1s； 误差±1.5%； 2、800/1000 米：测量范围：0~999.9s；分度值 0.1s；误差±1.5% 3、精度：1/100s，电源：12v-24v； 4、工作温度：-20~+60℃； 5、工作湿度：100%防水，雨天正常工作； 功能描述： 1、具备自动结束长跑 800 米，1000 米和短跑 50 米计时。 2、射频 RFID 智能识别，系统采用 C/S 网络结构； 3、主机采用磁盘 RAID 存储技术，安全可靠。 4、测试成绩实时传输数据库，数据库存储数据， 海量存储； 5、系统采用以太网 TCP/IP 协议的网络结构； 6、RFID 高性能的计时系统，内置于计时主机内； 7、配合起点计时器使用，记录撞线时间，完成					
8	终点电子计 时系统主机	赛康精益		北京赛康精益 信息技术有限 责任公司	个	1	61500	61500	

				800米、1000米测试，并将测试数据实时传输至数据库。 8、配合发令器可进行50米测试，检录后到50米起点等待批次发令，第一批冲过终点，即可进行第二批发令。 9、非标准跑道可根据跑道长度自行设置起点、终点、计圈点。 10、800米、1000米长跑可同时进行，男女同测试无需发令，随检录随跑。50米短跑可男女同跑，连续检录多组循环发令。 11、符合径项比赛全部要求，跑道无任何障碍。				
9	运动电子计时系统电子发令仪	赛康精益	型号：SK-P3070 功能描述： 1、满足国家学生体质健康测试标准； 2、配合终点电子计时主机用于50米测试发令 技术指标： 工作环境：-20~50℃，90%RH；贮存环境：-20~50℃，75%RH。	北京赛康精益信息技术有限责任公司	个	1	20800	20800
10	体质健康测试管理系统软件	赛康精益	型号：SK-TZ1000 功能描述： 体质健康网络智能测试系统，主机管理软件。 1、智能测试专用网络。 2、支持多用户登录： ①管理员身份登录：可以进行全部数据统计	北京赛康精益信息技术有限责任公司	个	1	63500	63500

					分析,直接获取总成绩、各单项测试成绩的(优秀率、良好率、及格率和不及格率)。可以直接获取按性别、按学院、按年级、按班级等组别的各项统计数据; ②任课教师身份登录:可以直接看到教师本人所有任课学生的测试信息,并以教学班的形式显示学生测试信息; ③经授权其他身份登录:可以实时查询各年度体质健康测试信息(包括每次测试各单项成绩和得分、每年度总分及按照各年度所占比例计算出来的四年总分)。 技术参数: 3、国标 GB/T 25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价(SQuaRE)》商业(COTS)软件产品的质量要求和测试细则》 4、软件提供安装与卸载功能,提供用户管理、成绩管理、测试管理等各个项目功能。 5、能定时自动备份,支持打印功能 6、数据库存储学生身份信息,项目的成绩、分数、等级等。 ★7、为确保信息安全,我公司已提供数据软件安全测试报告扫描件。 8、具备测试项目(身高体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、引体向上、1分钟仰卧起坐、
--	--	--	--	--	---

11	体质健康测试网络管理系统专用服务器	赛康精益	型号: SK-TZ1010 配置清单: 四核处理器, 8GB 内存, 双网口, 支持板载 SATA RAID 0, 1; 1T SATA3.5 寸硬盘(7200 转)。21 英寸液晶显示器, 标配键鼠套装。标配 DVD; 内存插槽 4 个; 8×USB 3.0 接口 (2 前 6 后) 1×VGA 接口 (1 个 DP 接口); 3×音频接口; 1×串口; 1×RJ45 网口, 电源 250W, 网卡: 标配 1GB 网卡。	北京赛康精益信息技术有限公司 责任公司	个	1	12500	12500
----	-------------------	------	--	------------------------	---	---	-------	-------

			技术指标: 主机采用磁盘 RAID 存储技术, 无限存储, 双重备份, 安全性高。					
12	专用无线网络系统	赛康精益	型号:SK-TZ1050 系统参数: 1、室外高功率无线 AP, 远程桥接防水, 适用频段 2、4GHz, 5GHz, WAN 接入口:千兆网口, LAN 输出口:千兆网口	北京赛康精益信息技术有限责任公司	个	1	11800	11800
13	RFID 射频识别卡	赛康精益	型号: SK-P2040 基本配置: 1、智能计时运动芯片标签; 2、内置 CR2032 纽扣电池, 具备电池电量管理系统; 3、计时精度: 0.01 秒; 4、轻薄、柔软、防水防撕, 方便佩戴和使用; 5、防冲撞, 最大读取数: 500 标签/秒; 6、具备反应速度灵敏, 误读率百万分之一; 7、同时识别 100 张以上感应卡。 8、可以重复使用, 带电池, 寿命 5 年以上。 系统参数: 双频工作模式, 发射频率 4MHz, 接收频率 125KHz。 工作温度: -20~60℃; 工作湿度: 100%防水, 雨天正常工作。	北京赛康精益信息技术有限责任公司	个	200	350	70000
14	天线地毯	赛康精益	型号: SK-P2032	北京赛康精益	个	2	6000	12000

			基本配置: 1、计时, 计圈感应终点线; 2、反应: 1/100 秒; 3、具备主动防冲突功能; 4、读卡标速度 60km/h; 5、内置 DSP 模块, 抗干扰能力强; 6、具备分道测试项目计时功能; 7、天线密封在地毯里。 技术指标: 1、射频: RFID; 2、发射频率: 125KHz; 3、接收频率: 4MHz; 4、工作电压: 5V	信息技术有限公司			
15	自助检录一体机	赛康精益	型号: SK-P2020 功能描述: 1、满足国家学生体质健康测试标准; 2、检录学生身份信息, 绑定计时芯片。 基本配置: 1、系统采用校园一卡通、数字键盘、二维码、可扩展人脸识别、身份证检录检录、注册、查询等; 2、自动学生人脸身份识别, 显示学生基本信息; 3、具备身份核对, 系统自动识别; 4、具备 50 米、800 米、1000 米签到功能;	北京赛康精益 信息技术有限公司	个	2	20800 41600

				个, 原生 1 个串口, 支持可选第二串口、并口; 原生 PS/2 接口一组、麦克风电机二合一通用音频接口, 主机自带 VGA+HDMI 接口(非转接), 可支持双屏显示; 11、扩展: 1 个 PCIe16、2 个 PCIe1、1 个 PCI 扩展槽、2 个 M.2 扩展槽。 12、键盘鼠标: USB 键盘和鼠标; 13、服务: 三年原厂整机免费保修服务, 包括 7 × 24 全天候 800/400 售后电话技术支持、所有部件(包含鼠标键盘等)均由生产厂商提供上门更换/维修服务。					
17	便携式计算机	戴尔	型号: 戴尔 Latitude3420 330106 基本设置: 1、处理器: 第十一代智能英特尔 I5-1135G7 处理器; 2、显示屏: 14 英寸, 60 Hz, 防眩光, 非触控 45% NTSC 制式, 220 尼特, TN; 3、内存: 8GB (DDR4), 预留扩展插槽; 最大支持 32GB 内存; 4、硬盘: 256G SSD 固态硬盘+机械 1T; 5、显卡: 集成显卡; 6、网卡: 内置 10/100/1000M 以太网卡; 7、无线网卡: 英特尔双频 Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz+蓝牙 5.1;	戴尔(中国)有限公司	台	2	6300	12600	

				8、端口：1个USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 端口，支持 DisplayPort 替代模式/Power Delivery 端口（仅限第11代 Intel® 处理器），1个USB3.2 Gen 1 端口，1个支持 PowerShare 的 USB 3.2 Gen 1 端口，1个USB 2.0 端口，1个HDMI 1.4a 端口，1个RJ-45 以太网端口，1个楔形锁槽； 9、机身重量：厚度 18.06mm，1.79 kg/3.95 lbs； 10、操作系统：预装 Windows10 操作系统；				
18	文化墙建设	腾之源	型号：腾之源定制 墙面整体刷白，四周器材使用活明及运动标语等。	河南腾之源实业集团有限公司	项	1	8000	8000
	合计							949000.00 元