

四、分项报价一览表

分项报价一览表

项目名称：南阳市人民防空办公室电声警报器购置项目 项目编号：南阳政采谈判-2023-7

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货时间	质保时间
1	电声警报 控制器 (壁挂)、 含嵌入式 软件	欧丽信大、 RF-JDSK-GB	警种：预警、空袭、解警、灾 警、消防 交流输入电压：220V±10% 直流输入电压：12V/10AH 工作温度：-25℃~+55℃ 抗干扰无线数字传输单元编码 调制方式：4FSK 抗干扰无线数字传输单元信道 数量：8 ▲抗干扰无线数字传输单元接 收灵敏度：≤-123dBm(误码率 5%) 抗干扰无线数字传输单元发射 功率：≤25W 工作温度：-20℃~+70℃ 存储温度：-40℃~+80℃	郑州欧丽信 大电子信息 股份有限公 司	套	13	11500.00 元	149500.00	合同签订 后10日历 天内交付 使用	三年




			➤ 与现有南阳市人防警报控制系统互联互通,能接入河南省人防警报报知系统控制软件。							
2	全向天线、馈线	欧丽信大、定制	工作带宽 83MHz 最大功率 100W 极化方向 垂直或水平 工作温度 -45℃-80℃ 工作湿度 5% - 95% 存储温度 -45℃-80℃ 存储湿度 5% - 95%	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司	套	13	1600.00 元	20800.00	合同签订后10日历天内交付使用	三年
3	电声警报器(含扬声器)、含嵌入式软件	欧丽信大、JDS-2400WGB	警种: 预警、空袭、解警、灾警、消防 交流输入电压: 220V±10% 直流输入电压: 48V/50AH 工作温度: -25℃~+55℃ ▲输出功率: $2 \times 1000W \pm 20\%$ ($2 \times 3 \Omega$ / 警报信号) $\geq 2 \times 400W$ ($2 \times 3 \Omega$ / 正弦信号) 输出阻抗: $2 \times 3 \Omega$ 频率响应: 300Hz~8kHz/±2dB 话筒输入灵敏度: 15mV/600Ω 线路输入灵敏度: 150mV/600Ω	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司	套	13	25000.00 元	325000.00	合同签订后10日历天内交付使用	三年



			谐波失真：≤2% 扬声器部分： 额定功率：1200W×2 额定阻抗：3Ω×2 ▲5米处声压级：≥125dB 尺寸： ≤0.605 *0.25*0.23m*2m 重量：≤17.5KG*2							
投标报价金额合计（大写）：人民币 肆拾玖万伍仟叁佰元整										三年

供应商（盖章）：
 
 郑州致丽信大电子信息股份有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子印章）：
 

2023 年 11 月 23 日