

# 西峡县政府采购项目 公开招标文件

项目名称：西峡县中医院中医药适宜技术推广基地建设项目

项目编号：西峡政采公开-2025-41

标段编号：西峡政采公开-2025-41-1

采购人：西峡县中医院

采购代理机构：河南铭一工程管理有限公司



# 西峡县政府采购项目 公开招标文件

项目名称：西峡县中医院中医药适宜技术推广基地建设项目

项目编号：西峡政采公开-2025-41

标段编号：西峡政采公开-2025-41-1

采购人：西峡县中医院

采购代理机构：河南铭一工程管理有限公司

# 目 录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

# 第一章 公开招标公告

西峡县中医院中医药适宜技术推广基地建设项目-公开招标公告

## 项目概况

西峡县中医院中医药适宜技术推广基地建设项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·南阳西峡分平台）（<http://xxggzyjyzx.xixia.gov.cn/>）获取招标文件，并于2025年06月12日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：西峡政采公开-2025-41
2. 项目名称：西峡县中医院中医药适宜技术推广基地建设项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：1262288.30元  
最高限价：1262288.30元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	西峡政采公开-2025-41-1	西峡县中医院中医药适宜技术推广基地建设项目-1标段	1262288.30	1262288.30

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1 采购需求：详见服务清单内的全部内容
- 5.2 资金来源：财政资金
- 5.3 质量：合格，符合国家及行业相关规范和标准
- 5.4 质保期：一年
6. 合同履行期限：合同签订后60日历天
7. 本项目是否接受联合体投标：否
8. 是否接受进口产品：否
9. 是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2. 落实政府采购政策满足的资格要求:

2.1按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.2本项目优先采购节能、节水、环境标志产品及绿色建材产品，落实扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

2.3本项目需按照《西峡县财政局关于印发〈西峡县政府采购信用评价实施方法〉的通知》西财购〔2022〕17号要求，投标人应登录“西峡县政府采购信用管理系统”在线打印《西峡县政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持依据。西峡县政府采购信用管理系统网址（<http://xixiaweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008/#/>）。

## 3. 本项目的特定资格要求

3.1 供应商须是中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，具有有效的营业执照；

3.2 投标人提供西峡县政府采购供应商信用承诺函；

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.4 本项目不接受联合体投标，不允许分包和转包。

## 三、获取招标文件

1. 时间：2025年05月22日至2025年05月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·南阳西峡分平台）（<http://xxggzyjyzx.xixia.gov.cn/>）

3. 方式：潜在投标人登录全国公共资源交易平台（河南省·南阳西峡分平台）（<http://xxggzyjyzzx.xixia.gov.cn/>）参与招标项目，可直接下载采购文件。

4. 售价：0元。

#### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年06月12日09时00分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·南阳西峡分平台）电子交易平台

#### 五、开标时间及地点

1. 时间：2025年06月12日09时00分（北京时间）

2. 地点：西峡县公共资源交易中心不见面开标大厅，各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·南阳西峡分平台）上发布，招标公告期限为五个工作日。

#### 七、其它补充事宜

无

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：西峡县中医院

地址：西峡县建设东路

联系人：王龙

联系方式：13569273786

##### 2. 采购代理机构信息

名称：河南铭一工程管理有限公司

地址：南阳市仲景路恒方广场2号楼910房间

联系人：唐凤娇

联系方式：17513731781

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：唐凤娇

联系方式: 17513731781

## 第二章 采购需求

注意：本项目的技术参数并非特指某产品，投标人投标时，需要综合考虑项目的具体特征，选择产品时，技术参数应当优于表中的要求，如果不能满足或者性能指标达不到，评委评定时可能会扣除相应的技术分数。加\*号部分为重要参数。

本项目核心产品：全彩屏（二类，第27项）

序号	名称	参数要求	单位	数量
一	一类			
1	音箱	箱体：高密度压缩板喷漆工艺， 双15"二路全频系统， 频响:40Hz-20KHz(±3db)， 灵敏度:100db SPL(IW@IM) 阻抗:8Ω， 额定功率不低于:600W，最大功率:1800W， 指向性:90° horizonta(水平)，50° veritcall(垂直)，低 频:2*15(in)170磁65芯，高频:51芯钛膜高音， 重量不低于:35KG	对	1
2	功放	频率响应：20Hz~20kHz(±0.5dB)； 电源：220V(50Hz~60Hz)； 阻尼系数：≥200@8Ω 失真度：<0.02% Rated power@8Ω/1KHz； 信噪比≥100dB（A计权）； 输入阻抗：Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡) ； 转换速率：20V/US； 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4Vrms；	台	1
3	音箱	箱体：高密度压缩板喷漆工艺 单12"二路全频系统， 频响:50Hz-20KHz(±3db)， 灵敏度:97db SPL(1W@1M) 阻抗:8Ω， 额定功率不低于:250W，最大功率:600W， 指向性:80° horizonta(水平)， 50° veritcall(垂直)，低频:1*12(in)170磁65芯， 高频:34芯钛膜高音， 重量不低于:23KG	对	3
4	功放	频率响应：20Hz~20kHz(±0.5dB)； 电源：220V(50Hz~60Hz)； 阻尼系数：≥200@8Ω	台	3

		失真度: <0.02%Rated power@8Ω/1KHz; 信噪比≥100dB (A计权); 输入阻抗: Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡); ; 转换速率: 20V/US; 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.4Vrms;		
5	调音台	12路带USB接口、蓝牙, 最大输出电平: 19dBm(1KHz,THD=0.5%); 剩余噪音: -80dB; 信噪比: 85dB; 等效噪音声源输入电动势: -120dBm; 耳机输出功率: 400mw(1KH,THD=0.5%,200欧), 话筒内置数字效果器, 8路话筒,2路立体声2路监控输出+48V, 幻象电源SMT工艺	台	1
6	音频处理器	数字音频系统处理器, 具有程序编程通过前面板控制和2X20字符显示屏, PC系统软件能够在一台个人电脑平台下使用。 提供信号分配、增益控制, 均衡、延时和限幅。 每个输入通道设有不少于6段参量均衡器, 每个输出通道设有不少于6段参量均衡器, 均为+12dB增益及-24dB衰减, Q值从0.26到92。 *4路信号输入, 8路信号输出 *96kHz采样频率。 *采用高性能的24比特模拟转换器, 并采用目前运行速度最快的32比特浮点运算芯片。 *每个输入通道设有6段参量均衡器, 每个输出通道设有6段参量均衡器, 均为+12dB增益及-24dB衰减, Q值从0.26到92 *每个输入及输出通道均设有带灯哑音功能的编辑按钮。 *延时器可选择毫秒作为时间单位, 从0-100ms, 也可选择米为长度单位, 从0-35米。 储存不低于20个程序。 具有设置密码以保护程序。 带有压限功能, 均可以独立调节控制起动attack及释放时间release time。 不少于2行20字符LCD显示。 输出通道可任意选择, 有不少于A、B、C、D四种模式输出。每路输出设有+12dB及-24dB增益。每路通道都设有相位选择, 即正、负相位。三种高低通滤波器 (Butterworth,Bessel,Linkwitz-Riley) 及三种斜率 (12, 18, 24dB/oct) 可供选择。 技术参数: 输入: 4通道, 最大增益+20dB, 10千欧	台	1

	<p>平衡输入  输出：8通道，最大增益+20dB，  600欧姆的平衡输出输出阻抗：47欧姆  动态范围：&gt;108dBu  频率响应范围 22Hz-22kHz频率响应范围：&lt;+/-  0.25dBu,15Hz-20kHz  失真：&lt;0.01%,20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入采样  频率：96kHz  信噪比：&gt;90dBu,20Hz-20kHzA/D &amp; D/A转换：24比  特输入和输出结构：8路单声道，4路立体声  高低通滤波器：Butterworth、bessel、Lin-R：  12.18.24或者48dB/octave均衡器：带宽从0.05到  3.0oct，频率从20Hz到20KHz，增益为±20dB，步长  为0.1dB延时：从0ms到1000ms延时启动：21us；  前面板控制：目录控制键不少于：参量菜单退出进  入输入选择A，B，C，D。  静音，编辑选择和输出通道的调整控制，输入显示：-  24，-18，-12，-6.0和压限2 x 20LED屏幕显示，  输出显示：-24，-18，-12，-6.0和压限2 x 20LED屏  幕显示  存储设置：31个用户程序动态储存  尺寸不少于(HxWxD)：483mm x 45mm x 220mm；  供电电源：50/60Hz，90v-240v交流电；  消耗功率：&lt;20W</p>		
7	<p>反馈抑制器</p> <p>要求采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间  混响，实现消除声学反馈  增益：6dB至12dB  超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制  啸叫。  数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘  和发干等现象。  内置32位DSP软件算法  带液晶显示屏：要求：直观显示当时音频的频谱与工  作状态  十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关  前置麦克风输出总音量调节  每路麦克风独立增益调节  MUSIC输入RCA口  AUX输入RCA口  AUX输出RCA口  独具录播音频RCA输出口  输入灵敏度-32dB~-56dB  两路OUTPUT音频输出</p>	台	1

		<p>OUTPUT输出音调前置调节</p> <p>技术参数:供电方式:AC~220V/50Hz、          消耗功率:&lt;30W、          采样频率:48KHz、          频率响应:125Hz~15KHz、          失真: &lt;0.1% @ 1KHz、          信噪比:&gt;90dB、          输入阻抗: 20KΩ、          输出阻抗(平衡):200Ω、          信号延时:&lt;11ms、          温度范围:-10~55℃、          重量不少于:4kg、          尺寸不少于: 480×266×44mm</p>		
8	一拖四会议话筒	<p>管身材质: 全铝金属管体或领夹</p> <p>载波频段: UHF640~690MHz</p> <p>频带宽度: 50MHz</p> <p>频率调整: 红外对频/手动调节</p> <p>输出功率: 15mW</p> <p>谐波辐射: &lt;55dBc</p> <p>最大偏移度: ±48KHz</p> <p>音头: 动圈式</p> <p>使用电池: 3号(AA) 电池两只</p> <p>操作显示: LCD 同时显示电池容量, 频道</p> <p>接收机技术指标:</p> <p>射频稳定度: ±0.005% (-10~50℃)</p> <p>载波频率: UHF640~690MHz</p> <p>频率宽度: 50MHz</p> <p>操作方式: 手动调整</p> <p>灵敏度: 在偏移度等于 25KHz。输入-95dBm 时,  <b>S/N&gt;80Db</b></p> <p>最大偏移度: ±48KHz</p> <p>综合 S/N 比: &gt;102Db</p> <p>综合 T.H.D: &lt;0.5%@1KHz</p> <p>频率响应: 60Hz~15KHz</p> <p>最大输出电压: 0dbV@45KHz</p> <p>输出插座: XLR平衡式及6.3不平衡式</p> <p>静音控制模式: 音码及杂讯双重静音控制</p> <p>静音调整: -65dB~-100dB</p> <p>有效工作距离:约50米~200米.</p> <p>工作电压: DC12V/1000mA</p>	套	2
9	一拖二手	<p>系统工作频率范围为640MHZ-690MHZ.每个通道均设有100个频点可调.双通道共200个频点可调.频率库要求设计如下:</p> <p>MIC-1 工作频频率: 640-665MHZ 通道数: CH01-</p>	套	2

	持 话 筒	<p>CH100 MIC-2 工作频率: 665-690MHz 通道数: CH101- CH200 发射器技术指标: 管身材质: 全铝金属管体或铝壳领夹 载波频段: UHF640~690MHz 频带宽度: 50MHz 频率调整: 红外对频/手动调节 输出功率: 13mW 谐波辐射: &lt;55dBc 手持式音头: 动圈式 领夹与会议: 电容式 使用电池: 5号电池两只(会议座3节) 操作显示: LCD 同时显示电池容量, 频道: 接收机技术指标: 射频稳定度: <math>\pm 0.005\%</math> (-10~50°C) 载波频率: UHF640~690MHz 频率宽度: 50MHz 操作方式: 手动调整 灵敏度: 在偏移度等于 25KHz。输入-95dBm 时, S/N&gt;80Db 综合 T.H.D: &lt;0.5%@1KHz、频率响应: 60Hz~15KHz 最大输出电压: 0dbV@45KHz、输出插座: XLR平衡 式及不平衡式 静音控制模式: 音码及杂讯双重静音控制 有效工作距离: 约50米~250米。 工作电压: DC12V/1000mA</p>		
10	一 拖 四 头 戴 话 筒	<p>四通道真分集式接收技术,每一路话筒信号都标配两组 接收电路同时接收信号,有效增强信号稳定性。 彩色显示大屏显示出每通道话筒的射频/音频/电池电 量/干扰信号/SQ 距离/锁止等工作状态,高档实用。 系统标配工作频率独立可调,音量独立可调。 SQ独立可调。 IR红外独立控制。 独立搜频功能。 一键独立锁止。 一键编组调 取等实用功能。 系统标配内置 4 组叠机频率可供调用,为同一场所同 时叠机使用 1-4 套系统提供便捷安装支持。 兼容大部分天线放大系统,具有固定机安装前置天线 安装点,并提供 4+2 音频输出接口, 标配的相位锁定电路,配合杂讯静噪控制与数码导频 技术,当发射器关闭时,导频控制电路将接收机 AF 信</p>	套	1

		号静音以抑制噪声，保证了对干扰信号的有效阻隔。 系统工作频率范围为640MHZ-690MHZ.每个通道均 设有50个频点可调.四通道共200个频点可调		
11	电源 时序 器	1、配备不小于2.2寸彩色TFT-LCD显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 2、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）； 3、每通道可以独立设置开启/关闭 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道；欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 5、配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制； 要求具有下列功能： 1、输入电源：AC 100~240V 50~60Hz 2、单路额定输出电流：15A 3、额定输出总电流：40A 4、时序控制每步时间间隔：0.1~999s 5、USB接口：DC 5V/1A 6、电源输出接口：8路智能控制,1路直通输出	台	2
12	机柜	尺寸：32U。 载重：800kg至1000kg之间。 散热：有通风孔和风扇。 电力支持：柜会配备PDU（电源分配单元）。 配置有地线、有避雷设计的接线端子。	套	2
13	音箱 线	高纯度无氧铜，用于音响喇叭的连接，适用于公共场所的音响工程。 喇叭线：造线工艺，选用PVC，无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘，高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳，线材柔软易用，整盘无接头。	盘	6
14	壁架	1.尺寸：430mm 2.载重：不低于50公斤， 3.角度调节范围：90度， 4.安装方式：螺丝固定	套	3
15	卡农 线	连接功放调音台等（中标后，根据现在具体长度具体制做）	根	24
16	六类 网线	设备联网，大屏连接网线（中标后，根据现在具体长度具体制做）	米	600

17	高清线	大屏HDMI线（中标后，根据现在具体长度具体制作）	根	2
18	面光灯	<p>功率：不小于100W  光源：1颗100W COB 二合一，暖白、暖黄 单色或双色选择。  功能：程序自走，自编程序，偏色校正，色温设置，菜单设置，DMX512受控执行和主从机设置，DMX512地址码设置，DMX512通道模式设置  菜单显示：LCD数码显示  控制：DMX512,声控，自走，主从控制  特点：无闪光，采用稳定的恒流驱动和电源，适合录像拍摄  照度过渡均衡，无杂斑，无可见相对暗区；灯具内置智能温度与噪音平衡模块  等级：IP20,风机自然散热  产品尺寸：（不低于）26*26*38cm  重量：4.4kg</p>	台	12
19	光束灯	<p>技术参数  输入电压：AC110V~240V/50HZ~60HZ  额定功率：270W 350W  光源：PHILIPS 230W(5R) OSRAM 230W(7R)灯泡  镇流器：电子镇流器  色温：8500K  灯泡寿命：2000H  电机：13个静音步进电机  颜色：一个颜色盘，14个颜色+白光+彩虹效果  图案：一个图案盘，17个图案+白光+彩虹效果  棱镜：旋转16棱镜，双向旋转，带定位功能，可0-100%棱镜线性调节。  雾化：雾化效果，可0-100%线性调节  调光：0-100%调焦线性调节  频闪：双片式频闪、可调速频闪（0.5-10次/秒）  旋转角度：水平540°，垂直270°  控制方式：国际标准DMX512信号，3芯，DMX512接口  通信协议:USITT DMX-512  通道数量：标准16通道模式  显示：中英文LCD图型显示  特殊功能：内置多种灯光效果程序，可脱离控台声控同步进行  光学系统：高精石英透镜组合  防护等级：IP20  纸箱尺寸：单灯箱不低于(L x W x H):450x430x530（</p>	台	18

		mm) 重量: 不低于18.5 KG		
20	帕灯	电源: 110-240V AC 50Hz/60Hz 功率: 180Wmax 光源: 3WLED灯珠54颗, 3W其中红色54颗 3W绿色54颗 3W蓝色54颗 发射角: 35° (45°、25° 可选) 照度: 照度: 22400 LUX@1m(35° ) 控制信号: DMX512、自动、主从 控制通道: 9通道 信号输入输出接口: 3pin input、3pin output 体积: 350mm×230mm×290mm 净重: 5kg 适用范围:舞台	台	33
21	控台	*DMX512/1990标准, 最大1024个DMX控制通道, 光电隔离信号输出。 *最大控制96台电脑灯或96路调光, 使用珍珠灯库。 *内置图形轨迹发生器, 有135个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数(如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置。 *60个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。 *带背光的LCD显示屏, 中英文显示 *关机数据保持。 *U盘备份和升级。 *鹤颈工作灯。 *电源: AC 90-240V / 50-60Hz开关电源。 *尺寸: 485 x 420 x 105mm	台	1
22	信号放大器	8路光电隔离DMX信号分配器 1路DMX512数码输入, 1路DMX512直接输出。 输入/输出光电隔离。 8路独立放大驱动输出。 具有信号放大整形功能。 保护灯光控制台DMX512输出接口, 故障现场隔离, 提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 电源: AC100V-240V / 50-60Hz	台	1
23	直通箱	技术参数和特点: 供电: 三相五线制AC380V±10%, 频率50Hz±5%。 额定功率: 12路×4KW;可适用于任何负载。 过载与短路双重保护高分断空气开关。 A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座方便使用。 外形尺寸(mm):L520×W480×H133.整机重量:13KG.	台	1

24	小灯勾	材质：铝 承重：不低于10Kg 口径：30-60mm 宽度：20mm 颜色：亮色	个	45
25	大灯钩	材质：铝 承重：不低于20Kg 口径：30-60mm 宽度：20mm 颜色：亮色	个	18
26	横杆制作	直径50mm*厚1.5mm圆管现场焊接，顶部固定采用膨胀螺丝焊接，用钢丝绳链接防坠落。	米	34
27	舞台幕布	14米x6米高，幕布不拖地，用60W电机，能拖动120KG大幕 电压：U=220V 转速N=1400/min F=50Hz 功率输出：120W 1) 减速电机。 2) 滚动部件全部取用轴承， 3) 采用无线电遥控技术，具有遥控距离达15米以上。 4) 轨道采用高强度铝合金，轨道宽57MM,高43MM 5) 舞台幕开合速度：单向：700px/秒， 6) 走珠采用进口轴承，关键件滑车采用不锈钢材料，确保生锈。	平方米	168
28	主席台	1.4M*0.6M*0.85M 1、贴面材料：采用实木皮,胡桃木木皮饰面厚度0.6mm; 2、基材：采用E1级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量9mg/100g,密度760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度 51.2Mpa,吸水膨胀率8.1%。 3、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆;	张	7
29	主席台椅子	500mm*620mm*990 mm 1、面料:选用优质牛皮饰面,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用优质PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; 3、脚架：用材实木脚架	把	14
30	发言台	1.4M*0.6M*0.85M 1、贴面材料：采用实木皮,胡桃木木皮饰面厚度0.6mm; 2、基材：采用E1级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量9mg/100g,密度760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度 51.2Mpa,吸水	台	1

		膨胀率8.1%. 3、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱 和树脂漆		
31	前排 会议桌	1200mm*400mm*760 mm 1、贴面材料：采用实木皮,胡桃木木皮饰面厚度 0.6mm; 2、基材：采用E1级中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含 量9mg/100g,密度760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度 51.2Mpa,吸水 膨胀率8.1%.	张	14
二	二类			
1	吊 顶 拆 除	现有吊顶拆除	平 方	465
2	新 建 吊 顶	长31米*宽15米, 吊顶采用轻钢龙骨搭架, 主骨为 4cm*3cm,副骨为3cm*2cm, 60cm*60cm铝天花饰面, 厚度为国标8mm	平 方	465
3	风 幕 机	低噪音, 风量1850m <sup>3</sup> /h, 金属外壳, 风速11m/s	套	2
4	排 气 扇	6英寸, 80W, 风压300Pa	套	4
5	疏 散 指 示 灯	单双向疏散指示灯	套	32
6	应 急 指 明 灯	10W应急180分钟	套	32
7	安 全 出 口 指 示 灯	安全出口指示灯	套	2
8	灭 火 器	消防箱内包含2个3Kg干粉灭火器	套	8

9	平板灯	60cm*60cm,白色, 不低于58瓦, 可连续工作不低于48小时, 质保3年	个	100
10	地面接地工程及台阶	长18米*宽13米 采用6cm*4cm镀锌管搭架, 管厚度1.2, 立柱接地平稳, 焊接牢固, 后用膨胀丝固定在地面上	平方	234
11	木工板	3cm	平方	234
12	复合实木地板	150*600	平方	234
13	边缘花格栏杆	不锈钢栏杆	m	30
14	加玻璃中药展示柜	加玻璃中药展示柜	平方	25
15	照明灯具	LED灯带	m	350
16	舞台	长13米*宽7米	平方	91
		舞台高度25CM,两边带步梯, 步梯宽度80厘米,采用6cm*4cm镀锌管搭架, 管厚度1.2, 立柱接地平稳, 焊接牢固, 后用膨胀丝固定在地面上		

17	木工板	3cm	平方	680
18	复合实木地板	150*600	平方	680
19	踢脚线	300*150复合实木地板	m	210
20	不锈钢压边	3*3	m	420
21	会议室吸音处理	(31+15)*2*4, 环保木工板打底, 吸音板饰面, 吸音板厚度1.2cm(含包柱子)	平方	368
22	荣誉展示柜	荣誉展示柜	平方	24
23	门外地面处理	拆原地板砖地面	平方	32
24	地板砖	600*600	平方	32
25	门	更换原防盗门(拆除原门、新装) 2.3*2.6	樘	1
26	软包连排椅	1.产品尺寸;背高1000mm,座高460mm,扶手高640mm,整椅深度590mm,座深450mm,座内净宽490mm,整椅宽度(中对中)570mm前后排间距>900mm。写字板打开整椅尺寸为780mm。 2.最大承受;座垫最大承受150kg椅背承受最大冲击力	位	312

		<p>100kg扶手最大承受200kg。</p> <p>3.海绵质量;椅座为45kg/m<sup>2</sup>冷发泡聚氨脂定型,靠背为40kg/m<sup>2</sup>冷发泡聚氨脂定型。</p> <p>4.海绵外覆高级麻绒面料,不起皱,不脱丝,耐磨,防污不褪色。</p> <p>5.座背外板为优质硬木多层板贴木皮热压成型,成型板表面用高环保聚酯油漆,靠背厚度部低于16mm,座底木板候度不低于12mm并带有吸音设计,保证会场或影视厅在不同上座率的吸音量一致</p> <p>6.扶手为高档实木精细制作,外表面用高环保聚酯油漆喷涂。带旋转式写字板,为ABS工程塑料经模具注射成型,旋转部分采用特有的定位装置,支撑件为铝合金ADC12经模具压铸成型,旋转件为304号不锈钢精铸、数控加工而成。</p> <p>7.扶手框与脚架连为一体,采用优质铝合金ADC12经模具压铸成型,表面经过抛光与静电喷塑,长度585mm,宽度480mm,厚度45mm。左右两侧配有侧板。</p> <p>8.座垫回复功能;座垫翻起是采用阻尼慢回弹设计和弹簧扭力设计两种,弹簧采用优质弹簧钢60 Sicrmn经热处理与防锈电镀处理,弹簧在15万次正常使用情况下无故障。阻尼器稳定性与8万次。</p>		
27	全彩屏	<p>1、像素点间距: ≤1.86mm</p> <p>2、单元板分辨率: ≥18432Dots</p> <p>3、刷新率: ≥3840Hz , 支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项</p> <p>4、像素构成: 1R、1G、1B</p> <p>5、*封装方式: SMD表贴三合一, 灯芯键合线材质为铜线, 五面黑灯, 表面不反光(提供由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件)</p> <p>6、驱动方式: 恒流驱动; 控制方式: 同步控制系统; 维护方式: 前后双向维护</p> <p>7、整屏平整度≤0.04mm; 模组平整度≤0.03mm</p> <p>8、*白平衡亮度: 0-700cd/m<sup>2</sup>可调; 亮度调节: 0-100%亮度可调, 256级手动/自动调节, 屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能; 亮度均匀性: ≥99%(提供由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件)</p> <p>9、色温 800K-18000K 可调; 白平衡状态下色温在6500K±5%; 色温为 6500K 时, 100%、75%、50%、25%档电平白场调节色温误差≤100K</p> <p>10、水平视角≥170°; 垂直视角≥170°</p> <p>11、对比度≥9000 : 1</p> <p>12、灰度等级≥14bit, 红绿蓝各256级, 可达16384级; 采用 EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,</p>	平方	35

	<p>100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20%亮度，12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8-14bits 灰度自定义设置</p> <p>13、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC~4.5*（1±10%）VDC 范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m<sup>2</sup>；平均功耗≤120W/m<sup>2</sup>，防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60（提供由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件）</p> <p>14、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善</p> <p>15、色坐标 X、Y 坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5 规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy 内；色域空间 ≥120% NTSC，LED 显示屏 ColorSPace 覆盖率 ≥170%YUV(PAL)</p> <p>16、支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合 LED 屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控、手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接（提供由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件，并提供在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”上的检测报告编号查询截图）</p> <p>17、屏幕表面光反射率，照度 =10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）&lt; 3.0cd/m<sup>2</sup></p> <p>18、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。</p> <p>19、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能</p> <p>20、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供低蓝光认证，提供证书复印件</p> <p>21、所投LED显示屏符合GB/T 26125-2011和GB/T 26572-2011认证标准要求，且符合CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求，具有电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书，提供证书复印件</p> <p>22、*所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应</p>		
--	--	--	--

		用，提供符合高清环保标准化证书复印件 23、*为保证产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚利于人体健康及环境保护，符合RoHS验证要求，（提供由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件）		
28	接收卡	1、集成HUB接口 2、支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片 3、全新灰度引擎，具有低灰度表现 6、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 7、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正 8、支持静态到64扫之间的任意扫描类型 9、支持灵活抽点、抽行抽列、数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏 10、支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性。	张	58
29	视频处理器	1.支持最大4096×2160@60Hz输入分辨率 2.支持2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0 3.支持4路2K输入：2×HDMI1.4，2×DVI 4.支持1路U盘接口 5.最大带载1310万像素 6.支持20路千兆网口输出或4路万兆光口输出（2主2备），任选一种 7.支持1路独立音频输入 8.支持1路独立音频输出 9.支持HDMI和DP音频解析输出 10.支持最多6窗口显示，每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2个4K输入信号时，只支持2个窗口） 11.窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小64×64分辨率 12.支持视频信号任意裁剪、无缝切换，裁剪框大小可自由调节，最小64×64分辨率 13.精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持 14.支持视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相） 15.支持亮度和色温调节，支持精确色温 16.支持3D（选配） 17.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示 18.支持128个场景保存和调用	台	1

		<p>19.支持U盘播放和升级</p> <p>20.支持OSD(屏幕菜单调节, 外接蓝牙接收盒子, 通过蓝牙遥控器达到控制显示屏休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能)</p> <p>21.支持显示字幕, 可设置显示位置字体大小颜色等</p> <p>22.USB接口控制及级联</p> <p>23.RS232串口协议控制</p> <p>24.支持LAN口控制: 根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放, 支持裁剪后缩放, 支持画中画缩放, 包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等。(提供由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件)</p> <p>*支持单机网口备份、双机网口备份;在控制系统上设置好物理连接的备份关系, 可解决网口故障、信号源故障、信号线故障、控制器电源故障、以及连接源与控制器间的其他设备故障导致的显示画面异常, 黑屏等异常问题, (提供由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件);</p> <p>*支持屏幕除湿功能, 通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽, 可以减少死灯、短路、暗亮等问题, (提供由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件)</p> <p>*需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书(或提供该软件的授权证明文件);</p>		
30	电子屏	<p>1、像素点间距<math>\leq 4.75\text{mm}</math></p> <p>2、单元板分辨率<math>\geq 2048\text{Dots}</math></p> <p>3、刷新率<math>\geq 960\text{Hz}</math></p> <p>4、像素构成: 1R</p> <p>5、驱动方式: 恒流驱动</p> <p>6、控制方式: 同步控制系统、异步控制系统</p> <p>7、维护方式: 前后双向维护</p> <p>8、模组套件采用无螺丝工艺套件; 模组结构为灯驱合一</p> <p>9、*反光率<math>\leq 1\%</math>, 白平衡亮度<math>\geq 250\text{cd/m}^2</math>; 亮度调节: 0-100%亮度可调, 屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能,亮度均匀性<math>\geq 98\%</math>(提供由国家市场监管总局认可第三方权威检测机构出具检测报告复印件)</p> <p>10、对比度<math>\geq 6000: 1</math>; 灰度等级<math>\geq 8\text{bit}</math>; 水平视角<math>\geq 160^\circ</math>, 垂直视角<math>\geq 160^\circ</math></p> <p>11、峰值功耗<math>\leq 200\text{W/m}^2</math>; 平均功耗<math>\leq 100\text{W/m}^2</math></p>	平方	7.8
31	窗帘	定制高精密, 密度达到99%以上, 全遮光窗帘布艺, 高温定型2.8米高	米	130

		<p>1、材质：可阻挡可见光的玻璃纤维面料</p> <p>2、环保要求：GB50325-2001面料中化学成分含量不得超过国家最新颁布的相关标准及规范要求。</p> <p>3、质量要求：防污，防霉，耐脏，抗变形，抗静电，不起皱，不褪色，垂感好。</p> <p>4、防火等级：GB50016-2014 B1级</p> <p>5、透光度：开孔率1%</p>		
32	旧电路拆除	拆除原有强电线路和电料辅材	m2	465
33	新电路电缆	YJV-5*16	m	60
34	新电路电缆	YJV-5*10	m	110
35	新电路电缆	BV-6	m	400
36	新电路电缆	BV-4	m	660
37	新电路电缆	BV-2.5	m	866
38	新电路穿线管	镀锌钢管DN50	m	60

39	新电路穿线管	镀锌钢管DN32	m	55
40	新电路穿线管	镀锌钢管DN20	m	436
41	配电箱	主配电箱 1、额定电压 (V) 380/220 2、额定频率 (Hz) 50 3、外壳防护等级 IP40 4.防水箱304不锈钢配电箱横箱 5.不低于：长宽厚600X500X300	套	1
42	配电箱	分配电箱： 1、额定电压 (V) 380/220 2、额定频率 (Hz) 50 3、外壳防护等级 IP40 4.防水箱304不锈钢配电箱横箱 5.不低于：长宽厚300X250X150	套	6
43	开关	单控三开	套	38
44	开关	单控三开	套	12
45	插座	15孔插	套	30
46	底盒	86钢制底盒	个	130
47	空调	(含中央空调拆装，铜管重新铺设，分级位置调整) 72柜机变频空调，空调匹数不低于3.0P 适用面积34-50m <sup>2</sup> 能效等级：不低于二级能效 控制方式键控/遥控 显示屏LED显示屏 制冷剂R22 制冷量≥7200W 制冷功率≥2400W 制热量≥8000W 制热功率≥2506W 电辅加热功率≥2100W	项	1

		室内机噪音≤46dB 室外机噪音≤58dB 扫风方式上下/左右扫风 是否静音是 清洁功能自动清洁 电辅加热支持 电源性能220V/50Hz 室内机质量≥40kg 室外机质量≥51kg		
48	原消防管道拆除	31米*15米旧的管道拆除	m	125
49	消防管道	热镀锌DN100	m	18
50	消防管道	热镀锌DN65	m	32
51	消防管道	热镀锌DN40	m	25
52	消防管道	热镀锌DN32	m	60
53	消防管道	热镀锌DN25	m	85
54	消防管道支架	吊装	KG	428
55	消防	快速响应消防喷淋下喷直立性喷头	套	22

	喷头			
56	烟感报警器	含主机及信号放大器	套	22
57	控制电脑	CPU型号 Intel 酷睿i5 及以上 CPU主频3.3GHz 及以上 最高睿频 4.3GHz 二级缓存 5MB 及以上 核心代号 Alder Lake 核心/线程数 四核心/八线程> 制程工艺 Intel (10纳米) 4G显卡 存储设备 内存容量 16GB或以上 内存类型 DDR4 3200MHz或以上 内存插槽 不少于2个DIMM插槽 256固态+1T机械硬盘 固态硬盘描述 SSD固态硬盘(PCIe4.0) 显示器27吋及以上 (与主机同品牌)	台	1

### 第三章 投标人须知

#### 投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	<input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：_/_年/_月/_日/_点/_分 考察地点：_/_。
开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：_/_年/_月/_日/_点/_分 召开地点：_/_。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u> <input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>20%</u> 。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_/_
项目预算	1262288.30元
核心产品	全彩屏（见采购需求表二类第27项）
投标有效期	开标之日起60日历天。中标人的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
投标文件数量	电子投标文件：1份

“暗标”评审	“技术部分”采用“暗标”评审方式
投标截止时间	2025年06月12日09时00分（北京时间）
开标时间	2025年06月12日09时00分（北京时间）
付款办法	项目完工验收合格付97%，剩余3%一年后付清。
评标方法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 推荐的成交候选人数：3名
代理费	<input type="checkbox"/> 集中采购机构不收费 收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）文规定标准执行。
投标保证金、履约保证金	投标保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 不收取 <input type="checkbox"/> 收取 收取标准： 履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 不收取 <input type="checkbox"/> 收取 收取标准：
电子签字和电子签章要求	招标文件规定的投标文件格式中所有电子签章的地方必须按招标文件明示的方式电子签章；

## 投标人须知

### 一、说明

#### 1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

#### 2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金1262288.30元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金    万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

### **3. 现场考察、开标前答疑会**

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

### **4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）**

#### **4.1 采购本国货物、工程和服务**

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

#### **4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位**

##### **4.2.1 中小企业定义：**

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕

46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕30号)执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受中小企业扶持政策:

(1) 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(2) 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;

(3) 在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%),并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人);

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费;

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资;

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

#### 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号），如果没有预装正版操作系统，则按废标处理。

#### 4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

#### 4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

#### 4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.7 投标产品如果属于CCC认证产品，属于国家质检总局发布了《强制性产品认证管理规定》凡列入强制性产品认证目录内的产品，投标时必须选择具有强制性3c认证的产品。属于本项目规定范围内的投标产品，投标时须出具相关认证材料及网站截图（提供中国质量认证中心（CQC）网站或中国认监委官方网站，或其他官方网站针对具体投标产品的截图），否则按废标处理，不接受投标处理。本项目强制要求提供3c认证标志或3C认证网站截图的产品是：全彩屏（见采购需求表二类27项），电子屏（见采购需求表二类30项），空调（见采购需求表二类47项）。

## 5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 6. 采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 西峡县财政局。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的 产品。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的  / 。

## 二、招标文件

### 7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

## 第五章 政府采购合同（草案）

## 第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

### 8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“西峡县公共资源交易中心网”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

## 三、投标文件的编制

### 9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，**被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

## 11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

(1) 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

(2) 服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## **12. 投标有效期**

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

## **13. 投标文件的签署、盖章**

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

# **四、投标文件的提交**

## **14. 投标文件的提交**

14.1 电子投标文件的提交是指使用西峡县公共资源交易中心网上交易系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标

截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

### **15. 投标截止时间**

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

### **16. 投标文件的修改与撤回**

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至西峡县电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

## 第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

### 一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

#### 2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书或电子营业执照进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书或电子营业执照的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的（如遇特殊情况，解密时间可延迟30分钟）。视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

#### 2.3 宣布开标结束。

### 二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

#### 资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《招标公告》投标人资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；

		<p>5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；</p> <p>7. 遵守国家有关法律、法规、规章。</p>	<p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>
2	中小企业政策	具体要求见第一章《招标公告》	
2-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《招标公告》	

说明：按照西峡县财政局《关于推行政府采购信用承诺制的通知》西财购（2022）7号的要求，对于西峡县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信

用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“西峡县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

### 三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

(1) 评标委员会组成不符合本办法规定的；

(2) 政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

(3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

(4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

#### 四、投标文件的审查

##### 1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

#### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正 (如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）

8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	<input checked="" type="checkbox"/> 交货时间 <input type="checkbox"/> 服务期限	是否符合招标要求。
10	<input checked="" type="checkbox"/> 质保期 <input type="checkbox"/> 服务质量	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
12	串通投标	<p>不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；</p> <p>不存在西峡县财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（西财购〔2022〕6号）投标人串通投标的情形：（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。</p>
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 2. 技术审查

货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

#### 4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

## 五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

其他方式，具体要求：    /    。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审

得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：报价最低。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐3名中标候选人。

## 5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 6. 确定中标人

根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- (6) 开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- (7) 投标文件未使用CA并加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

#### 评分标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人

1、商务部分		<p>投标报价得分 = ( 评标基准价/投标报价) × 分值。</p>	<p>企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）</p>
2、技术部分	技术部分（暗标）	20	<p>1. 拟派项目人员方案（6分）</p> <p>针对本项目特点编制人员的配备方案，明确各岗位工作内容、职责、分工和投入计划等。上述内容全部涵盖且方案详细、合理，符合本项目实际情况及要求的得6分；方案较好满足需求、可操作较强得4分；方案基本满足但存在缺陷、可操作不强得2分；方案混乱，内容空泛，无法很好满足项目要求的得1分；未提供不得分。</p> <p>2. 实施方案（7分）</p> <p>投标文件中提供有针对本项目的总体方案、详尽合理的实施计划安排、提供测试与验收计划、详细质量保证计划和标准。上述内容全部涵盖且方案详细、合理，符合本项目实际情况及要求的得7分；方案较好满足需求、可操作较强得5分；方案基本满足但存在缺陷、可操作不强得3分；方案混乱，内容空泛，无法很好满足项目要求的得2分；未提供不得分。</p> <p>3. 服务承诺（7分）</p> <p>评委根据各投标人所提供的售后服务方案（包含但不限于：①售后服务保障方案、②免费保修期外维修方案、③零配件供应方案、④故障出现解决方案、⑤质保期等）进行比较后打分，不提供不得分。</p> <p>一档（7分）：售后服务方案完善周全，详细说明了售后各个阶段工作、人员安排，阐述清楚售后保障体系，保障响应措施有力，服务经验丰富，接到故障通知后响应快捷、迅速，售后服务团队、培训方案、服务承诺、质保期限、服务措施、服务响应时间、故障排除时间和上门响应时间、应急处理方案详细合理、有效、切实可行，能充分为采购人考虑。</p> <p>二档（5分）：售后服务方案详细，详细说明了售后各个阶段工作、人员安排，阐</p>

			述清楚售后保障体系，方案表述清晰、完整、严谨、合理。 三档（3分）：售后服务方案较为具体，方案满足采购文件要求，对售后工作有简单的分析，具有可行性。 四档（2分）：售后服务方案简单，服务响应时间等基本满足采购文件要求；
<p><b>注：</b></p> <p><b>一、各档次设定标准</b></p> <p>全面：是指方案针对所有要求展开论述等全面情形； 合理：方案提出的方法和标准应该符合本项目特点； 可行：方案提出的目标在所要求的时间范围应当能够完成； 操作性：是指针对本项目具备可实施的特性； 完整性：方案必须完整，对招标文件中的各项要求有详细描述； 针对性：提指方案提出的方法完全适用于本项目。</p> <p><b>二、暗标设置要求</b></p> <p>技术标采用“暗标”形式。 “暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，未按要求编写技术标的，该技术部分为零分。具体要求如下：</p> <p>1、编写软件及版本要求：Microsoft Word 2010 或以上； 2、字体要求：宋体；不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色，不允许正文字体加粗，不允许出现目录，不允许出现页眉、页脚、页码； 3、上页边距：3 厘米；下页边距：3 厘米；左页边距：2 厘米；右页边距：2 厘米； 4、对齐方式：左对齐； 5、大纲级别：正文文本； 6、行距：固定值 25 磅；段前：0 行/0 磅；段后：0 行/0 磅； 7、正文纸张方向：纵向； 8、正文字体要求：四号； 9、纸张大小：A4； 10、左侧缩进：0 字符/0 厘米；右侧缩进：0 字符/0 厘米； 11、技术标文件、内容、文字、标设图形均不得出现彩色文字；不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。 12、除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。</p>			
3、综合部分	综合实力	50	<p>1. 产品指标（45分）</p> <p>投标产品参数、技术性能满足招标文件要求得45分。有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。加*号部分，每一处不满足扣2分。</p> <p>注：采购人保留招标后通过测试验证技术参数的权利，若有虚假，中标无效。</p>

		2. 供应商信用评价 (2分)	根据《西峡县政府采购信用评价实施办法》通知要求，诚信指数高的供应商，在参加西峡县本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，三星级的加1分，四星级的加2分；供应商可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“西峡县政府采购信用管理系统”在线打印《西峡县政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。
		3. 类似业绩（3分）	投标人提供近3年来（2022年1月1日以来）承担过与本项目服务内容类似的业绩合同及中标通知书，一份得3分，最多得3分。（提供合同及中标通知书，提供不完整的不得分）
合计		100	

## 六. 中标通知及签订合同

### 1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“西峡县公共资源交易中心网”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“西峡县公共资源交易中心公共服务平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录西峡县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

### 2. 签订合同

2.1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”（zfcg.henan.gov.cn）合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

## 七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到西峡县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## **八、相关注意事项**

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人都不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

## 第五章 政府采购合同（草案）

说明：

1. 合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

# 政府采购合同

项目名称：

政府采购管理部门备案编号：

招标采购文件编号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

甲方合同法律审核部门：

签订时间： 年 月 日

（甲方）所需（项目名称）委托（采购代理机构）以（项目编号）招标文件以\_\_\_\_\_方式进行采购。经评标委员会(或甲方)确定（乙方）为\_\_包中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

## **第一条 合同文件**

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 本项目招标文件
2. 中标人投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

## **第二条 合同内容**

货物名称：详见合同附件中《货物一览表》。

## **第三条 合同金额**

合同金额为人民币\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_。（分项价格详见合同清单）。

## **第四条 权利义务和质量保证**

1. 甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2. 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第二方的专利权商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款否则应承担全部法律责任。

## **第五条 付款方式**

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提供下列文件材料，经甲方审核无误后支付：

- (1) 经甲方确认的发票。
- (2) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

甲方按月支付\_\_元，每月\_\_日汇至乙方指定账户。

乙方收款账户如下：

户名：

开户行：

账号：

## **第六条 履约保证金**

本项目免收履约保证金。

## **第七条 项目管理服务**

乙方要指定不少于 1 人全权全程负责本项目的商务服务，以及项目的落实、咨询、执行等后续工作。

项目负责人姓名：                    联系电话：

## **第八条 分包**

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

## **第九条 合同的生效**

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3. 如遇政策调整或相关部门要求，导致不能按时或完全履行合同，双方免于承担责任。

## **第十二条 违约责任**

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供货物本合同价格的\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，

书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### **第十三条 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在\_\_\_\_个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

### **第十四条 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第\_\_\_种方式解决：

1、 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会（如南阳仲裁委员会等）依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、向\_\_\_\_（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）\_\_\_人民法院起诉。

### 第十五条 合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

### 第十六条 合同保存

本合同一式\_\_\_份，甲方\_\_份，乙方\_\_份。

甲 方：

乙 方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人/负责人或授权代理人：

法定代表人/负责人或授权代理人：

（签字）

（签字）

电 话：

电 话：

签订日期：

签订日期：

注意：1. 本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称项目中标单位名称开具发票单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 1 个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

## 第六章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

1. 开标一览表

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写： (¥： )
交货安装时间	
质量	
免费质保期	年
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

## 2. 授权书格式

### 法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：

法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：

性别：

出生日期：年月日

所在单位：

职务：

身份证：

现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

### 3. 资格声明函格式

#### 关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

#### 4. 承诺函格式

##### 投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件
6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)
8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

## 10. 投标人诚信承诺书

### 诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

## 12. 其他资格证明

按照西峡县财政局《关于推行政府采购信用承诺制的通知》西财购〔2022〕7号的要求，对于西峡县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“西峡县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示

西峡县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行

为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

供应商(电子印章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章):

日期:            年        月        日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

## 二、商务技术文件格式

### 1. 投标书格式

#### 投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（ ）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至\_\_项，商务技术文件第1至\_\_项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附服务报价为以开标一览表为准。
- 2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。
- 5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2. 分项报价表:

项目名称: 项目编号:

(服务部分内容投标人可以根据招标文件技术要求提供格式类似分项报价表)

序号	货物或服务及部件名称	货物或服务型号规格及主要技术参数	单位	数量	单价(元)	合计总价(元)	生产制造企业	品牌产地	是否属于小型微型企业产品	是否属于监狱企业产品	是否属于残疾人福利性单位产品	是否属于节能产品或环保产品	是否属于强制性采购	其他

投标人: (电子公章)  
章或印章)

法定代表人(或负责人): (电子签

主要技术参数、配置、性能

介绍投标产品的主要技术参数、配置情况、主要技术性能，相关证明资料。可自行编制表格或附产品彩页等

**技术参数及性能偏离表**

序号	招标技术条款	投标技术条款	偏离说明
1			
2			
3			
...			

投标人（电子公章）：

法定代表人(或负责人)（电子签章或印章）：

年 月 日

**3. 节能产品、环境标志产品明细表**

**节能产品明细表**

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**环境标志产品明细表**

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1、此表中的名称、品牌、规格型号、制造厂家、产地、综合单价、数量和合价必须与附件《分项报价表》中的相应内容一致。

2、投标货物属于强制采购的，须投报国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，填报的型号必须与认证证书内的型号一致。

3、此表后附相关认证信息或具体查询网址。

4、若所投设备不是强制节能产品，此表格空白做到投标文件中。

5、节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。

环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

## 2. 投标人业绩

### 3. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函

(对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供)

#### 中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西峡县中医院的西峡县中医院中医药适宜技术推广基地建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

西峡县中医院中医药适宜技术推广基地建设项目-1标段，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业\_\_\_\_\_（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 4. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

### 三、技术部分

1、投标人应根据招标文件及评分标准，可采用文字并结合图表/图片形式，参考以下要点编制本项目的技术标：

- （一）拟派项目人员方案
- （二）实施方案
- （三）服务承诺

#### 2、技术部分编制要求

技术标采用“暗标”形式。“暗标”应当以能够隐去投标人的身份为原则，未按要求编写技术标的，该技术部分为零分。具体要求如下：

- 1、编写软件及版本要求：Microsoft Word 2010 或以上；
- 2、字体要求：宋体；不允许涂改或删除痕迹，不允许字体涂色，不允许正文字体加粗，不允许出现目录，不允许出现页眉、页脚、页码；
- 3、上页边距：3 厘米；下页边距：3 厘米；左页边距：2 厘米；右页边距：2厘米；
- 4、对齐方式：左对齐；
- 5、大纲级别：正文文本；
- 6、行距：固定值 25 磅；段前：0 行/0 磅；段后：0 行/0 磅；
- 7、正文纸张方向：纵向；
- 8、正文字体要求：四号；
- 9、纸张大小：A4；
- 10、左侧缩进：0 字符/0 厘米；右侧缩进：0 字符/0 厘米；
- 11、技术标文件、内容、文字、标设图形均不得出现彩色文字；不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。
- 12、除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。

下附：技术部分（暗标）封面

# 技 术 部 分